



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADE066 EST006

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: WF8090
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 8J x 19 H2
Offset della ruota : da ET 30 a ET 54 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. WF8090 Rev.09
Portata massima: 725 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 09 Giugno 2020
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 24 Giugno 2020
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 45618/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata~~/ ~~rifiutata~~/ estesa/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. WF8090 Rev.09
- 12.2 Tipo funzionale: WF8090
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 04/08/2020
15. Firma

Documento firmato da:
Paolo Amoroso
11.08.2020 17:07:10 UTC

Il Direttore della Divisione
(Dott. Ing. Paolo Amoroso)

Documento firmato digitalmente

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

WF8090 REV09						
IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFF-SET	PCD	MOZZO (mm.)	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING 3.1.2.5.
WF8090/VW2X	42	5x112	Ø 57,1 mm.	725	2260	-
WF8090/VW3X	50	5x112	Ø 57,1 mm.	725	2260	-
WF8090/WS2X	39	5x112	Ø 66,6 mm.	725	2260	-
WF8090/WS3X	47	5x112	Ø 66,6 mm.	725	2260	-
WF8090/P	35	5x100	R.S. 72	610	2100	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
WF8090/GG3	45	5x108	R.S. 72	725	2260	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
WF8090/GG4	50	5x108	R.S. 72	725	2260	Ø63,4-D-Ø72
WF8090/LG	30	5x110	Ø 65,1 mm.	725	2260	-
WF8090/LG2X	40	5x110	Ø 65,1 mm.	725	2260	-
WF8090/W1	30	5x112	R.S. 76	725	2260	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
WF8090/VK	42	5x112	R.S. 76	725	2260	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
WF8090/FF	40	5x114,3	R.S. 76	725	2260	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø64,1-RX-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
						Ø56,1-IX-Ø76
WF8090/F4	50	5x114,3	R.S. 76	725	2260	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
						Ø56,1-IX-Ø76
WF8090/UHN	40	5x115	Ø 70,2mm.	725	2260	-
WF8090/FR5	50	5x114,3	Ø 64,1mm.	725	2260	-
WF8090/WS5X	54	5x112	Ø 66,6mm.	725	2260	-
WF8090/P4IX	48	5x100	Ø 56,1mm.	725	2260	-
WF8090/GG2Y	33	5x108	Ø 65,1mm.	725	2260	-
WF8090/FO5Y	51	5x114,3	Ø 67,1mm.	725	2260	-

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 45618/V-BS del 24/06/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. WF8090 Rev.09
3. AUTOCERTIFICAZIONE NADE066 EST005 del 07/01/2019 e Verbale N°41091/V-BS del 16/11/2018
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50052*07 del 19/06/2020
7. CERTIFICAZIONE NADE066 EST005 del 07/01/2019 e Verbale N°41091/V-BS del 16/11/2018
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili*

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

DIVISIONE 3

Roma

Alla **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo, 14
25013 Carpenedolo (BS)
makgussago@pec.net

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

OGGETTO: MAK S.p.A. Sistema ruota tipo WF8090 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 001 del NADE066 EST006 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)

Documento firmato digitalmente



PAOLO AMOROSO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
25.05.2021
06:52:41 UTC

DG

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	WF8090/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	215/35 R19 (GS0)	
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	WF8090/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	215/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	WF8090/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	–	215/35 R19 (GS0)	
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-177	WF8090/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	4	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
													245/45 R19	
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-177	WF8090/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	4	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
													245/45 R19	
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-110	WF8090/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	4	215/35 R19	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-191	WF8090/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	4	235/40 R19	235/45 R19
													245/40 R19	245/45 R19
SUBARU	OUTBACK	BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110-191	WF8090/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	4	235/40 R19	235/45 R19
													245/40 R19	245/45 R19
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	WF8090/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	–	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	4	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	
CITROEN	C5	R	e2*2001/116*0360*..	80-177	WF8090/GG2Y	5x108	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	245/40 R19	
CITROEN	C5	R	e2*2007/46*0065*..	80-177	WF8090/GG2Y	5x108	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	245/40 R19	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/35 R19 (GS0)	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/35 R19 (GS0)	
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/35 R19	
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-166	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R19	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-166	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R19	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R19	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R19	235/35 R19
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R19	235/35 R19
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/35 R19	235/35 R19
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/35 R19	235/35 R19
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*..	257	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/35 R19	
FORD	FOCUS RS	DYB-RS	e13*2007/46*1616*..	257	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/35 R19	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19	
FORD	KUGA my2008	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/45 R19	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/45 R19	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/55 R19	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/55 R19	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/40 R19	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R19 (GS0)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19	
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	–	255/55 R19	
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-280	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	–	255/55 R19	
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-280	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R19	
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/40 R19	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/40 R19	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/40 R19	
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/40 R19	245/45 R19
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/35 R19 (GS0)	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-213	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-213	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R19 (GS0)	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/35 R19 (GS0)	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/35 R19 (GS0)	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R19 (GS0)	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R19 (GS0)	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-177	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	225/35 R19	
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-177	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	225/35 R19	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-177	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	225/35 R19	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-177	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	225/35 R19	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/45 R19	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/45 R19	
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	140-240	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R19	
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R19	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/35 R19	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/35 R19	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R19	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R19	
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R19	
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R19	
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19	
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/50 R19	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/50 R19 (GS0)	
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19 (GS0)	255/45 R19 (GS0)
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19 (GS0)	255/45 R19 (GS0)
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19 (GS0)	255/45 R19 (GS0)
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19 (GS0)	255/45 R19 (GS0)
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R19	245/45 R19
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19	245/45 R19
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/35 R19	225/35 R19
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19	
PEUGEOT	407	6*****	e2*2001/116*0369*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407 Coupe	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	
PEUGEOT	407 Coupe	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	100-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-155	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	245/40 R19	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19	
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0043*..	96-200	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/35 R19	
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/35 R19	
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/35 R19	
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/35 R19	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/35 R19	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/35 R19	
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	WF8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/35 R19 (GS0)	
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	4	235/55 R19	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/35 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/35 R19	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/35 R19	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/35 R19	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19	
FORD	KUGA my2008	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/45 R19	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/45 R19	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/55 R19	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/55 R19	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/40 R19	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	245/35 R19	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19	
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/35 R19 (GS0)	
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/40 R19	
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	245/45 R19	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R19	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R19	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R19	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R19	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R19	
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-224	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R19	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R19	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-224	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R19	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/45 R19	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/45 R19	
VOLVO	V60 Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/45 R19	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	245/35 R19	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	245/35 R19	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19	255/45 R19
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/50 R19	
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19	
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19	
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19	
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/50 R19	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-122	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/40 R19	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-122	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/40 R19	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	245/40 R19	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	WF8090/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/50 R19	
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	WF8090/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R19	
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	WF8090/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/55 R19	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	WF8090/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	235/35 R19 (GS0)	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	WF8090/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x27 K19	B225L27519	–	225/45 R19 (GS0)	235/45 R19 (GS0)
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	WF8090/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	235/45 R19 (GS0)	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	WF8090/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	235/45 R19 (GS0)	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	WF8090/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	235/45 R19 (GS0)	
JEEP	COMPASS	MP	e3*KS18/858*00006*..	88-132	WF8090/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	235/45 R19 (GS0)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	WF8090/LG	5x110	Ø 65,1	30	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/45 R19 (GS0)	235/45 R19 (GS0)
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	225/35 R19	235/35 R19 (GS0)
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/40 R19	
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/40 R19	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/40 R19	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	235/35 R19 (GS0)
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	
JEEP	COMPASS	MP	e3*KS18/858*00006*..	88-132	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-155	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-155	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	
SAAB	9-3 TX-Version	YS3F	e4*2001/116*0065*..	206	WF8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/40 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19 (GS0)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19 (GS0)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19 (GS0)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19 (GS0)	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19 (GS0)	
AUDI	RS Q3	F3	e1*2007/46*2038*..	294	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R19	235/50 R19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R19 (GS0)	245/40 R19 (GS0)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19 (GS0)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GS0)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/45 R19 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0487*15	85-180	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/45 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/45 R19 (GSO)	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-210	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/40 R19	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*42	100-200	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/40 R19	245/35 R19
AUDI	A5 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	100-210	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/40 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/45 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/45 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/45 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	170-257	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/50 R19 (GSO)	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/45 R19	255/45 R19
AUDI	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	120-250	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/45 R19	255/45 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-309	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-309	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1179*..	100-200	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0447*..	245-260	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	S5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	260	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/40 R19	245/35 R19
AUDI	S5 my2016	B8	e13*2007/46*1084*..	260	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/40 R19	245/35 R19
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/45 R19 (GSO)	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19	245/40 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/45 R19	
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255-260	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	255-260	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
BMW	SERIE 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/40 R19	235/40 R19
BMW	SERIE 3 Touring	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/40 R19	235/40 R19
BMW	SERIE 4	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-275	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/40 R19	235/40 R19
BMW	SERIE 5 (senza rimorchio)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/40 R19	
BMW	SERIE 5 Touring (senza rimorchio)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/40 R19	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/50 R19	
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/50 R19	
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	–	225/35 R19	
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-205	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	–	235/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/35 R19	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R19 (GS0)	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R19 (GS0)	
MERCEDES	GLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R19 (GS0)	
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R19 (GS0)	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R19	
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R19	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-335	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-335	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	R25	e1*2007/46*2115*..	210-320	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	255/45 R19	
MERCEDES	SL-KLASSE	230	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0169*19	225	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/35 R19	
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225	WF8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/35 R19	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/50 R19	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R19	245/40 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1083*..	100-200	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R19	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R19	
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	255-260	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	245/35 R19	
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	255-260	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	245/35 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	245/45 R19	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R19	
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255-260	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	255-260	WF8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R19	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19 (GS0)	
AUDI	RS3	8V	e1*2007/46*0608*..	270-294	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19 (GS0)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19 (GS0)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19 (GS0)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19 (GS0)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19 (GS0)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19 (GS0)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/40 R19	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/40 R19	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R19 (GS0)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R19	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R19	235/40 R19
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R19	235/40 R19
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/50 R19	255/45 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/35 R19	
AUDI	TT RS	8J	e1*2007/46*1686*..	294	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R19	235/40 R19
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19 (GS0)	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-221	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19 (GS0)
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	255/50 R19	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19 (GS0)	225/45 R19 (GS0)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	245/45 R19
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41	110-200	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19	245/40 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	235/40 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	WF8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (G50)	
AUDI	RS3	8V	e1*2007/46*0608*..	270-294	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (G50)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (G50)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (G50)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (G50)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (G50)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (G50)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19 (GS0)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R19	235/40 R19
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R19	235/40 R19
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R19	
AUDI	TT RS	8J	e1*2007/46*1686*..	294	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19	235/35 R19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R19	235/40 R19
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-221	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19	235/35 R19 (GS0)
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/50 R19	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19 (GS0)	225/45 R19 (GS0)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19	245/45 R19
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19	235/35 R19
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (G50)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41	110-200	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19	245/40 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19	235/40 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A6 (no Freni Ceramici)	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19	
AUDI	A6 (no Freni Ceramici)	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/45 R19	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	255-260	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	255-260	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/45 R19
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R19 (GS0)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R19 (GS0)
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R19 (GS0)
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R19
INFINITI	Q30	H15	e5*2007/46*1030*..	80-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R19
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19
INFINITI	QX30	H15	e5*2007/46*1030*..	125-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/35 R19 (GS0)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/35 R19 (GS0)
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/35 R19 (GS0)
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/35 R19 (GS0)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/35 R19 (GS0)
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65 (132)	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R19
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/35 R19
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R19
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R19
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/35 R19 (GS0)
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/35 R19 (GS0)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/35 R19 (GS0)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/35 R19 (GS0)
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-245	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R19
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R19
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R19
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R19
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R19
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0480*16	100-225	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R19
SSANGYONG	KORANDO	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	WF8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	–	235/45 R19
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	WF8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	47	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	WF8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	47	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R19	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	WF8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	47	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R19	
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	WF8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R19	
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	WF8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R19	
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	WF8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R19	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	WF8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	WF8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R19	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	WF8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R19	
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	WF8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/50 R19 (GS0)	
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	WF8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/50 R19 (GS0)	
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	WF8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	47	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R19	
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	RS3 solo anteriore	8P	e1*2007/46*0615*..	250	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	RS3 solo posteriore	8P	e1*2007/46*0615*..	250	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	4	225/35 R19	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/35 R19	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	4	225/35 R19	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/35 R19	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-110	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/35 R19	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-110	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/35 R19	
SEAT	TOLEDO	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-110	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/35 R19	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-110	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	215/35 R19	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19 (GS0)
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-110	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
SEAT	LEON CUPRA	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19 (GS0)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19 (GS0)
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-110	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VIII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-180	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-180	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R19	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-110	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/35 R19	225/35 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	WF8090/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-225	WF8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GS0)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	WF8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GS0)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	WF8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GS0)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	WF8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GS0)	
BMW	SERIE 2 Gran Coupè	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-225	WF8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-155	WF8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	2	225/35 R19	
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-155	WF8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	54	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	2	225/35 R19	
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/45 R19	235/45 R19
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/35 R19	225/35 R19
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R19	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R19	
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/35 R19	
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/35 R19	
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/35 R19	
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/35 R19	245/35 R19
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/35 R19	245/30 R19
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/55 R19	235/50 R19
													245/45 R19	255/45 R19
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/55 R19	235/50 R19
													245/45 R19	255/45 R19
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e11*2007/46*2883*..	133-180	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R19	
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e6*2007/46*0336*..	133-180	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R19	
LEXUS	SC 430	Z4	e6*98/14*0084*..	210	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	245/35 R19	
LEXUS	SC 430	Z4	e6*2001/116*0084*..	210	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	245/35 R19	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	
SUZUKI	ACROSS	XASP(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	129-163	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/55 R19	
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	235/45 R19	245/45 R19
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	235/45 R19	245/45 R19
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	235/40 R19 (GS0)	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/35 R19	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/35 R19	225/35 R19
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/35 R19	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19 (GS0)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19 (GS0)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19 (GS0)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19 (GS0)	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R19 (GS0)	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R19 (GS0)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/35 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R19	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R19	245/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/55 R19	255/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/55 R19	255/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/55 R19	255/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/55 R19	255/45 R19
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19	235/35 R19
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/55 R19 (GSO)	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
TESLA	MODEL 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-358	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-RX-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/40 R19	245/40 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R19	
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R19	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/35 R19 (GSO)	225/40 R19 (GSO)
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/35 R19 (GSO)	225/40 R19 (GSO)
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/35 R19 (GSO)	225/40 R19 (GSO)
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/55 R19 (GSO)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/35 R19	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/35 R19	225/35 R19
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R19	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R19	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/50 R19	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/40 R19	235/45 R19
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/40 R19	235/45 R19
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/55 R19	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/55 R19	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	225/45 R19	235/45 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/55 R19	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/55 R19	
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/35 R19	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	245/40 R19	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	245/40 R19	
JEEP	PATRIOT	PK	e1*2001/116*0142*..	100-125	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/45 R19	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e1*2001/116*0143*..	103-138	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R19	
CHRYSLER	AVENGER	JS	e1*2001/116*0143*..	103-138	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R19	
CHRYSLER	FLAVIA	JS	e1*2001/116*0143*..	103-138	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R19	
CITROEN	C-CROSSER	V****	e2*2001/116*0358*..	115-125	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	245/45 R19
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	245/45 R19
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/35 R19 (GS0)	225/35 R19 (GS0)
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/50 R19 (GS0)	235/55 R19 (GS0)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R19 (GS0)	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/40 R19 (GS0)
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R19	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R19	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R19	
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	81	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	235/45 R19 (GS0)
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
mitsubishi	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	245/45 R19
mitsubishi	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	245/45 R19
mitsubishi	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	89-130	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	245/45 R19
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	245/45 R19
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	WF8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	245/45 R19
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	225/35 R19	225/40 R19
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R19	235/50 R19
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R19	235/50 R19
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	235/40 R19	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/35 R19	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/35 R19	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	225/35 R19	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	225/40 R19	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	225/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	225/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	225/35 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R19	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	235/35 R19
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19	235/35 R19
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10	88-118	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11	88-118	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/45 R19	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	235/40 R19
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	235/35 R19
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	235/35 R19
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/45 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10	88-118	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11	88-118	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/45 R19	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	WF8090/FR5	5x114,3	Ø 64,1	50	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	235/40 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	235/40 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	235/40 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	235/40 R19
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R19	245/45 R19
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R19	245/45 R19
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/55 R19	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/35 R19	
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/35 R19	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-140	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/35 R19	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-140	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/35 R19	
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/35 R19	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/40 R19	235/35 R19
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/40 R19	235/35 R19
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	245/40 R19	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	245/40 R19	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/35 R19	
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-117	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R19	
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-117	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R19	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184-202	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R19	235/35 R19 (GS0)
HYUNDAI	i30 N	PDE	e5*2007/46*1075*..	184-202	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R19	235/35 R19 (GS0)
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	235/40 R19
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	235/40 R19
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/50 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturier	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/35 R19	225/30 R19
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-29	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0634*..	110-145	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R19	
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19	225/40 R19
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	235/35 R19	225/40 R19
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*0133*..	27-29	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R19	235/40 R19
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R19	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	77-111	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/35 R19	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	225/45 R19
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R19	225/45 R19
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R19	235/45 R19
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R19	235/45 R19
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R19	235/45 R19
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	WF8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	235/35 R19
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/40 R19	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/40 R19	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/55 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/50 R19	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/40 R19	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/55 R19	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/35 R19	235/35 R19
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	2	225/35 R19	225/40 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	WF8090/FO5Y	5x114,3	Ø 67,1	51	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/45 R19
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	WF8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	245/45 R19
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	WF8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	245/45 R19
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	WF8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	235/40 R19	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	WF8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	235/40 R19	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	WF8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	235/40 R19	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	WF8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	235/45 R19	245/45 R19
OPEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	WF8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	235/45 R19	
OPEL	CASCADA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	WF8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	235/45 R19	
OPEL	INSIGNIA GRAND SPORT	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-191	WF8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
OPEL	INSIGNIA SPORTS TOURER	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-191	WF8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-147	WF8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	235/40 R19	
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-147	WF8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	235/40 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- *(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ".*00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**