





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF206

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.

2. Designazione del tipo ruota: MI8080

Marca: MAK S.p.A.

Categoria della ruota: Speciale

Materiali impiegati : lega G-AlSi10Cu Metodo di produzione: fusione in gravità

Designazione del profilo del cerchio: 8J x 18 H2

Offset della ruota : da ET 30 a ET 50 (vedi tabella allegata)

Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. MI8080 Rev.00

Portata massima: 725 kg

- 3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)
- 4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
- 5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 15 luglio 2015
- 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
- 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 16 luglio 2015
- 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 32720/V-BS
- 9. Osservazioni: NON RICORRE
- 10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
- 11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
- 12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. MI8080 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: MI8080
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
- 13. Luogo: ROMA
- 14. Data: 21 settembre 2015

15. Firma

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dort. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

1.00		11	110000			
IDENTIFICAZIO NE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
MI8080/GG4	50	5 x 108	R.S. 72	725	2200	Ø63,4-D-Ø72
4	30	3 X 106	K.S. 12	123	2200	Ø65,1-G-Ø72
						Ø60,1-H-Ø72
MI8080/GG3	45	5 x 108	R.S. 72	725	2200	Ø63,4-D-Ø72
	I NE SEA	(m. 1914) (0.21)				Ø65,1-G-Ø72
MI8080/LLG	40	5 x 110	Ø 65,1	725	2200	, I=
		5 x 112(110)	R.S. 76			Ø65,1-GG-Ø76
4 (3 M) : (1-1)	10000			(3 - 3 (E) (Ø57,1-TX-Ø76
MI8080/W1	30	5 x 112	R.S. 76	725	2200	Ø66,45-SXA-
	5 x 112					Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
					5	Ø57,1-TX-Ø76 Ø66,45-SXA-
MI8080/VK	42	5 x 112	R.S. 76	725	2200	Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
						Ø56,1-IX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
MI8080/FF	40	5 x 114,3	R.S. 76	725	2200	Ø64,1-R-Ø76
	7,					Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
MI8080/F4	50	5 x 114,3	R.S. 76	725	2200	Ø64,1-R-Ø76
14110000/174	30	3 X 114,3	N.S. 70	123	2200	Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
MI8080/VE2	50	5 x 112	Ø 57,1	725	2200	-
• MI8080/UHN	40	5 x 115	Ø 70,2	725	2200	-
MI8080/WS2X	39	5 x 112	Ø 66,45	725	2200	_



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

- 1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 32720/V-BS del 16/07/2015
- 2. SCHEDA INFORMATIVA N. MI8080 Rev.00
- 3. AUTOCERTFICAZIONE N. MI8080 del 16/07/2015
- 4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
- 5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
- 6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50211
- 7. CERTIFICAZIONE NADE047 EST001
- 8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

DIVISIONE 3

Prot. in ingresso:

3007

W-997

Roma,

9 febbraio 2018

Prot. in uscita:

3015

W-997

Alla MAK s.p.a.

Via Cristoforo Colombo 14 25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo

5L6560

5S6560

MI8080

OA8090

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento	003	dell'omo	logazione nazionale	NADG	301
sistema ruota	5L6560	del	6 dicembre 2016		
rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omo	logazione nazionale	NADG	047 EST001
sistema ruota	5S6560	del	3 novembre 2017		
rilascio dell'aggiornamento	004	dell'omo	logazione nazionale	NADF	206
sistema ruota	MI8080	del	21 settembre 2015		
rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omo	logazione nazionale	NADH	081
sistema ruota	OA8090	del	30 marzo 2017		

Si trasmette in allegato per il costruttore: documentazione informativa in carta semplice.



L DIRETTORE DELLA DIVISIONE (Dott. Ing. Vito Di Santo)



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneur	matico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	0		/re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*	83-110	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/40 R18	
RENAULT	VEL SATIS	J	e2*98/14*0263*	83-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	245/45 R18	
RENAULT	ESPACE	K	e2*98/14*0265*	85-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	235/45 R18	245/45 R18
RENAULT	ESPACE	К	e2*2007/46*0009*	85-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	235/45 R18	245/45 R18
CORD	CAMAY	DM2	e13*2001/116*0109*	66-107	M18080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS		215/40 R18	225/35 R18
FORD	C-MAX	DIVIZ	e13 2001/11 0 0109	00-107	(4118000) (303	3,100	11,3. 972	7.5	p12 0 p00,1			\square	225/40 R18	
	CAAAV	DXA	e13*2007/46*1103*	70-134	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	215/45 R18
FORD	C-MAX	DAA	e13 2007/40 1103	70-134	Willoodo, GGS	37200	11.5. 672	1.5	p. 2 0 p, .				225/40 R18	235/40 R18 (GS0
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*	70-134	M18080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5		215/45 R18	225/40 R18
FORD	FDCF	SBF	e1*2007/46*1524*	132-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/60 R18	245/55 R18
FORD	EDGE	SBF	e1 2007/46 1524	132-133	141180807 003	3,100	11.5. 572	7.5	p/20 pos/.	,		\sqcup	245/60 R18	255/55 R18
5000	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*	59-107	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	-	215/40 R18	225/40 R18
FORD	FOCUS	UAS	e13 2001/116 0144	39-107	14116080/003	JAIOS	11.3. 972	7.3	p72-0 p05,4				235/35 R18 (GS0)	
		202	4747004/446404574	50 107	MI0000/CC3	Eu100	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	_	215/40 R18	225/40 R18
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*	59-107	MI8080/GG3	5x108	N.3. 10/2	43	W12-0-W03,4	N WIZZI S RES CLOSES			235/35 R18 (GSO)	
	and the same of th			74.407	1410000/002	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	_	215/40 R18	225/40 R18 (GS0
FORD	FOCUS CABRIO	D83	e13*2001/116*0157*	74-107	MI8080/GG3	2X109	K.3. W/2	43	p/2-0-p05,4	WIZZI.S KIS CLOSES			235/35 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*	166	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	_	225/40 R18	235/35 R18 (G50
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*	166	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	235/35 R18 (GS0
							- a dan	45	dan p den 4	NI NATOWAY E MAD CLOSED	D5		225/40 R18	235/35 R18 (G50
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*	63-134	M18080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	ν5	-	235/40 R18 (GSO)	
									d== = d== 4	NAME OF THE COSES	DE		225/40 R18	235/35 R18 (GS0
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*	63-134	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18 (GSO)	
											55		225/40 R18	235/35 R18 (GSO
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*	63-134	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	-	235/40 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*	136-184	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	-	215/45 R18	225/40 R18
PORD	1000331	510	213 2007/40 1130 11										215/45 R18	225/40 R18
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*	224-257	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS DS	-	235/40 R18	
											25		215/45 R18	225/40 R18
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*	224-257	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	
													225/40 R18	235/40 R18
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*	257	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/35 R18 (GSO)	
													225/40 R18	235/40 R18
FORD	FOCUS RS	DYB-RS	e13*2007/46*1616*	257	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/35 R18 (GSO)	
			Omologazioni consentite fino a								_		225/45 R18	235/40 R18
FORD	GALAXY	WA6	e13*2001/116*0185*23	74-176	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/45 R18	245/40 R18
			2001/110 0183 23				-							
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire	88-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R18	
10110	CALAN	*****	da e13*2001/116*0185*24		,							\square		
		11145	Omologazioni consentite fino a	74-176	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	_	225/45 R18	235/40 R18
FORD	S-MAX	WA6	e13*2001/116*0185*23	/4-1/6	IVII0U6U/GG3	38100	N.J. 1072	43	y/2-b-y03,4	O.E. (Nats Williams) NEE Connection 7			235/45 R18	245/40 R18
			Omologazioni consentite a partire											
FORD	S-MAX	WA6	da e13*2001/116*0185*24	88-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R18	
													235/50 R18	245/45 R18
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a	100-147	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/50 R18 (GS0)	255/45 R18
			e13*2001/116*0109*31									\vdash		
			Omologazioni consentite a partire						dan n dan s	NAME OF THE PERSON OF THE PERS	De		225/50 R18	235/45 R18
FORD	KUGA my2013	DM2	da e13*2001/116*0109*31	85-134	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18	245/45 R18
			,		}						1		255/45 R18	

MAK S.p.a. Responsabile amologazioni Marco Gazzoli



T LIST MI8080 rev.04 01/02/2018 8 Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38 FITMENT LIST MI8080 rev.04

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneur	natico
Manu	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code	JONE	Τ _γ 3.1.:	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*	66-150	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	-	215/40 R18 (GSO)	
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*	66-150	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18 (GS0)	
FORD	MONDEO TURNIER	BWY	e1*98/14*0156*	66-150	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	225/40 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18 235/45 R18	225/45 R18
													215/45 R18	225/45 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	223/43 1110
			0 1										215/45 R18	225/45 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	M18080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*	110-221	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*	132	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*	221-280	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	_	235/65 R18	255/60 R18
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*	147-219	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	_	235/40 R18 (GS0)	245/40 R18 (GS0)
													215/45 R18	225/40 R18
JAGUAR	XE	AL	e11*2007/46*2150*	120-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	235/40 R18 (GS0)
													235/45 R18	245/40 R18 (GS0)
	XF	CC9	-4182001/11/502228	120-202	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	_	235/50 R18	245/45 R18
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*	120-202	IVII6U6U/GG3	31100	N.S. W/Z	**3	Ø72-U-Ø03,4	WWIZZIIS KIS CLOSES			255/45 R18	
	XF	JB	e11*2007/46*2981*	120-280	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	_	235/50 R18	245/45 R18
JAGUAR	XF	1B	e11-2007/46-2981	120-280	Misoso/GG3	3X100	K.3. Ø/2	43	y/2-0-p03,4	N WIZZI.S KIS CLOSED			255/45 R18	
IACIJAD	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*	152-291	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R18	245/45 R18
JAGUAR	N .	N-3	e11 2001/116 021/	132-231	Wilauau/GG3	JXIO	N.3. 972	43	Ø72-D-003,4	WWITZALS KIS CLOSES			255/45 R18	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*	110-177	M18080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	_	225/60 R18	225/65 R18
LAND ROVER	DISCOVERT SPORT	i.c	2007/40 1035	110-1//	141100007003	3,100	11.3. 972	11.5	p12 0 p00,1				235/60 R18	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*	110-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63.4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	_	225/65 R18	235/60 R18
DAND NOVER	TREEDANDER		C21 1001/110 0300		1110100,000						-		255/55 R18 (GSO)	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*	110-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/60 R18	225/65 R18
			·					-				\vdash	235/55 R18	235/60 R18 225/65 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*	110-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/60 R18 235/55 R18	235/60 R18
												-	245/60 R18	255/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*	132-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	255/65 R18	233/00 1120
							-						215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*	73-169	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	2	225/35 R18 (GSO)	213/43 1(10
													215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	C30	М	e4*2001/116*0076*	73-169	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/35 R18 (GSO)	
													215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	C70	М	e4*2001/116*0076*	100-169	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	245/35 R18 (GS0)
													215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	S40	М	e4*2001/116*0076*	73-169	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/35 R18 (GSO)	
													215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	V50	М	e4*2001/116*0076*	73-169	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/35 R18 (GSO)	
									d== = d== :		- BE		215/40 R18	225/40 R18
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*	84-187	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	- 1	235/35 R18	235/40 R18

MAK S.p.a. Responsable Omologazioni Marco Grazioli



FITMENT LIST MI8080 rev.04 01/0

01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneur	natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	IONE	Ty 3.1.:	
3.1.3.	3.1.3.	3.1,3.	3.1.3.											
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*	84-187	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18 235/35 R18	225/40 R18 235/40 R18
													215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	V40 Cross Country	М	e4*2001/116*0076*	84-187	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	- [225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													235/45 R18 (GSO)	245/40 R18 (GS0)
													215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*	84-187	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
	na-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-												235/45 R18 (GS0)	245/40 R18 (GS0)
VOLVO	\$60	F	e9*2007/46*0023*	84-242	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*	84-242	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	560	F-N2D	e13*2007/46*1157*	84-242	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*	84-242	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*	110-187	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	_	225/50 R18	235/45 R18
VOLVO	300 Closs Country	•	C5 2007/40 0025	120 20.				-					245/45 R18	255/45 R18
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*	110-187	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1,5x36 K19	D14	-	225/50 R18	235/45 R18
	100 0,033 000,111 7	•		1	,								245/45 R18	255/45 R18
VOLVO	580	Α	e9*2001/116*0057*	80-232	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	225/40 010
VOLVO	580	A-2D	e1*2001/116*0504*	80-232	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/45 R18	235/40 R18
					·								245/40 R18	235/40 R18
VOLVO	V70	В	e9*2001/116*0065*	80-224	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/45 R18 245/40 R18	233/40 K16
													225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*	80-224	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/40 R18	233/40 1/10
													225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*	80-224	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/40 R18	233, 10 1120
													225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*	80-224	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/40 R18	
													225/50 R18	225/55 R18
VOLVO	S90	Р	e4*2007/46*1067*	110-235	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/45 R18	245/45 R18
													225/50 R18	225/55 R18
VOLVO	V90	Р	e4*2007/46*1067*	110-235	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/45 R18	245/45 R18
										2 4 4 4 5 25 K42	D14		225/60 R18	235/55 R18
VOLVO	V90 Cross Country	Р	e4*2007/46*1067*	140-235	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	_	245/50 R18 (GS0)	
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*	100-224	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R18 (GS0)	
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*	100-224	M18080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R18 (GS0)	
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*	100-224	Mi8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R18 (GSO)	
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*	100-224	M18080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/60 R18 (GS0)	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*	140-235	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	_	235/55 R18	235/60 R18
FOLVO	ALUV		C+ 2007/40 1220	140-233	14110000/003	34100	11.5. 1072	73	p. 2 to p03,4	p manded had			245/55 R18 (GSO)	245/60 R18 (GS0)
VOLVO	XC70	В	e9*2001/116*0065*	120-224	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	225/50 R18 (GS0)	245/45 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*	120-224	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	225/50 R18 (GS0)	245/45 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*	120-224	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	225/50 R18 (GS0)	245/45 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*	120-224	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	225/50 R18 (GS0)	245/45 R18 (GS0)
VOLVO	XC90	L.	e4*2007/46*0929*	140-235	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	_	235/60 R18	245/55 R18
			·										245/60 R18	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*	96-165	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/55 R18	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*	88-96	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	

MAK S.p.a. Responsabile Maologazioni *Marco Gazi*gn



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZ	Pneum	atico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE	Tyi 3.1.2	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*	60-151	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/40 R18 225/40 R18	215/40 R18 235/35 R18
PEUGEOT	308 GTI	L	e2*2007/46*0405*	184-200	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18	
PEUGEOT	3008	М	e2*2007/46*0534*	73-133	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6**	e2*2001/116*0295*	100-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6**	e2*2001/116*0297*	100-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6**	e2*2001/116*0328*	100-177	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6**	e2*2001/116*0332*	100-177	M18080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6****	e2*2001/116*0369*	100-177	M18080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/4075W	6**	e2*2001/116*0292*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	_	215/45 R18	225/45 R18
	407/407311		LZ 2001/110 0252	00 133	11112020, 000	5,1200			,,.			_	235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0293*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20		215/45 R18	225/45 R18
r L O G L O I	407/407311	0	LE 2001/110 0233	00 255					£				235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0294*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	_	215/45 R18	225/45 R18
	107,107311				,							_	235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0295*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20		215/45 R18	225/45 R18
	10771311				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							_	235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0296*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20		215/45 R18	225/45 R18
	,											-	235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0297*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20		215/45 R18	225/45 R18
								-				-	235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/4075W	6**	e2*2001/116*0312*	80-155	M18080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20		215/45 R18	225/45 R18
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		· ·	ļ								-	235/40 R18	235/45 R18 225/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0328*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20		215/45 R18	235/45 R18
													235/40 R18 215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0330*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R18	235/45 R18
								-					215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0331*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20		235/40 R18	235/45 R18
													215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0332*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R18	235/45 R18
							-						215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	407/4075W	6**	e2*2001/116*0336*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R18	235/45 R18
	The state of the s								·				215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0346*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R18	235/45 R18
	na en						· .						215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0352*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R18	235/45 R18
													215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6****	e2*2001/116*0369*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R18	235/45 R18
				1					4				215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6	e3*2007/46*0062*	80-155	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	- 1	235/40 R18	235/45 R18
									d=0 = dd= 4	2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	620		215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*	82-150	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18 (GS0)	
		_					20.4-		dan e des i	D 4442-4 25 22 W47	620		215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*	82-150	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18 (GS0)	
													225/45 R18	225/50 R18
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*	120-133	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	245/40 R18
			-										245/45 R18	

MAK S.p.a. Responsable amplogazioni



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneu	matico
Manu	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE		/re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
EUGEOT	5008	М	e2*2007/46*0534*	73-133	Mi8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
OLVO	S60 R	R	e9*2001/116*0036*	220	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
OLVO	S60	Н	e9*98/14*0044*	85-191	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
OLVO	560	Н	e9*2001/116*0044*	85-191	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
OLVO	S60	R	e9*98/14*0036*	85-191	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
OLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*	85-191	M18080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
OLVO	S80	К	e9*98/14*0043*	96-200	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
OLVO	580	K	e9*2001/116*0043*	96-200	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
OLVO	580	T	e9*96/79*0028*	96-200	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
OLVO	580	Т	e9*98/14*0028*	96-200	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
/OLVO	580	T	e9*2001/116*0028*	96-200	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
/OLVO	V70 R	S	e4*2001/116*0040*	220	MI8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/40 R18	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*	96-165	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	235/55 R18	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*	88-96	M18080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45		O.E. (Boits M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
EUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*	60-151	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	2	205/40 R18	215/40 R18
EUGEUI	308		ez 2007/40 0403	00-151	Wildow GGSA	3,100	p 03,1	,,		<u> </u>			225/40 R18	235/35 R18
PEUGEOT	308 GTI	L	e2*2007/46*0405*	184-200	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)		2	225/40 R18	
PEUGEOT	3008	М	e2*2007/46*0534*	73-133	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45		O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	225/55 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6**	e2*2001/116*0295*	100-177	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/45 R18
EUGEOT	407 Coupè	6**	e2*2001/116*0297*	100-177	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6**	e2*2001/116*0328*	100-177	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45		O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/45 R18
EUGEOT	407 Coupè	6**	e2*2001/116*0332*	100-177	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45		O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	-	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6****	e2*2001/116*0369*	100-177	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45		O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	-	225/45 R18	235/45 R18
THE POT	407/407511	6**	e2*2001/116*0292*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60")	_		215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6	ez 2001/11a 0292	90-133	Wildowy GG3X	JATOO	9 03,1	73		O.E. (DOIG WIZZAZ) 127 COMING OF 7			235/40 R18	235/45 R18
SELECTOR	407/4075\4/	6**	e2*2001/116*0293*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	_	215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	0	ez 2001/116 0293	90-133	IVIIBUBU/ GUSX	JATOO	Ø 03,1	73		0.E. (50,65 N.E. 22,25 N.E. 00 N.E. 00)			235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407514/	6**	e2*2001/116*0294*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	_	215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOI	407/407SW	·	ez 2001/110 0294	80-133	· ·	JAIOG	9 03,1	73		0.2. (Boild H1222,25 H2) Command of ,			235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0295*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_		215/45 R18	225/45 R18
EUGEOI	407/407344	0	ez 2001/110 0233	80-133	IVIIOODO, GGSX	3,200	p 03,1	7.5		,		\perp	235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0296*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	_ -	215/45 R18	225/45 R18
	4077407311	·	CZ 2502/120 0250 ::	50 155	(Midday dask	5,1200	J,-	-					235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0297*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)			215/45 R18	225/45 R18
- LOGEO1	4077407311	0	CZ 2001/110 3237	00 133	11,15550, 555			, ·-		,			235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0312*	80-155	M18080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_		215/45 R18	225/45 R18
	101, 101311	-	1 1001,110		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		F/-						235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0328*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	_ -	215/45 R18	225/45 R18
	1017 101311	-		10000	,								235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/4075W	6**	e2*2001/116*0330*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	_ -	215/45 R18	225/45 R18
	,						,-						235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0331*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	- -	215/45 R18	225/45 R18
								-			1		235/40 R18	235/45 R18
EUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0332*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-	_	215/45 R18	225/45 R18
	,,	·											235/40 R18	235/45 R18
EUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0336*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_		215/45 R18	225/45 R18
230201	107, 407344	J		55-155	, mooday odak		, 05,1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	No.		235/40 R18	235/45 R18

MAK S.p.a. Responsabile Oppologazioni Marco Grazipli



FITMENT LIST MI8080 rev.04 01/0

01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneun	iatico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	0	Ty: 3.1.2	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.							Number of the second se				
PEUGEOT	407/407SW	6**	e2*2001/116*0346*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60")	_	_	215/45 R18	225/45 R18
EOGEOI	407/4073W	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	62 2001/110 0340		1010000, 0000		7					\vdash	235/40 R18	235/45 R18
EUGEOT	407/4075W	6**	e2*2001/116*0352*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
												\vdash	215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6****	e2*2001/116*0369*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	-	235/40 R18	235/45 R18
							4			0.5 (0.1) 1440 4.25 (47.5) (1.1) (00)		П	215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6	e3*2007/46*0062*	80-155	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	-		235/40 R18	235/45 R18
		8	-242007/45400904	82-150	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_		215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*	82-130	MISORO/ GG3X	DXIOO	9 03,1	43	_	O.L. (BORS WIZZI,ZS KI) COMCOND		<u> </u>	235/45 R18 (GS0)	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*	82-150	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	_	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	-	215/45 R18	225/45 R18
LOGEOT	300		LZ 2007, 10 0002 11				,-					\vdash	235/45 R18 (GSO)	225/50 848
		_		420 422	1 410000 (CC3V	r100	d CF 1	40		O. E. (Boles M13v1 35 K17 Conical 60°)	_		225/45 R18 235/45 R18	225/50 R18 245/40 R18
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*	120-133	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45	-	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	-	245/45 R18	243/40 K18
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*	73-133	MI8080/GG3X	5x108	Ø 65,1	45		O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	_	\vdash	225/55 R18	
PEUGEUT	3008	IVI	ez 2007/48 0354	/3-133	WIIBOBO/ GGSX	3,100	10 U.S.I	73		O.E. (DOILS HIZEAZ)ES HET GOMES GO		\vdash	215/40 R18	215/45 R18
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*	63-134	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	- 1	225/40 R18	235/40 R18
			,					. 1				1	245/35 R18	
				70.404	14100001001	5100	D.C. (\$72)		d72 D d62 4	NIM12-1 E KID CLOSED	D5	2	225/40 R18	235/40 R18
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*	70-134	M18080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D3		245/35 R18	
CORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*	132-155	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	_ '	235/60 R18	245/55 R18
FORD	EDGE	201	e1 · 2007/46 · 1324 ·	132-133	10118080/004	3×100					ļ	<u> </u>	245/60 R18	255/55 R18
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*	166	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	-	225/40 R18	
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*	224-257	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	-	215/45 R18	225/40 R18
												H	235/40 R18 215/45 R18	225/40 R18
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*	224-257	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	-	215/45 R18 235/40 R18	223/40 K18
												\vdash	215/40 R18	215/45 R18
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*	63-134	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	-	225/40 R18	235/40 R18
OND	1000	5.5											245/35 R18	
		j		257	14100004554	5.400	n.c. dan		d72 D d62 4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS		225/40 R18	235/40 R18
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*	257	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N MIZXI.3 KIS CLOSED	03		245/35 R18	
FORD	FOCUS RS	DYB-RS	e13*2007/46*1616*	257	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	_ '	225/40 R18	235/40 R18
FUND	POCUS NS	D1B-K3	2007/40 1010	23,	141180807004	3,100	11.3. 972	30	p, 2 5 pos, 4	17 1712213 (123 013 013		'	245/35 R18	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*	136-184	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/40 R18
									dan n den 4	NAMES A E MAD CLOSED	D5	2	235/40 R18 235/40 R18	245/35 R18
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*	63-136 63-136	MI8080/GG4	5x108 5x108	R.S. Ø72 R.S. Ø72	50 50	Ø72-D-Ø63,4 Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/40 R18	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289* Omologazioni consentite fino a	63-136	MI8080/GG4	2X109	K.S. Ø72	50	y/2-D-y65,4			-	225/45 R18	235/40 R18
FORD	GALAXY	WA6	e13*2001/116*0185*23	74-176	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	- 1	235/45 R18	245/40 R18
			Omologazioni consentite fino a										225/45 R18	235/40 R18
FORD	S-MAX	WA6	e13*2001/116*0185*23	74-176	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60")	D13	-	235/45 R18	245/40 R18
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R18	255/45 R18
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R18	255/45 R18

MAK S.p.z. Respontable Oppologazioni Marco Grizioli



T LIST MI8080 rev.04 01/02/2018 8 Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38 FITMENT LIST MI8080 rev.04

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI		matico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE		yre 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18 245/50 R18 (GS0)	245/45 R18 255/45 R18
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R18 235/50 R18 255/45 R18	235/45 R18 245/45 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	235/40 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18 245/40 R18	235/45 R18 245/45 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/45 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/45 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*	132	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	_	235/65 R18	
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*	147-219	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5		235/40 R18 (GS0)	245/40 R18 (GS0
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*	120-177	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18 (G50
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*	120-202	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	-	235/45 R18 235/50 R18 255/45 R18	245/40 R18 (GS0 245/45 R18
JAGUAR	хı	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*	110-177	M18080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R18 235/60 R18	235/55 R18 255/55 R18 (GS0
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*	132-177	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	_	255/60 R18	255/65 R18
VOLVO	V40	М	e4*2001/116*0076*	84-187	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS	_	215/40 R18 235/35 R18	225/40 R18 235/40 R18
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*	84-187	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18 235/35 R18	225/40 R18 235/40 R18
VOLVO	V40 Cross Country	М	e4*2001/116*0076*	84-187	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	DS .	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*	84-187	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	_	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
vorvo	S60	F	e9*2007/46*0023*	84-242	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/45 R18 235/40 R18	225/40 R18
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*	84-242	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/45 R18 235/40 R18	225/40 R18
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*	84-242	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/45 R18 235/40 R18	225/40 R18
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*	84-242	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	215/45 R18 235/40 R18	225/40 R18
vorvo	S60 Cross Country	F .	e9*2007/46*0023*	110-187	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R18 235/50 R18 255/45 R18	235/45 R18 245/45 R18
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*	110-187	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	225/50 R18 235/50 R18 255/45 R18	235/45 R18 245/45 R18

MAK S.p.a. Responsabili Omologazioni



FITMENT LIST MI8080 rev.04 01/02/2018 Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneu	matico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	and the same of th	IONE		yre .2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	V60 Hybrid	G	e9*2007/46*0093*	158	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/40 R18	235/45 R18
			-042001/11/5400574	80-232	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	_	225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	S80	Α	e9*2001/116*0057*	80-232	MISOSO/GG4	3X100	N.3. 1072	30	Ø72*D*Ø05,4	B 14124X1.3X30 K23	527		245/40 R18	
10110	\$80	A-2D	e1*2001/116*0504*	80-232	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	_ -	225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	380	A-20	el 2001/116 0304	00-232	14110000/004	3,100	11.3. 572	30	p,2 5 pos,1			_	245/40 R18	
VOLVO	V70	В	e9*2001/116*0065*	80-224	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	_ -	225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	V/0		25 2501/110 5555 ::	00 221			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						245/40 R18	/
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*	80-224	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	_ -	225/45 R18	235/40 R18
*02*0												_	245/40 R18	225/40.240
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*	80-224	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1,5x36 K19	D14	- -	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	225/40 019
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*	80-224	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14		225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
							20 472		dan p den 4	D MAI 4::1 5::25 K10	D14	-	225/60 R18	235/55 R18
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*	140-235	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19 B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R18	233/33 N18
VOLVO	XC40	X	e4*2007/46*3146*	110-182	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/55 R18	235/60 R18
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*	100-224	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4 Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	\equiv	235/55 R18	235/60 R18
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*	100-224	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72 R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	_	235/55 R18	235/60 R18
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*	100-224	MI8080/GG4 MI8080/GG4	5x108 5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	_	235/55 R18	235/60 R18
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*	100-224		5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14		235/60 R18	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*	140-235	MI8080/GG4	38100	n.s. p/2	30	W72-D-W03,4	B 1911-9X1.3A30 K13		-	225/50 R18	235/50 R18 (GS0
VOLVO	XC70	В	e9*2001/116*0065*	120-224	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	- -	245/45 R18	255/45 R18 (GS0
				-			-	1				$\overline{}$	225/50 R18	235/50 R18 (GS0
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*	120-224	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	- -	245/45 R18	255/45 R18 (G50
												\vdash	225/50 R18	235/50 R18 (GS0
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*	120-224	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14		245/45 R18	255/45 R18 (GS0
													225/50 R18	235/50 R18 (GS0
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*	120-224	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	- -	245/45 R18	255/45 R18 (GSO
													215/40 R18	215/45 R18
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*	68-122	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/45 R18	
					·				d=0 = d== 4	0.1112.4.25.20.817	630		215/40 R18	215/45 R18
CITROEN	C4 GRAND PICASSO	3	e2*2007/46*0356*	68-122	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20		225/45 R18	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*	68-151	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/40 R18	225/40 R18
PEUGEOT	3008	М	e2*2007/46*0534*	73-133	M18080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18	
		_	242007/45400004	02.122	NAURORO (CCA	F.:100	0.5 673	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20		215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*	82-122	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	30	ψ/2-G-ψ65,1	B WIIZXI.ZJXZB KI7	G20		235/45 R18	245/40 R18 (GS0
			-2*2007/45*0081*	02 122	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20		215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*	82-122	MIBUBU/GG4	2X109	n.s. p/2	30	Ø72-G-Ø63,1	D WITZAT.ZJAZB KT7	G20		235/45 R18	245/40 R18 (GS0
													225/45 R18	225/50 R18
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*	120-133	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18	245/40 R18
													245/45 R18	255/45 R18
PEUGEOT	5008	М	e2*2007/46*0534*	73-133	MI8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20		225/55 R18	
ALFA ROMEO	159 (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*	85-191	M18080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517		225/40 R18	235/40 R18
UPLY HOINED	222 (IND ITEM DIVENIDO)	333	55 2002/110 0212	53-171	111.0000/1200		- 03,1	,,,				\vdash	235/45 R18	
ALFA ROMEO	159 SW (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*	85-191	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517		225/40 R18	235/40 R18
THE ROWLE	233 344 (110 tient pitentipo)			1				,				-	235/45 R18	
ALFA ROMEO	BRERA (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*	120-147	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517		225/40 R18	225/45 R18
ALL A HOIVIEU	sites (no train phenipo)		22 2002/220 0222										235/40 R18	235/45 R18



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneur	matico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE		/re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	SPYDER (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*	120-147	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
												\square	215/40 R18	225/40 R18
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*	77-177	M18080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	235/35 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*	85-147	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517		215/45 R18	
										0.4412-4.25-24.847	B225L24517		215/45 R18	225/45 R18 (GSO)
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*	70-125	M18080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.25x24 K17	B223L24317		235/40 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0)
1550	CHEBOKEE	VI.	-A+2007/A5+0792+	103-200	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	_	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	_	225/55 R18 (GS0)	235/50 R18 (GS0)
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*	103-200	WINDOW/ CLG	JATIU	١,٠٠١ لم	40		U WILLALLESAL V KLI			255/45 R18 (GS0)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*	70-125	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24517		225/55 R18 (GSO)	235/45 R18 (GS0)
			Omologazioni consentite a partire	110	MI8080/LLG	5x110	Ø 65.1	40	_	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/40 R18	215/35 R18 (GS0)
OPEL	ADAM S	S-D	da e1*2001/116*0379*22	110	WIIBUBU/LLG	SXIIO	ψ 03,1	40	_	D WILLIAM NET	DESCRET SET		215/40 R18 (G50)	225/35 R18 (GS0)
						F 440	d.cr.a	40		B M12x1.5x27 K17	B250L27517		215/40 R18	225/35 R18
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*	59-147	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	_	B M12X1:3X27 K17	B230L2/31/		225/40 R18	
			-1#7007/45#0344#	50.147	M18080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	_	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	_	215/40 R18	225/35 R18
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*	59-147	WIIOUOU/ LLG	- SXIIU	y 03,1	40		D MILLALIDAET NAT	DESCEZ/31/		225/40 R18	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*	59-147	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	_	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18	225/35 R18
OPEL	ASTRA SVV	A-11/344	er 2001/110 0255	33 147	Wildowy EEG		p 30,2						225/40 R18	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*	59-147	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	_	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18	225/35 R18
0, 22	7011010	7,1,4,2,1										\vdash	225/40 R18	225/25 D48
OPEL	ASTRA VAN	A-H/Van	e1*2007/46*0576*	59-147	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	_	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
												\vdash	215/40 R18	225/35 R18
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*	59-147	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18	223/33 1(10
													215/40 R18	225/35 R18
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*	77-147	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18	
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	M18080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/40 R18	215/35 R18
			Omologazioni consentite fino a	141	MIRORO (LLC	5x110	Ø 65,1	40		B M12x1.5x27 K17	B250L27517		205/40 R18	215/35 R18
OPEL	CORSA D OPC	S-D	e1*2001/116*0379*29	141	MI8080/LLG	2X110	7,co W	40	_	B WIZZI.3XZ/ KI/	B250L27517		215/40 R18	
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*	55-132	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40		B M12x1.5x27 K17	B250L27517		225/35 R18 (GSO)	
OPEL	SIGNUM	Vectra/Car	e1*2001/116*0214*	74-184	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*	74-184	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	_	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*	74-206	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	_	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*	74-206	M18080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	VECTRA SW	Vectra/SW	e1*2001/116*0238*	74-206	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40		B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*	74-206	MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17 B M12x1.5x27 K17	B250L27517 B250L27517	-	225/40 R18 225/40 R18	235/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*	69-177	MI8080/LLG	5x110 5x110	Ø 65,1	40	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517		225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*	69-177 69-177	MI8080/LLG MI8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	_	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	_	225/40 R18	
OPEL ALFA ROMEO	ZAFIRA	A-H/Monocab/V 952	e1*2007/46*0595* e3*2007/46*0382*	100-147	MI8080/LLG	5x110	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M14x1.5x27 K17	GG11	-	225/40 R18	225/45 R18
ALFA NUMEU	GIOLIA	332	e3 2007/40 030Z	100-14/	14110000/441	24117	11.3. 1070	30	p.0 00-905,1	W. W			225/60 R18	225/65 R18
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*	110-206	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M14x1.5x27 K17	GG11	-	235/55 R18	235/60 R18
			1		,								245/55 R18	245/60 R18
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*	103-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	4	225/55 R18	
						Eu443		20		DV 8413v1 35v30 E V17	GG10		245/55 R18 (GSO)	245/50 R18 (GS0)
JEEP	CHEROKEE Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*	200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	9910		255/55 R18 (GSO)	

MAK S.p. Responsations



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GłO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI		matico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE		yre 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
IEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*	88-125	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/50 R18 (G50)	
					·							-	235/45 R18 (GSO) 225/50 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO) 225/55 R18 (GSO
			-2*2007/45*0200*	70-125	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	1_	235/45 R18 (GS0)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*	/0-125	MINOROL MAT	28112	n.s. w/o	30	W/0-00-003,1	DV WIZZI.ZJAZO.J KI7	0010		245/45 R18 (GSO)	255/45 R18 (GS0
													215/45 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*	70-125	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	235/40 R18 (GS0)	225/ 15 1125 (455
													215/45 R18	225/40 R18
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*	85-147	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	<u> </u>	225/45 R18	235/40 R18
													215/40 R18 (GS0)	225/35 R18 (GSO)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*	59-147	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18 (GS0)	
									d=0 =0 d=0 =	DV 1442 4 5 37 1/47	661		215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*	59-147	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	- 1	225/40 R18 (GSO)	
							20 475		das es des a	DV 1443-4 F-27 V47	CC1		215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*	59-147	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18 (GSO)	
						F 443	D.C. dire	20	das se des a	DV 1412-1 5-27 V17	GG1	П	215/40 R18 (GS0)	225/35 R18 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*	59-147	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	991		225/40 R18 (GS0)	
			4************	50.447	1410000 (1414	F.:113	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1		215/40 R18 (GS0)	225/35 R18 (GSO)
OPEL	ASTRA VAN	A-H/Van	e1*2007/46*0576*	59-147	MI8080/W1	5x112	K.S. W/6	30	W/6-00-905,1	BV W112X1.3X27 K17	991		225/40 R18 (GSO)	
	LOTTO CTC	A 11/C	- 4*2004 /44 5*0004*	50.147	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1		215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*	59-147	IMIDOOO/ MAT	3X112	N.S. W/0	30	W/0-00-903,1	BV WIIZAL.JAZ/ KI/	001		225/40 R18 (GS0)	
ODEL	ACTRA TAKIN TOR	A 11/C	e4*2001/116*0094*	77-147	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	_	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GS0)
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4 · 2001/116 · 6094 ·	//-14/	141190901441	DXIIZ	N.3. 1070	30	p/0-00-003,1	DV MILLALIDAL! NO!	001		225/40 R18 (GS0)	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*	55-103	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	_	215/40 R18	225/40 R18
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB B/V	e4*2007/46*0271*	55-103	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1		215/40 R18	225/40 R18
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*	74-184	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1		215/45 R18	225/40 R18
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*	74-184	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	_	215/45 R18	225/40 R18
OPEL	VECTRA	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*	74-184	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	-	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	\vdash	215/40 R18	215/45 R18
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*	74-184	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	_	215/40 R18	215/45 R18
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*	74-184	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1		215/40 R18	215/45 R18
OPEL	VECTRA SW	z-c/sw	e1*2001/116*0292*	74-184	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1		215/40 R18	215/45 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*	69-177	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1 GG1	\vdash	225/40 R18 225/40 R18	245/35 R18 (GSO) 245/35 R18 (GSO)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*	69-177	Mt8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	_	225/40 R18	245/35 R18 (GSO
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*	69-177	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	6G1	-	215/40 R18	225/40 R18 (GS0)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*	88-206	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17 BV M12x1.5x27 K17	6G1		215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*	88-206	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV W12X1.3X27 K17	961		225/45 R18	235/40 R18 (GSO
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*	89-257	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18 (GSO)	233/40 118 (030)
									das au dea :	D 444 4 5 20 K17	TV1		225/45 R18	235/40 R18 (GS0)
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*	89-257	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	- 1	245/40 R18 (GSO)	
									das au dea c	5 4 4 5 3 5 W 7	TVA		225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*	89-257	. MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1		245/40 R18 (GSO)	
				420.05-	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 442	D.C. d==	20	dae ay dea e	D 84141 520 V17	TV1		225/50 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*	120-257	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R18 (GS0)	245/45 R18 (G50
				1		5.443	D.C. 0570	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	Δ	225/50 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0
	45 411 8048	45												
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*	120-257	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	1,704777074	D 1112-112.512.5 1127	1/12		245/40 R18 (GS0)	245/45 R18 (GS0
	A6 ALLROAD	4F 4F1	e13*2007/46*1080* e13*2007/46*1080*	120-257	MI8080/W1	5x112 5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14×1.5×28 K17	TX1		245/40 R18 (GS0) 225/50 R18 (GS0)	245/45 R18 (GS0 235/45 R18 (GS0

MAK S.p.a. Responsable imologazioni



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZ	Pneur	natico
Manu	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	IONE	Ty 3.1.2	re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	56	4F	e1*2001/116*0254*	320	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GS0)	
AUDI	56	4F1	e13*2007/46*1080*	320	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GS0)	
AUDI	56	4B	e1*2001/116*0051*	191-220	. MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GS0)	
AUDI	56	48	e1*98/14*0051*	191-220	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GS0)	
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*	191-220	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (G50)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*	154-331	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18 (GS0)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*	154-331	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18 (G50)	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*	110-309	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18 (GS0)	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*	110-309	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18 (GS0)	
	-100 -100												215/45 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*	85-140	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GS0
											100		235/45 R18 (GS0)	
													225/45 R18	225/50 R18
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*	88-162	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
													225/45 R18	225/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*	88-162	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
								-					225/50 R18	235/45 R18
AUDI	RS Q3	8U	Omologazioni consentite a partire	228	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	- [235/50 R18	245/45 R18
			da e1*2007/46*0590*01					-					255/45 R18	
				05.463	A 410000 (1444	F.:443	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1		215/45 R18	225/45 R18 (GSO
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*	85-162	MI8080/W1	5x112	K.S. W/6	30	T'/cd-11-0/M	B M14X1.3X28 K17	171		235/40 R18 (GS0)	235/45 R18 (GSO
			440007/45404054	05.460	A 410000 / hald	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	215/45 R18	225/45 R18 (GS0
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*	85-162	MI8080/W1	2X117	K.S. W/6	30	W/6-1X-W57,1	B W114X1.3X28 K17	171		235/40 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0
													215/45 R18 (GS0)	225/45 R18 (GS0
SEAT	ATECA	SFP	e9*2007/46*6394*	85-140	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	- [225/50 R18 (GS0)	245/40 R18 (G50
													245/45 R18 (GS0)	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*	75-155	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*	75-155	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0
KODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*	85-140	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (G50)	
													225/55 R18	225/60 R18
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*	85-140	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 (GS0)	235/55 R18 (GSO
													245/50 R18 (GS0)	
	GGTAUUA EGGUIT		-445207/4552435	110 125	NA19090 /N11	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	215/45 R18	225/40 R18 (GS0
SKODA	OCTAVIA SCOUT	SE	e11*2007/46*0243*	110-135	MI8080/W1	2X117	K.S. W/0	30	W76-1X-W37,1	B 19114X1.3X2B K17	171		225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GS0
KODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*	74-142	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GS0
SKODA	SUPERB	3Т	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	Mi8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	
SKODA	SUPERB	31	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	
CKODA	VETI	E1	-1182007/46800108	77 125	M10000 /M12	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1		215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GS0
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*	77-125	MI8080/W1	DXTTS	K.3. 10/6	30	1,7כת-11-01ש	D WITHYT.DXZO VI/	IVI	_	225/45 R18 (GSO)	
CKOD4	VET		-1183007/46800344	77 435	MIRORO AND	Eu113	0.0 475	20	MAC TV MEZ 1	D M1/4/1 5-20 1/17	TX1		215/45 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*	77-125	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	IVI	-	225/45 R18 (GS0)	

MAK S.p.a. Responsabile Conclogazioni Marco Graffoli



FITMENT LIST MI8080 rev.04 01/02

01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZ	Pneur	natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	Š Ž	Ty 3.1.2	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.			Tall To					and the second			
													25/45 R18	225/50 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	зн	e1*2007/46*1725*	110-206	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1		35/45 R18	245/40 R18 (GS0)
								-					/45 R18 (GS0) /50 R18 (GS0)	245/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*	165-331	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	/45 R18 (GSO)	243/43 ((130)
								+					/50 R18 (GS0)	245/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*	165-331	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	255/	/45 R18 (GS0)	
VOLKENIA CEN	RUALTON	30	-1#2007/46#0452#	165-331	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	235/	/50 R18 (GS0)	245/45 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	PHAETUN	3D	e1*2007/46*0452*	103-221	WIIBUBU/ WI	3X112	n.s. p/o	30	1,104-11-014	D WITHXI JAZO KIT			/45 R18 (GS0)	*
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*	90-206	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1		/40 R18 (GS0)	235/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*	85-162	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1		15/45 R18	225/45 R18 (GSO)
													/40 R18 (GS0) 15/45 R18	235/45 R18 (GS0) 225/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*	85-162	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1		/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GS0)
			Omelessiasi essentite fine e					-					/50 R18 (GS0)	235/50 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1		/45 R18 (GSO)	255/45 R18 (GS0)
			Omologazioni consentite fino a					-					/50 R18 (GS0)	235/50 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*14	81-155	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	/45 R18 (GSO)	255/45 R18 (G50)
			Omologazioni consentite a partire					1				225/	/55 R18 (GSO)	225/60 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	da e1*2001/116*0450*24	85-176	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	235/	/50 R18 (GS0)	235/55 R18 (GS0)
			Omologazioni consentite a partire									225/	/55 R18 (GSO)	225/60 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	da e1*2007/46*0487*15	85-176	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1		/50 R18 (GS0)	235/55 R18 (GSO)
													15/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*	88-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	_	/40 R18 (GS0)	
								T	d== === ===	21444522847	EV44	2	15/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*	88-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	235/	/40 R18 (GS0)	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	- 2	15/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	- 2	15/45 R18	225/45 R18
													25/45 R18	225/50 R18
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e1*2001/116*0430*	100-180	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1		35/45 R18	245/45 R18
													55/45 R18	
													25/45 R18	225/50 R18
AUDi	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*	100-180	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1		35/45 R18	245/45 R18
										1000			55/45 R18 25/50 R18	235/45 R18
AUDI	A4 ALLROAD my2016	88	e1*2001/116*0430*	100-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	_	45/45 R18	233/43 K10
													25/50 R18	235/45 R18
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	e13*2007/46*1084*	100-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	_	45/45 R18	
			Omologazioni consentite fino a	400			0.5 4-5		dae eva des es	D 8414-1 5 20 247	CVA4		25/45 R18	235/40 R18
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*44	100-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	45/40 R18	
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*	100-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	_	25/45 R18	235/40 R18
אטטו	7	DOT	23 2007/40 1004	100-200	IVIIGUOU/ VV 1	DVIIZ	n.s. 10/0	30	p70-3AA-000,43	DIVITALIJAEO KII	3//12	\rightarrow	45/40 R18	
AUDI	A5 my2016	В8	e1*2001/116*0430*	100-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1		35/40 R18	235/45 R18
	•		,		,						200	2	45/40 R18	

MAK S.p.a. Responsabil smologazioni Marco Graffoli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneur	
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE	Ty 3.1.2	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A5 my2016	B8	e13*2007/46*1084*	100-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	_	235/40 R18	235/45 R18
AUDI	A3 11192016	ро	213 2007/40 1084	100 100	Wildows W1	JALLE							245/40 R18	
													225/50 R18	235/45 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*	100-245	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R18 (G50)	245/45 R18
													255/45 R18 (GS0)	
													225/50 R18	235/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*	100-245	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R18 (G50)	245/45 R18
													255/45 R18 (GS0)	
ALIDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*	140-245	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	_	235/45 R18	235/50 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	40	E1 2007/40 0436	140-243	Wildodo/ VV 1	34112	11.5. 1070	30	p70 3701 p00,43		-		245/45 R18	255/45 R18
ALIBI	AZ CDORTRACK	4G1	e13*2007/46*1147*	140-245	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	_	235/45 R18	235/50 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	461	e13 2007/46 1147	140-243	141100007441	3,112	11,3. 1070	30	p70 3301 p00,43	D 1112 11230100 1121			245/45 R18	255/45 R18
	1	A 11	-482007/46802048	150-320	M18080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	_	235/50 R18	235/55 R18
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*	150-320	IAIIOOOO\ AA T	DXIIZ	K.3. Ø/6	30	Ø70-3AA-Ø00,43	D 1911-441.3420 K17	3,012		245/50 R18	255/50 R18
		***		450.220	1410000 A111	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	_	235/50 R18	235/55 R18
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*	150-320	MI8080/W1	DXIII	K.S. W/6	30	W/0-3AA-900,43	B WITHALLDAZO KIT	JAAL		245/50 R18	255/50 R18
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*	210-250	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/55 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*	100-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*	100-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*	100-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*	100-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*	100-210	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/60 R18 (GSO)	
AUDI	54	88	e1*2001/116*0430*	245	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	235/40 R18 (GS0
AUDI	54	B81	e13*2007/46*1084*	245	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	235/40 R18 (GS0
AUDI	\$4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	260	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	_	225/45 R18	
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	260	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	_	225/45 R18	
			Omologazioni consentite fino a	245.000		5.443	D.C. 47C	20	dae cya dec ac	B M14x1.5x28 K17	SXA1		225/45 R18	235/40 R18
AUDI	SS	B8	e1*2001/116*0430*44	245-260	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14X1.5X26 K17	SAAI		245/40 R18	
							20 475	70	dae eva dec ac	B M14x1.5x28 K17	SXA1		225/45 R18	235/40 R18
AUDI	SS	B81	e13*2007/46*1084*	245-260	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B W114X1.5X28 K17	SAAI	_	245/40 R18	
				200		5.443	D.C. 675	30	dar tya dec at	B M14x1.5x28 K17	SXA1		235/40 R18	235/45 R18
AUDI	S5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*	260	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14X1.5X28 K17	ZVMI	_	245/40 R18	
			4343007/4540044	200	A 410000 (14/2	5.413	D.C. 6176	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1		235/40 R18	235/45 R18
AUDI	S5 my2016	B8	e13*2007/46*1084*	260	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø/6-3XA-Ø66,45	B M14X1.5X28 K17	SAAI	_	245/40 R18	
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*	120-340	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.25x27 K17	SX14	-	245/45 R18	
BMW	SERIE 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*	120-265	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.25x27 K17	SX14	-	245/45 R18	
BMW	SERIE 7	7L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0276*10	155-330	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.25x27 K17	SX14	-	245/50 R18	255/45 R18
	La Company		-112007/4511-2-1	420 405	A A I MORE O DATE	P., 223	0.5 475	70	dae ev dec e	O. E. (Baller 8814v1 35-37 V17 Carler) CON	SX13		225/60 R18	235/55 R18
BMW	хз	G3X	e1*2007/46*1797*	120-195	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Boits M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	27.13	_	235/60 R18	245/55 R18 (GS0
CHRYSLER	CROSSFIRE	ZH	e11*2001/116*0140*	160-249	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18	
MERCEDES	C 30 AMG	203	e1*98/14*0139*	170-270	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	5X1	-	225/40 R18 (G50)	
MERCEDES	C 32 AMG	203	e1*98/14*0139*	170-270	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C 55 AMG	203	e1*98/14*0139*	170-270	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	_	225/40 R18 (GSO)	

MAK S.p.a. Responsabile Symplogazioni Marco Genipli



FITMENT LIST MI8080 rev.04 01/02/2018 8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

D		! A	IA la		i 30
Per II	ina corretta	Installazione	consultare le	prescrizioni a	Dagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneur	natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE	T ₁ 3.1.:	re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.			House Bridge								AND LANGE
MERCEDES	C 30 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*	170-270	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C 32 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*	170-270	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	5X1	-	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C 55 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*	170-270	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18 (GS0)	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*	75-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	_	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*	75-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18 (GS0)	
MERCEDES	C63 AMG	204	e1*2001/116*0431*	336-373	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GS0)	
MERCEDES	C63 AMG	204K	e1*2001/116*0457*	336-373	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C63 AMG	204 AMG	e1*2001/116*0463*	336-373	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18 (GS0)	
MERCEDES	C63 AMG	204K AMG	e1*2001/116*0464*	336-373	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	5X4	-	225/40 R18 (GSO)	
	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*	220-368	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	245/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*	285	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18 (GS0) 255/45 R18 (GS0)	245/45 R18
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*	100-255	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18	245/35 R18 (G50
	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*	100-200	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18	
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*	120-150	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*	210-270	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-5X-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*	55-125	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*	75-285	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*	75-285	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211	e1*98/14*0183*	350-378	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211	e1*2001/116*0183*	350-378	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76		Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	_	245/40 R18	
	E-KLASSE AMG	211AMG	e1*2001/116*0397*	350-378	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	-	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4		245/40 R18	
	E-KLASSE SW AMG	211AVIG	e1*2001/116*0213*	350-378	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4		245/40 R18	
	E-KLASSE SW AMG	Z11AMG	e1*2001/116*0398*	350-378	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW ANIG	211ANG	e1*2001/116*0213*	100-285	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	-	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R18	245/40 R18
		2118	e1*2001/116*0501*	100-225	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76		Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GS0
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*	100-225	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GS0
MERCEDES MERCEDES	E-KLASSE E-KLASSE 213	2126	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*25	110-190	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18	235/45 R18
									das au das s	2.14.4.5.20.847	CVA		235/55 R18	235/60 R18
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*	100-190	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/50 R18 (GS0)	255/55 R18 (GS0
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*	100-190	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	5X4	-	235/55 R18 245/55 R18	235/60 R18
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*	145-368	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	245/45 R18 (G50)	
				l									235/50 R18	245/45 R18
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*	150-285	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/45 R18	
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*	150-335	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/50 R18 (GS0)	255/45 R18
	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-335	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/50 R18 (GS0)	255/45 R18
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*	120-225	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	
MERCEDES	SLK 55AMG	171	e1*2001/116*0262*	265-294	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18	
	SLK 55AMG	171AMG	e1*2001/116*0321*	265-294	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	225/40 R18	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0960*	135-225	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 235/35 R18 (GSO)	225/40 R18

MAK S.p.a. Responsably Appenogazioni Marco Appenoli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZ	Pneun	iatico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE	Ty 3.1.2	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.								A STATE OF			
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0960*	135-225	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 235/35 R18 (GS0)	225/40 R18
SSANGYONG	TIVOLI	XK	e9*2007/46*6294*	84-95	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	215/45 R18 (GS0)	
SSANGYONG	TIVOLI	XKG	e50*2007/46*0198*	84-95	MI8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	215/45 R18 (GSO)	
		00	-182001/116804208	88-200	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	_	215/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*	88-200	IVIIBUBU/ W32A	DXIIZ	W 00,43	39		B WITHALL SADO RITH RIT	54362363171124		235/40 R18	245/40 R18
ALIDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*	88-200	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	_	215/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4	D01	213 2007/40 1004	50-200	IVIIBOBO, VVSEX	30222	p 00,13						235/40 R18	245/40 R18
			Omologazioni consentite a partire		************	5.443	of cc as	70		B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	_	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A4 my2016	B8	da e1*2001/116*0430*35	90-200	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	B M14X1.3X30 K14 K17	B430C30317R14	_	235/45 R18	245/40 R18
			01										225/40 R18	225/45 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/45 R18	245/40 R18
			da e13 2007/40 1004 13											235/50 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*	100-245	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	225/50 R18 245/45 R18	255/45 R18
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-				-		225/50 R18	235/50 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*	100-245	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/45 R18	255/45 R18
													235/50 R18	235/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*	140-245	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/50 R18	255/45 R18
													235/50 R18	235/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*	140-245	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/50 R18	255/45 R18
		400	4242007/45444754	155	1410000 (MC2V	F.:112	d cc as	39	_	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	_	245/45 R18	233/43/118
AUDI	A6 Limousine HYBRID	4G2	e13*2007/46*1175*	155	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	B WITHKI JASO RIA RI7	D430L30317K14		235/45 R18	235/50 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*	150-230	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/45 R18	255/45 R18
	And the state of t							-					235/45 R18	235/50 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*	150-230	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/45 R18	255/45 R18
								-					225/45 R18	235/40 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*	245	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/40 R18	
													225/45 R18	235/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*	245	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/40 R18	
			Omologazioni concentita a partiro										225/40 R18	225/45 R18
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	260	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/45 R18	245/40 R18
			da C1 1001/110 0430 35								-			
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire	260	MI8080/W52X	5x112	Ø 66,45	39	_	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	225/40 R18	225/45 R18
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		da e13*2007/46*1084*19										235/45 R18	245/40 R18
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*	100-200	M18080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	_	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*	100-200	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	_	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	_	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*	100-200	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	_	235/60 R18	
AUDI	QS HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*	100-200	MI8080/WS2X	5x112	Ø 66,45	39		O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/60 R18	
									200		Personal		235/60 R18	245/55 R18
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*	100-210	MI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	245/60 R18	255/50 R18 (GS0)
													255/55 R18 (GS0)	245/55 246
							dec as			O. F. (B-16- MAS 4-14 F-20 MAT F-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			235/60 R18	245/55 R18
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*	260	MI8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	_	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	245/60 R18	255/50 R18 (GS0)
		,					-	-				_	255/55 R18 (GS0)	225/35 R18
		014	- 4 4 3 0 0 7 /4 5 4 0 5 0 7 4	37.440	h augogo () ("	5112	n.c. dizc	43	dae ty dea a	B \$414v1 Ev20 V17	TX1		215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18 (GSO)
AUDI	A3	V8	e1*2007/46*0607*	77-140	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	171	-		733) 91V CC (C2O)
					1								245/35 R18 (GS0)	

MAK S.p.a. Responsabile amologazion M*arco Grafic*ti



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIO		natico
Manu	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE	T ₁	re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											No.
													215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*	77-140	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	235/35 R18 (GS0)
									1				245/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*	77-140	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
													215/40 R18	225/35 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*	206-228	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	235/35 R18 (GS0)
													235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*	75-147	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*	66-147	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*	66-147	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*	66-147	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*	66-147	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*	66-147	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*	66-147	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*	66-147	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*	66-147	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*	74-188	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*	74-188	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*	162	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*	96-188	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*	96-188	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*	253	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*	253	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	54	QB6	e1*2001/116*0243*	253	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*	253	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*	85-184	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*	85-184	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	235/40 R18	
AUDI	A6	40	E1 38/14 0031	93-194	WIIBOBO/ VK	JAIIZ							225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*	89-257	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18	
				-			-						225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*	89-257	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18	
					-								225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*	89-257	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R18	233/401120
			410004 (445100541	330	h alegee (h uv	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	235/45 R18	
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*	320	MI8080/VK			-			TX1	_	235/45 R18	
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*	320	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	IVI	-	235/50 R18	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*	154-331	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/45 R18	243/43 1(10
							-					_		245/45 R18
AUDI	AB	4E	e1*2001/116*0246*	154-331	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 K18
												_		245 /45 D10
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*	110-309	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/45 R18
					1							_	255/45 R18 (GSO)	DAE/45 046
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*	110-309	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	245/45 R18
									, .				255/45 R18 (GSO)	205/40 245/55
													215/45 R18	225/40 R18 (GS0)
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*	85-140	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	225/45 R18 (GS0)	225/50 R18 (GS0)
AUDI	ue.	GA.	CI 2007/40 1332	55-140	WILLOUGH VIC	20116	1	1	p. 0 porja				235/40 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0)
													245/40 R18 (GS0)	245/45 R18 (GS0)

MAK S.p.a. Responsable mologazioni



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneur	natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	kw	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE		rre 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											Name of the last
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*	88-162	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	225/45 R18	225/50 R18
1001	Q5		C1 2007/10 0331	00 101	11110000, 111				, , , , , , , ,				235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*	88-162	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 235/45 R18	225/50 R18 245/45 R18
			Construction in a constitution fine a										225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GS0)	245/40 R18 (GSO
													225/40 R18	225/45 R18
AUDI	т - тѕ	81	e1*2001/116*0374*	118-200	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
			447004/445407754	110 300	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1		225/40 R18	225/45 R18
AUDI	Π - ΠS.	81	e1*2001/116*0375*	118-200	MIBUBU/VK	2X112	K.S. W/6	42	7,1cq-1X-037,1	B WITHAT . SAZE KT7	1/4		235/40 R18 (GS0)	245/40 R18 (GSO
AUDI	TT RS	8,1	Omologazioni consentite fino a	250-265	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	225/40 R18	225/45 R18
4001	11 13	63	e1*2001/116*0369*16	230-203	Wildowy VK	3411	11.5. 670	"-	p.c. 1.x p3.1,2				235/40 R18 (GS0)	245/40 R18 (GSO)
NUD!	π	8J	Omologazioni consentite a partire	132-169	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	225/40 R18	225/45 R18
AUDI		93	da e1*2001/116*0369*17	132-103	WIIOUBU/ VK	JAILE	11.3. 970	72	p/0-1X-p3/,1	D WIZTAZISAZO KZY	77.2		235/40 R18	245/40 R18
			Omologazioni consentite a partire										225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TTS	81	da e1*2001/116*0369*18	210-228	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	245/40 R18
			·										225/45 R18	225/50 R18
SEAT	ATECA	SFP	e9*2007/46*6394*	85-140	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	235/45 R18	245/40 R18
, LAI	Ni Len	31.											245/45 R18	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*	75-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	215/40 R18	225/40 R18
EAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*	75-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	215/40 R18	225/40 R18
CAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*	63-195	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	215/40 R18 (GS0)	225/35 R18 (GSO
SEAT	LEON	119	69.5001/118.0035."	03-133	IVIIOUOU/ V K	3XIIZ	n.s. w/o	42	Z,1CQ-1X-237,1	5 M14-741-372-5, 1427	1/12		225/40 R18 (GSO)	
EAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*	63-195	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	215/40 R18 (GS0)	225/35 R18 (G50)
, LAI	22011												225/40 R18 (GS0)	225/25 040/650
SEAT	LEON	SF	e9*2007/46*0094*	63-135	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0) 225/40 R18 (GS0)	225/35 R18 (GSO
			042007/45400044	81-135	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	215/40 R18 (G30)	215/45 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	_5F	e9*2007/46*0094*	81-135	MIBUBU/VK	DXIIZ		42					225/45 R18	225/50 R18 (GSO)
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*	85-140	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GSO)	255/45 R18 (GSO)
													225/55 R18	235/50 R18
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*	85-140	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	235/55 R18	
KODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*	55-147	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GS0
KODA	OCTAVIA	12	e11*2007/46*0012*	55-147	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1		215/40 R18 (GS0)	225/40 R18 (GSO
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*	103-118	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	225/45 R18 (GSO)	
KODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*	103-118	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1		225/45 R18 (GSO)	
													215/40 R18	225/35 R18
SKODA	OCTAVIA	SE	e11*2007/46*0243*	63-162	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO
													235/40 R18 (GS0)	245/35 R18 (GS0
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		D C 475		dae ay dea a	9 1414-1 F-29 F17	TX1		215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*	63-162	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	171	_	235/40 R18 (GS0)	235/35 R18 (GS0 245/35 R18 (GS0
	10								P			-	215/45 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*	110-135	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/40 R18
			Omologazioni consentite fino a						4-0-0-1					255, 40 1125
KODA	SUPERB	3T	e11*2001/116*0326*31	77-191	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	225/40 R18 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3 T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GS0)	

MAK S.p.a. Responsable Ornatogazioni Marco Grazioli



FITMENT LIST MI8080 rev.04 01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZ	Pneun	natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	JONE	Ty 3.1.2	rre 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
Skoda	SUPERB	3Т	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
SKODA	SUPERB	ЗТ	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*	77-125	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 225/45 R18 235/45 R18 (GSO)	225/40 R18 235/40 R18 (GS0) 245/40 R18 (GS0)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*	77-125	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 225/45 R18 235/45 R18 (GSO)	225/40 R18 235/40 R18 (GS0) 245/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*	110-206	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN		16	e1*2007/46*0539*	77-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18 (GS0)	225/45 R18 235/45 R18 245/45 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 235/40 R18 (G50)	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1 T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 235/40 R18 (GS0)	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1 T	e1*2007/46*00506*	75-130	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 235/40 R18 (G50)	225/40 R18
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*	85-191	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 235/40 R18 (GS0)	225/40 R18 245/35 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*	55-125	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN		1KP AU	e1*2007/46*0491* Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10	55-125 85	MI8080/VK MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1 Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17 B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0) 215/40 R18	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*	63-195	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*	63-195	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*	63-195	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*	63-195	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*	63-195	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/46*0623*10	110	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*	81-135	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 225/45 R18	215/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*	206-221	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø5 7, 1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 235/40 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0) 245/35 R18 (GS0)

MAK S.p.a. Responsability prologazioni Marco suprioli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneur	natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE		re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
	PASSAT / PASSAT VARIANT	3С	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	215/45 R18 (GS0)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 235/45 R18	235/40 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*40	103-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a	103-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*10 Omologazioni consentite fino a	103-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
	PASSAT ALLTRACK my2016	3C	e1*2007/46*0547*03 e1*2001/116*0307*	110-176	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	225/45 R18	235/45 R18
	·					5.443	D.C. 017C	42	dae Ty dea 1	B M14x1.5x28 K17	TX1		245/40 R18 225/40 R18	235/40 R18
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN		3CC 3D	e1*2001/116*0468* e1*98/14*0189*	165-331	MI8080/VK MI8080/VK	5x112 5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1 Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*	165-331	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*	165-331	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*	90-206	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 245/35 R18	235/40 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18 245/45 R18	235/45 R18 255/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18 245/45 R18	235/45 R18 255/45 R18 (GS0
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire	85-176	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R18	225/60 R18
	,		da e1*2001/116*0450*24										235/50 R18	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	SN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R18 235/50 R18	225/60 R18 235/55 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*	66-130	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	_	215/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (GS0)	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*	88-200	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	_	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18

MAK S.p.a. Responsable foologazioni Marco Gorgoli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZ	Pneur	natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	0		re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											W. Saraha
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*	88-200	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4 my2016	В8	e1*2001/116*0430*	90-200	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R18 235/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*	90-200	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R18 235/45 R18	225/45 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*	100-245	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18 245/45 R18	235/50 R18 255/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*	100-245	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18 245/45 R18	235/50 R18 255/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*	140-245	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R18 245/50 R18	235/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*	140-245	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R18 245/50 R18	235/55 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*	245	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*	245	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4 my2016	B8	e1*2001/116*0430*	260	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R18 235/45 R18	225/45 R18
AUDI	S4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*	260	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	5XA1	-	225/40 R18 235/45 R18	225/45 R18
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*	100-210	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	245/55 R18 255/55 R18	245/60 R18
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*	100-210	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	245/55 R18 255/55 R18	245/60 R18
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*	70-170	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	215/45 R18 (GS0) 225/45 R18 (GS0)	225/40 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*	70-170	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	215/45 R18 (GS0) 225/45 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*	70-170	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	215/45 R18 (GS0) 225/45 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*	70-170	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	215/45 R18 (G50) 225/45 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*	85-170	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GS0) 245/45 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*	85-170	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GS0) 245/45 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0)
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*	103-170	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/50 R18 (GS0)	
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*	80-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*	66-160	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*	66-160	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GS0)
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*	265-280	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	5X4	-	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	A45 AMG	176AMG	e1*2007/46*1163*	265-280	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	A45 AMG	245G AMG 245G	e1*2007/46*1207* Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	MI8080/VK MI8080/VK	5x112 5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6 Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17 B M14x1.5x28 K17	5X4 5X4	-	215/45 R18 215/45 R18	225/40 R18 225/40 R18

MAK S.p.a Responsablic (protogazioni Marco Arazioli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneur	natico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE		rre 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*	65	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	_	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
													235/45 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*	70-142	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/40 R18 225/35 R18 (GS0)	215/40 R18 (GS0) 225/40 R18 (GS0)
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*	66-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 (GS0) 235/35 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*	66-155	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 (G50) 235/35 R18 (G50)	225/40 R18 (GS0)
NATROEPEC.	CC3 ANG	204	e1*2001/116*0431*	336-373	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	_	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204K	e1*2001/116*0457*	336-373	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	_	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204 AMG	e1*2001/116*0463*	336-373	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204K AMG	e1*2001/116*0464*	336-373	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*	88-225	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	235/35 R18 (G50)
	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*	120-225	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
MERCEDES MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE SW 4-MATIC	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	120-170	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-180	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	_	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 245/40 R18 (GS0)
			ua e1 2001/110 0431 23											
MERCEDES	C-KLASSE 205 4 MATIC	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	150-245	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18 245/40 R18 (GS0)	235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE Coupè/Cabrio 205	204	Omologazioni consentite a partire	115-180	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	_	225/45 R18	235/40 R18
			da e1*2001/116*0431*37										245/40 R18 (GS0)	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 245/40 R18 (G50)
MERCEDES	C-KLASSE SW 205 4 MATIC	204K	Omologazioni consentite a partire	150-245	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	_	225/45 R18	235/40 R18
MERCEDES	C-REAGE SW 2054 WATE	2041	da e1*2001/116*0457*25	230 2 13	11110000, 111			ļ ·-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				245/40 R18 (GS0)	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*	220-368	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	245/45 R18	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*	285	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*	80-160	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 (GS0)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GS0)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*	80-160	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	_	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GS0)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*	265-280	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*	265-280	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18	225/40 R18

MAK S.p.a. Responsabile lamologazioni Marco Grazioli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneu	natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	IONE		re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											A STATE OF THE STATE OF
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*	75-285	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R18	245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*	75-285	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R18	245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*	100-285	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R18	245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*	100-285	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/45 R18 235/40 R18	225/40 R18 245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2007/46*0200*	100-285	M18080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*25	110-245	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R18 235/45 R18 245/45 R18	225/50 R18 245/40 R18 255/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE Coupè 213	R1EC	e1*2007/46*1666*	120-245	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R18	245/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE SW 213	R1ES	e1*2007/46*1560*	110-245	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R18	245/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE SW 215	207	e1*2001/116*0502*	120-245	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/40 R18	245/35 R18
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*	120-285	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/40 R18	245/35 R18
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*	265-280	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R18 235/50 R18 255/45 R18	235/45 R18 245/45 R18
MERCEDES	GLA 45 AMG	24 5G	e1*2001/116*0470*	265-280	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/50 R18 235/50 R18 255/45 R18	235/45 R18 245/45 R18
MERCEDES	GLA	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	80-155	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	_	225/50 R18 235/50 R18 255/45 R18	235/45 R18 245/45 R18
MERCEDES	GLK	204X	e1*2001/116*0480*	100-225	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18	235/55 R18
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*	145-326	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	-	235/45 R18	245/45 R18
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*	150-285	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R18	245/50 R18
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*	150-380	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	_	255/45 R18	
MERCEDES	SLK	171	e1*97/27*0099*	145-368	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	_	245/45 R18	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*	135-225	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	5X4	_	225/40 R18	235/35 R18
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*	135-225	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	_	225/40 R18	235/35 R18
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*	100-170	MI8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60")	SX13	-	225/50 R18 (GS0) 245/45 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0) 255/45 R18 (GS0)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*	77-140	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*	77-140	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*	77-140	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*	75-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	А3	8P	e1*2001/116*0217*	66-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*	66-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*	66-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*	66-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18

MAK S.p.a. Responsabili Cinologazioni Marco Grazioli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZ	Pneum	atico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	JONE	Tyr 3.1.2	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*	66-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*	66-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	8 M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*	66-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*	66-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50		B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	RS3	8P	e1*2007/46*0615*	250	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18	
AUDI	53	8P	e1*2001/116*0241*	184-195	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*	184-195	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	53	8V	e1*2007/46*0607*	206-228	M18080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A6 (no Aliroad)	4F	e1*2001/116*0254*	89-257	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*	89-257	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*	89-257	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	π	8.1	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	_	225/45 R18	
AUDI	т - ттѕ	81	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	π - πs	8.1	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	_	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	TT - TTS	8.1	e1*2001/116*0375*	118-200	M18080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	_	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	TT - TTS	8.1	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	135-228	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18 245/40 R18
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*	66-150	MI8080/VE2	5x112	Ø 57.1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GSO)	
ORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*	66-150	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1,5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GS0)	
ORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*	66-150	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GS0)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*	66-150	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*	66-150	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	_	225/40 R18 (GS0)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*	66-150	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GS0)	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*	103-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*	63-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517		215/40 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*	63-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517		215/40 R18	225/40 R18
EAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*	77-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/40 R18	
EAT	ALTEA 4 FREETRACK	SP	e9*2001/116*0050*	103-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18	
EAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*	63-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
EAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*	63-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
EAT	ALTEA FREETRACK	5₽	e9*2001/116*0050*	77-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*	63-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50		B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
EAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*	63-155	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	1PN 5F	e9*2007/46*0013* e9*2007/46*0094*	63-155 63-135	MI8080/VE2	5x112 5x112	Ø 57,1	50		B M14x1.5x28 K17 B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18 215/40 R18	225/40 R18 225/35 R18
na I		٠,٠	C5 2007/70 0054	03-133	14110000/412	24112	p 31,1	30		W ITTA TRADEREN TIME		L	225/40 R18	75745.00

MAK S.p.a. Responsabile Upologazioni *Marco Grazi*oli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneu	natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	IONE		re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*	85-140	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517		215/45 R18 225/50 R18	225/45 R18 235/45 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*	55-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*	55-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*	103-118	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*	103-118	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*	63-169	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517		215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
SKODA	OCTAVIA	SE	e11*2007/46*0244*	63-169	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517		215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0011*	77-125	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	- -	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*	77-125	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28S17		215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*	77-155	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517		215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLEV	1K	Omologazioni consentite fino a	55-169	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50		B M14x1.5x28 K17	B450L28517		215/40 R18	225/35 R18
			e1*2001/116*0242*24				d === :			D 1414-1 5-75 K17	DASOL 20517		225/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN		1K	e1*2001/116*0242* Omologazioni consentite a partire	77-195	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50		B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 215/40 R18	225/40 R18 225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	da e1*2001/116*0242*25	59-173	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517		225/40 R18	225/25 040
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*	59-173	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517		215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a	59-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50		B M14x1.5x28 K17	B450L28517		215/40 R18	225/35 R18
VOEKSWAGEN	GOLI V VAINALLY	21000	e1*2001/116*0328*14	33 111	11110000, 122		F						225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*	59-118	M18080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*	59-118	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire	85	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	_	215/40 R18	225/35 R18
			da e1*2007/46*0623*10										225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*	63-195	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	- -	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*	63-195	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*	63-195	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/35 R18
		7.00										\square	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*	63-195	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	1

MAK S.p.a. Responsabile Smologazioni Marco Gazloii



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneur	natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ZIONE		rre 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.				All and the second						and the second	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*	63-195	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*	206-228	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*	59-118	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*13	55-125	M18080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	IFTTA	16	e1*2007/46*0539*	77-155	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	_	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	_	205/40 R18 225/40 R18	215/40 R18 235/35 R18 (GSO)
TO ENSWINGEN			12 2007, 12 2000 11										235/40 R18 (GSO)	
													205/40 R18	215/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*	77-155	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 235/40 R18 (G50)	235/35 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*	66-147	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/40 R18 225/40 R18 (GS0)	225/35 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*	66-150	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN		7M	e1*95/54*0023*	66-150	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (G50)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*	66-150	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*	66-150	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*	66-130	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*	66-130	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/45 R18 225/45 R18 (GS0)	225/40 R18 235/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	MI8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	<u>-</u>	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/45 R18	225/40 R18 235/45 R18 (GS0)
										<u></u>		_	225/45 R18 (GSO)	
SUBARU	IMPREZA WRX	GD/GG	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0145*09	195-206	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
SUBARU	IMPREZA WRX	GD/GG	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0163*08	195-206	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*	125	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	_	215/45 R18	
SUBARU	IMPREZA WRX Sti	V1	e1*2007/46*1203*	221	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	235/40 R18	
													215/40 R18	215/45 R18
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*	79-99,2	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/40 R18 235/40 R18 245/40 R18 (GSO)	225/45 R18 245/35 R18 (GS0)
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*	161-208	MI8080/FF	5x114.3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18 (GSO)
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*	161-208	MI8080/FF	5x114,3		-	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	1	235/40 R18	245/40 R18 (GSO)

MAK S.p.a. Responsabile Octoberazioni Marco Grozoli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneur	natico
Manu	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE	Ty 3.1.2	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
.EXUS	GS	\$16	e11*2001/116*0078*	161-208	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18 (GSO)
EXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18
.EXUS	GS 450H	HS19	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0106*07	218	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
.EXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*	110-153	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18 235/40 R18	225/40 R18 245/35 R18
.EXUS	LS 430	F3	e6*98/14*0079*	207	MI8080/FF	5x114.3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
.EXUS	LS 430	F3	e6*2001/116*0079*	207	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
.EXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*	114	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18 235/55 R18	225/60 R18
EXUS	NX300H	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*	114	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18 235/55 R18	225/60 R18
EXUS	SC 430	Z4	e6*98/14*0084*	210	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
EXUS	SC 430	Z4	e6*2001/116*0084*	210	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
UZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*	78-171	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
UZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*	78-171	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*	131	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/40 R18	235/40 R18 (G50)
													235/45 R18 (GSO)	245/40 R18 (GS0)
													215/40 R18	215/45 R18 225/45 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*	66-99,2	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/40 R18 235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GS0)	243/33 KIB (G30)
								-				-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
UZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*	66-99,2	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	243/33 1110 (030)
												-	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*	79-99,2	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	_	235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
OUZUNI	3^4	G1	E4 2001/110 0124	13-33,2	Wildowyiii	3,114,3	11.3. 970	"	p/01 p00,1	14 1112212123 1123 4123			245/40 R18 (GSO)	
								1					215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*	79-99,2	M18080/FF	5x114.3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60.1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	_	235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
, D_D, M				· , -									245/40 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JΥ	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18 (GS0)	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*	88-103	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/45 R18
OYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*	66-97	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
гоуота	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	_	215/40 R18	225/40 R18
ГОУОТА	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*	66-97	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
ГОУОТА	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*	66-97	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
гоуота	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18
			Omologazioni consentite a partire				Ì .						215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	da e11*2007/46*0018*05	73	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/40 R18	

WAK S.p.a. Responsabile Gradogazioni Warco Gradoli



FITMENT LIST MI8080 rev.04 01/02

01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK KIT FIX Code	TRAZ	Pneun	iatico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE	Ty: 3.1.2	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.				2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							
OYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
						-							225/40 R18	225/45 R18
OYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*	91-130	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	235/40 R18 245/40 R18 (GS0)	235/45 R18
OYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*	85-110	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
OYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*	85-110	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
гоуота	COROLLA	E1SEJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
гоуота	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
ОУОТА	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*	66-97	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	_	215/40 R18	225/40 R18
				24.420	A 410000 /FF	5.4442	0.0.070	40	#7C D #5D 1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8		215/40 R18	215/45 R18
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*	81-130	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N MIZXI.3 KZI CLOSED	F 6		225/40 R18	235/40 R18
							n c dae		das o deo s	N 4412-1 C K21 CLOSED	ng		215/40 R18	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*	73	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
									das a dead	NAME OF ROLL OF STREET	00		215/40 R18	215/45 R18
OYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*	73	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
													225/60 R18	235/50 R18
ОУОТА	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a	100-130	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R18	245/50 R18
0.0			e6*2001/116*0105*08			·							255/45 R18	255/50 R18
			01										225/55 R18	225/60 R18
ГОҮОТА	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire	91-114	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			da e6*2001/116*0105*09								100		235/55 R18	
					1 410000 /FF	F::4443	D.C. 017C	40	dae n den s	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	_	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*	91-114	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N MIZXI.3 KZI CLOSED	-	-	235/55 R18	245/50 R18
2000								_					215/45 R18	225/40 R18
ГОУОТА	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*	82-130	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	_	225/45 R18	235/40 R18
IOIOIA	VERSO	71112	211 2003, 210 0330	02 200									235/45 R18	
													215/45 R18	225/40 R18
ГОУОТА	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*	82-130	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	_	225/45 R18	235/40 R18
IOIOIA	VERSO	Alve-14	C11 2007/40 0117	02-130		3,111,5	11131, 1970	"	p				235/45 R18	
													215/45 R18	225/40 R18
ГОУОТА	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*	82-130	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	_	225/45 R18	235/40 R18
IOIOIA	VERSO	AILE-WIJI	err 2007/40 0254	02-230	Wiledco, 11	3,221,3	11137 670	"	p. 5 . p. 5, 2				235/45 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*	110-115	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*	110-115	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	_		N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*	110-115	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*	110-115	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	_	215/45 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
IONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA	CIVIC TYPE S,R	FN1	e11*2001/116*0297*	73-148	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 (GSO)	

MAK S.p.a.
Responsabile Potologazioni
Marco Grandii



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Manu facturer 3.1.3.			Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	GIO	ET	Anello	Vite/Dado	MAK	TRAZ		matico
	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE		/re 2.12.
	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										Marco Marco	
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	CIVIC TYPE S,R	FN2	e11*2001/116*0306*	73-148	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 (GSO)	
	CIVIC TYPE S,R	FN3	e11*2001/116*0298*	73-148	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 (GS0)	
	CIVIC TYPE S,R	FN4	e11*2001/116*0334*	73-148	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 (GS0)	
		-											215/40 R18	215/45 R18
HONDA (CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*	92-134	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	- [225/40 R18	235/40 R18 (GS0)
													245/35 R18 (GSO)	
HONDA (CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10	88-118	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18 (GSO)	
HONDA (CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11	88-118	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18 (GSO)	
HONDA F	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*	92-110	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*	92-110	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
IONDA F	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*	92-110	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	
HONDA I	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*	77-91	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18 (GS0)	
IONDA I	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*	77-91	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18 (GSO)	
HONDA I	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*	77-91	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18 (GS0)	
HONDA I	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*	77-91	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18 (GS0)	
AND ROVER F	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*	71-130	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R18 (GSO)	
AND ROVER F	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*	71-130	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	_	235/45 R18 (GSO)	
DACIA [DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*	63-92	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R18 (GS0) 235/45 R18 (GS0)	
DACIA I	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*	63-92	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R18 (G50) 235/45 R18 (GS0)	225/50 R18 (GS0) 245/45 R18 (GS0)
DACIA [DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*	63-92	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R18 (GS0) 235/45 R18 (GS0)	225/50 R18 (G50) 245/45 R18 (GS0)
DACIA [DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*	63-92	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R18 (GS0) 235/45 R18 (GS0)	225/50 R18 (GS0) 245/45 R18 (GS0)
NFINITI I	М	Y51	e13*2007/46*1105*	175-235	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/50 R18	255/45 R18
	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*	69-147	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18 235/45 R18	225/45 R18
NISSAN J	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*	69-147	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18 235/45 R18	225/45 R18
NISSAN J	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*	157-160	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18 235/45 R18	225/45 R18
NISSAN I	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*	172	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R18	235/60 R18
													235/60 R18 (G50)	235/65 R18 (GSO)
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*	140-188	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/60 R18 (GS0) 255/60 R18 (GS0)	255/55 R18 (GS0)
NISSAN F	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*	80-103	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18 235/40 R18	225/40 R18
NISSAN (QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*	76-110	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R18 235/50 R18 (GS0) 255/45 R18 (GS0)	235/45 R18 245/45 R18
NISSAN (QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*	76-110	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/50 R18 235/50 R18 (GS0) 255/45 R18 (GS0)	235/45 R18 245/45 R18
NISSAN (QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*	81-120	MI8080/FF	5x114.3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	Ι-	235/45 R18	

MAK S.p.a. Responsable porologazioni



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI		natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE	Τ _\ 3.1.:	re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*	84-121	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/45 R18 (GSO)	
					1 1 1 0 0 0 0 fre	5.4443	D.C. 0176	40	dac v dec 1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	235/45 R18
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*	104-127	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N MIZXI.23 KZI CLOSED	IND		245/45 R18	255/45 R18
				05.120	1410000/FF	F::114.3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8		225/60 R18	235/55 R18
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*	96-130	MI8080/FF	5x114,3	K.3. W/6	40	W/0-N-000,1	N WIZXI.23 KZI CLOSED	148		235/60 R18	
		613	-083007/45830058	01 140	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	205/40 R18	215/40 R18
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*	81-140	WIIOUOU/FF	38114,3	N.3. 1070	40	p/0-N-p00,1	WWIZZI.ZJ RZI CLOSED			215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*	96-147	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	_	235/60 R18	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*	81-120	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/50 R18	235/45 R18
RENAULT	KOLEOS	Υ	e11*2001/116*0261*	110-127	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	_	225/50 R18	225/55 R18
			-44************	00 120	A410000 /FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	- 1	225/60 R18	235/55 R18
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*	96-130	MI8080/FF	3X114,3	n.s. p/6	40	W70-14-000,1	WHITHIES REI CLOSED	140		235/60 R18	
		_	0.0000 (0.00000000000000000000000000000	62.402	1410000/55	F-114.3	D.C. 057C	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/40 R18 (GS0)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*	63-103	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	W/0-N-000,1	B WIZXI.3XZ/ KI/	1410		225/45 R18 (GSO)	
								1 40	dae n dec a	D 4412-1 5-27 K17	N18	2	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*	63-103	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	MTD	-	225/45 R18 (GSO)	
									4		N/4.7		215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
RENAULT	LAGUNA Coupe	т	e2*2001/116*0363*	81-177	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
													215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*	81-177	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18	235/40 R18
				-									215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*	81-173	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18	
													215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	LAGUNA	Т	e2*2007/46*0012*	81-173	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	- 1	225/45 R18	
DENIALUT	BATCANIT COURS	Z	e2*2001/116*0373*	63-103	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	
RENAULT	MEGANE Coupe MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*	63-103	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	l
RENAULT		Z	e2*2007/46*0010*	63-103	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*	78-132	MI8080/FF	5x114.3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE Cabrio				MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/40 R18	215/40 R18
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*	66-97	IVII BUBU/FF	3X114,3	R.3. Ø/0	40	Ø76-N-Ø66,1	B WITEAL JAET KIT	1415		225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*	63-118	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/40 R18	223/43 1120
				-									225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*	63-118	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/40 R18	223/43 140
													225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*	63-118	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-		223/43 K18
												\vdash	235/40 R18	225/45 010
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*	63-118	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	225/45 240
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*	81-147	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/45 R18
CITROEN	C-CROSSER	V****	e2*2001/116*0358*	115-125	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/55 R18	235/50 R18 (GS0)
		-										\square	255/45 R18 (GSO)	
CITROEN	C4 AIRCROSS	В	e2*2007/46*0117*	84-110	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/50 R18	225/55 R18
			1									 	235/50 R18	255/45 R18
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*	91	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	04	_	235/50 R18	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*	91	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	04		235/50 R18	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*	77-123	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	لتا	215/40 R18 (GS0)	225/40 R18 (G50)
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*	110-191	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010		225/50 R18	235/45 R18
HTUNDAL	GRANDEUR	16	E4 5001/110.0033."	110-191	IVIIOUOU/ FF	3,114,3	n.s. y/1	40	\$70°0°\$07,1	THIERT.S REI CLOSED	010		245/45 R18	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*	100-184	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)

MAK S.p.a. Responsabile Optionazioni Marco Gravio



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneur	natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE	Τ ₁ 3.1.	re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*	100-147	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	235/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*	145-147	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	235/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*	82-107	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	235/45 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*	82-127	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	235/40 R18 (G50)	
							2.5.425		dac o dea 4	NAME AND CLOSED	010		235/45 R18	235/50 R18
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*	82-129	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	245/45 R18	255/45 R18
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*	66-100	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*	66-100	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/40 R18 (GS0)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*	66-100	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*	85-131	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/45 R18	225/40 R18
HYUNDÁI	ix35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/50 R18 (GS0)	225/55 R18 (GS0)
HYUNDAI	ix35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/50 R18 (GS0)	225/55 R18 (GS0)
HYUNDAI	ix35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/50 R18 (GS0)	225/55 R18 (GS0)
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*	88-130	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/45 R18	225/45 R18 (GS0)
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*	84-107	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	215/45 R18	225/40 R18
KIA	CARENS	ro	E4 2001/110 0114	84-107	WIIBOSO/II	3,114,3	14,3, 970	10	p, 0 0 por, 1				225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a	100-138	MI8080/FF	5x114.3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	215/45 R18	225/40 R18
KIA	MAGENTIS	GE	e4*2001/116*0100*06	100-138	WINGOOD/TT	3,114,3	11.3. pro		p/0 0 p0/,1				225/45 R18	
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a	100-138	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	215/45 R18	225/40 R18
NIA	OFTIMA	GE	e4*2001/116*0100*06	100-138	Wildogoffi	3,114,3	11.3. 1070	10	p/0 0 p0/,1				225/45 R18	
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a	137-149	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	04	-	225/45 R18	235/45 R18
	OT INCO		e4*2001/116*0075*02									-	245/40 R18	
									4		-		215/45 R18	225/40 R18
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*	100-121	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/45 R18	235/40 R18 (GS0)
													235/45 R18 (GSO)	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*	110-145	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	014	-	235/55 R18	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*	110-145	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	014	-	235/55 R18	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*	110-145	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	014	-	235/55 R18	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*	110-145	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	014	1-	235/55 R18 (GS0)	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*	136-147	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	014	-	235/55 R18 (GSO)	707/70 040
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*	82-129	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*	82-129	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
													225/50 R18	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*	85-135	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	235/50 R18 (GS0)	235/55 R18 (GS0)
													255/45 R18 (GSO)	
								1	.				225/50 R18	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*	85-135	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	235/50 R18 (GS0)	235/55 R18 (GS0)
													255/45 R18 (GSO)	225/55 240 (600)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*	85-136	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/50 R18 (GS0)	225/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*	85-136	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GS0)
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*	107-141	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	<u> - </u>	225/45 R18	235/45 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*	107-141	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/45 R18	235/45 R18
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*	77-115	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/45 R18	225/45 R18

MAK S.p.a. Responsabile Chaplogazioni Marco Octobii



FITMENT LIST MI8080 rev.04 01/

01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZ	Pneur	natico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut		IONE	Τ ₁ 3.1.:	re 2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*	110-143	MI8080/FF	5x114.3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	225/55 R18	225/60 R18
WIAZDA	CA-3	NL .	e13 2007/40 1247	110 143	Wildosoyiii	3,111,3	11.3. p. 0		p.c.c p.c.,2				235/55 R18 (GS0)	235/60 R18 (G50
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*	110-143	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/55 R18 235/55 R18 (G50)	225/60 R18 235/60 R18 (GS0
													225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*	110-143	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	235/55 R18 (GSO)	235/60 R18 (GS0
MAZDA	CX-S	KF	e13*2007/46*1803*	110-143	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	225/60 R18	
IVIAZDA													225/45 R18	235/40 R18
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*	141-170	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	245/40 R18	
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*	91	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	04	-	235/50 R18	-
MAZDA	TRIBUTE	EP2R	e13*2001/116*0090*	91	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	04	-	235/50 R18	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*	84-110	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	225/55 R18	235/50 R18
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*	100-121	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	225/45 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*	100-148	M18080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	225/45 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	СWВ	e1*2001/116*0482*	103-130	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	225/55 R18	235/50 R18
	00.5415211					,							235/55 R18	225/50.010
MITSUBISHI	OUTLANDER	cwo	e1*2001/116*0406*	103-130	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/55 R18 235/55 R18	235/50 R18
													255/55 KIO	
MITSUBISHI	OUTLANDER HYBRID	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*17	96	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/55 R18	235/50 R18
			443007/45443404	102 120	1410000/55	5	D.C. 0576	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	225/55 R18	235/50 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*	103-130	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	W/6-U-W6/,1	N WIZZI.3 KZI CEOSED	010		235/55 R18	
PEUGEOT	4007	V****	e2*2001/116*0357*	115-125	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	225/55 R18	235/50 R18 (GS0
PEUGEUI	4007	•	ez 2001/110 0337	113-123	Wildoboyti	3,117,3	11.5. 675	10	p. 0 0 ps.,,2				255/45 R18 (GSO)	
PEUGEOT	4008	В	e2*2007/46*0115*	84-110	MI8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010		225/50 R18	225/55 R18
													235/50 R18 215/45 R18	255/45 R18 225/45 R18
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*	131	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18
C. 171.1141		614	- 472004 (44.5704.247	70.00	MI8080/F4	5x114.3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	_	215/45 R18	225/40 R18 (GS0
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*	79-88	MIBUBU/F4	3X114,3	K.3. W/6	30	W/0-P-W00,1	N WIZXI.23 KI3 CLOSED		_	215/45 R18	225/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*	88-103	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	235/45 R18	,
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*	108-130	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	_	225/40 R18	
			Omologazioni consentite fino a	108-130		5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8		225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	e11*2001/116*0305*13		MI8080/F4									
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*	108-130	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	202 (42 242
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*	72-85	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	235/45 R18
		Sec. 1117 (217)											245/45 R18 225/50 R18	235/45 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*	72-85	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/45 R18	233/43 KIB
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*	114	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	_	225/60 R18	235/55 R18
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*	103-140	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	_	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*	103-140	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	_	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*	103-140	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*	103-140	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*	103-140	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*	103-140	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	_	225/40 R18	
					1			50		N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	7	225/45 R18	235/40 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*	110-148	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-R-Ø64,1	M MITSET S KTA CTOSED	N4		235/45 R18	245/40 R18

MAK S.p.a. Responsabile mologazioni Marco Grazioli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZI	Pneum	atico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ONE	Ty: 3.1.2	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.							A STATE OF THE STA				
IONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*	110-148	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18 235/45 R18	235/40 R18 245/40 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*	110-148	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18 235/45 R18	235/40 R18 245/40 R18
IONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*	110-148	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
IONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*	110-148	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	235/45 R18 225/45 R18	245/40 R18 235/40 R18
						5x114,3		50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	235/45 R18 225/45 R18	245/40 R18 235/40 R18
ONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*	110-148	MI8080/F4		R.S. Ø76			N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	235/45 R18 225/40 R18 (G50)	245/40 R18
IONDA	ACCORD Coupè	CG2	e6*95/54*0049*	147	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N MIZXI,5 KI9 CLOSED	N4			
HONDA	CR-V	RES	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	235/55 R18
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	235/55 R18
IONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	235/55 R18
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	civic	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire	73-110	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	_	215/40 R18	225/35 R18
TONDA	CIVIC	FRZ	da e11*2001/116*0256*07	73-110	WIIBOSO/14	3,114,5	11.3. 970	30	p70 11 p04,1	TO WILLIAM TO GLOSED			225/40 R18	
HONDA	cıvıc	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*	92-134	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	215/45 R18
				70.440			0.0 476		dae a dea a	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4		225/40 R18 215/40 R18	235/40 R18 225/40 R18
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*	73-148	MI8080/F4 MI8080/F4	5x114,3 5x114,3	R.S. Ø76 R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1 Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4		215/40 R18	225/40 R18
IONDA	CIVIC	FN2 FN3	e11*2001/116*0306*	73-148	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4		215/40 R18	225/40 R18
IONDA IONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298* e11*2001/116*0334*	73-148 73-148	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	_	215/40 R18	225/40 R18
IONDA	CIVIC	FC FC	e11*2007/46*3633*	88-134	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4		225/40 R18	235/40 R18
IONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*	92-110	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*	92-110	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	_	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*	103	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*	88-96	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18 235/45 R18	225/45 R18
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*	103-140	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64.1	50		N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	_	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091* e6*2001/116*0092*	103-140	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50		N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C		225/40 R18	

MAK S.p.a. Responsabilitation Marco Grazibli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale Car Model	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZ	Pneum	atico
Manu facturer		Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	IONE	Tyr 3.1,2	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*	103-140	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*	103-140	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	
IONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*	103-140	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	_	225/40 R18	
IONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*	103-140	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	_	225/40 R18	
IONIDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*	110-148	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64.1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/40 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CAAI	28 2001/116 0120	110-146	Wildow/FR4	JAII4,J	y 04,1	30		N WIZZAZIS KZS CZOSES			235/45 R18	245/40 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*	110-148	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/40 R18
TONDA	ACCORD TOORER	CVVZ	es 2001/110 0121	110-140	Wildestyria	3,111,3	P - 1,2						235/45 R18	245/40 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*	110-148	MI8080/FR4	5x114.3	Ø 64.1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/40 R18
TOTAL	ACCORDIOGRAM		CO 2007,110 0121				, ,,,,						235/45 R18	245/40 R18
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*	110-148	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/40 R18
	necons						, ,						235/45 R18	245/40 R18
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*	110-148	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/40 R18
													235/45 R18	245/40 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*	110-148	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/45 R18	235/40 R18
											11250540.6		235/45 R18	245/40 R18
HONDA	ACCORD Coupè	CG2	e6*95/54*0049*	147	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/40 R18 (GS0)	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	M18080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C		225/60 R18	235/55 R18
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/60 R18	235/55 R18
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50		N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/60 R18	235/55 R18
HONDA	CR-V	RES	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/60 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
IOND 4	cu uc	FW1	Omologazioni consentite a partire	72 110	1410000/FD4	5x114,3	Ø 64,1	50		N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C		215/40 R18	225/35 R18
HONDA	CIVIC	FK1	da e11*2001/116*0255*07	73-110	MI8080/FR4	5X114,5	₩ 64,1	30	_	N WITZXI.S KIS CLOSED	14230313-C		225/40 R18	
												\Box	215/40 R18	225/35 R18
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	-	
			ga e11 · 2001/116 · 0236 · 07									\sqcup	225/40 R18	
IONDA	Chaic	FK3	Omologazioni consentite a partire	73-110	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C		215/40 R18	225/35 R18
HONDA	CIVIC	rk3	da e11*2001/116*0257*06	73-110	IVIIOUOU/FR4	3X114,3	10 04,1	30	_	N WIZZI.S KIS COSES	11250325 C		225/40 R18	
													215/40 R18	215/45 R18
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*	92-134	M18080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	235/40 R18
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*	73-148	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*	73-148	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*	73-148	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
IONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*	73-148	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*	88-134	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	225/40 R18	235/40 R18
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*	92-110	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	_	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18

MAK S.p.a. Responsable Amengazioni Marco Grazioli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale Car Model	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZ	Pneum	atico				
Manu facturer		Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	NOIL	Tyre 3.1.2.12.					
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.															
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*	92-110	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18				
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*	103	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	50	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	-	215/40 R18	225/40 R18				
				20.05	1410000 /FR4	C-1143	d ca a	50		N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C		215/45 R18	225/45 R18				
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*	88-96	MI8080/FR4	5x114,3	Ø 64,1	טכ	_	N MIZXI.3 KIS CLOSED	N230313-C		235/45 R18					
		an tan	242224 (44542244	52.02	N4100000/54	F::114.3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18		225/50 R18	235/45 R18				
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*	63-92	M18080/F4	5x114,3	n.s. p/o	30	1,00Q-N-07Q	D MIZZI.JZZ/ KI/	1420		235/50 R18 (GS0)	245/45 R18				
D'A CIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*	63-92	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	_	225/50 R18	235/45 R18				
DACIA	DUSTER	3U/3K	ez 2001/118 0323	03-32	14110000/14	3,114,3	11.5. 1070	30	p,014 p00,1	D 1112222727 1127			235/50 R18 (GS0)	245/45 R18				
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*	63-92	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	_	225/50 R18	235/45 R18				
DACIA	DUSTER	30/3K	ez 2007/48 0013	03-32	Wildowyi	3,114,3	11.5. 970		p,011 pd0,1				235/50 R18 (GS0)	245/45 R18				
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*	63-92	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	_	225/50 R18	235/45 R18				
DACIA	DUSTER	30/310	ez 2007/40 0030	03.32	1011000071 4	3,111,5	11131,670	-	P. C. N. P. C. P.				235/50 R18 (GS0)	245/45 R18				
												١. ا	225/50 R18	225/60 R18				
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*	125-225	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	235/50 R18	235/55 R18				
										245/45 R18	255/45 R18							
	10000												NIM12-1 25 V21 CLOSED			225/50 R18	225/60 R18	
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*	125-225	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	235/50 R18	235/55 R18				
													245/45 R18	255/45 R18				
									l l			ALD		235/60 R18	235/65 R18			
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*	140-188	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/60 R18	255/55 R18				
													255/60 R18					
RENAULT	FLUENCE	z	z	Z	Z	Z	e2*2001/116*0373*	63-103	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/45 R18	225/40 R18
TENTO E													225/45 R18	235/40 R18				
RENAULT	FLUENCE	z	e2*2007/46*0010*	63-103	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/45 R18	225/40 R18				
			·										225/45 R18	235/40 R18				
RENAULT	LATITUDE	Т	e2*2001/116*0363*	81-127	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18				
				-									225/45 R18 225/40 R18	225/45 R18				
RENAULT	LAGUNA	Т	e2*2001/116*0363*	81-175	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	223/43 K16				
													225/40 R18	225/45 R18				
RENAULT	LAGUNA	Т	e2*2007/46*0012*	81-175	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	235/40 R18	223/43 K10				
				1			1						225/40 R18	225/45 R18				
RENAULT	LAGUNA Coupe	Т	e2*2001/116*0363*	81-175	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	235/40 R18	223/43/110				
DENIALUE	NASC AND Speed Count DS	Z	e2*2001/116*0373*	184-201	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18					
RENAULT	MEGANE Sport Coupè RS		e2 2001/116 03/3	104-201	14110000/14	3,114,3	N,3, W/O	30	₽7u-14-₽0u,1	D WIZTAZI SAEB KIT	1427		215/40 R18	225/40 R18				
RENAULT	MEGANE Cabrio	z	e2*2001/116*0373*	78-103	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/35 R18	223) 40 1120				
				-									215/40 R18	225/40 R18				
RENAULT	MEGANE Coupe	z	e2*2001/116*0373*	63-162	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/35 R18					
													215/40 R18	225/40 R18				
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2007/46*0010*	63-162	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/35 R18					
													215/40 R18	225/40 R18				
RENAULT	MEGANE	z	e2*2001/116*0373*	63-162	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/35 R18					
													215/40 R18	225/40 R18				
RENAULT	MEGANE	z	e2*2007/46*0010*	63-162	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	0 Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/35 R18	,				
													215/45 R18	225/40 R18				
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0363*	63-118	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18	235/40 R18				
													215/45 R18	225/40 R18				
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*	63-118	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R18	235/40 R18				
G					-	L							,					

MAK S.p.a. Responsability of plagazioni Marco Geografi



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale Car Model	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneur	natico
Manu facturer		Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code	ONE	Ty 3.1.2	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*	94-97	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	2	215/35 R18 225/35 R18 (GS0)	215/40 R18 225/40 R18 (GS0)
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*	145-147	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	014	-	235/55 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*	110-147	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	014	-	235/55 R18	
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*	25-88	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	205/40 R18	215/40 R18
													225/35 R18 215/40 R18	225/40 R18 225/35 R18
HYUNDAI	130	FD	e11*2001/116*0313*	66-105	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/40 R18	223/33 KIB
				-									215/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*	66-105	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/40 R18	
											0.00		215/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	130	FDH	e11*2007/46*0225*	66-105	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/40 R18	
		CDII	- 4+2007/45+0262+	66-137	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010		215/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0263*	00-137	MINUNU/F4	3X114,3	N.3. W/O	30	φ/α-U-μα/,1	N WIZXI.3 KZI CLOSED	010		225/40 R18	
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0264*	66-137	MI8080/F4	5x114,3	R,S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	215/40 R18	225/35 R18
TIONDAL	130		C4 2007/40 0204	00 157	Wildest T	3,121,13	11101 710						225/40 R18	205/25 240
HYUNDAI	130	GDH-HME	e13*2007/46*1604*	66-137	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/40 R18	225/35 R18
												\vdash	225/40 R18 205/40 R18	215/40 R18
HYUNDAI	130	PDE	e11*2007/46*3807*	70-103	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	2	225/40 R18	213/40 118
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*	202	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	2	225/40 R18	
TUNUAL	130 14	FDE	E11 2007/40 3807										215/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	140	VF	e4*2007/46*0263*	85-131	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	2	225/45 R18	
				07.404	1410000154	5.4442	D.C. 475	50	Ø76-O-Ø67.1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	2	215/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	140	VF	e4*2007/46*0264*	85-131	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	30	W/0-U-W0/,1	N MIZXI.3 KZI CLOSED	010		225/45 R18	
HYUNDAI	KONA	os	e4*2007/46*1259*	88-130	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	225/40 R18	225/45 R18
TONDAL	KONA		C4 2507/40 1255 ::	50 250	7711000071 4						-	-	235/40 R18	235/45 R18
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*	97-103	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	2	215/35 R18	215/40 R18 225/40 R18
		-	44222744	05.436	1410000/54	5.444.2	D.C. (47C	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010		225/35 R18 225/50 R18 (GS0)	225/40 R18 225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TL TLE	e11*2007/46*2711* e11*2007/46*2724*	85-136 85-136	MI8080/F4 MI8080/F4	5x114,3 5x114,3	R.S. Ø76 R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	1	225/50 R18 (G50)	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*2724*	85-136	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GS0)
ITOHON	TOCSON	TEE-THATE	23 2007/40 1012	03-130	Wildedoy	34224,3	10.31 (570	30	p.c.c pc.,_				215/45 R18	225/40 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*	85-130	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	2	225/45 R18	235/35 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0)
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*	66-106	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010		215/40 R18	225/35 R18
NIA	CEED	ED	e4 2001/116 0121	90-100	IVIIOUOU/ F4	3,114,3	K.3. 970	30	Ø70-0-907,1	N MIZZI.S KZI CLOSED	010		225/40 R18	
KIA	CEE,D	ED	e4*2007/46*0132*	66-106	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	215/40 R18	225/35 R18
	CLLD		C4 2007/40 0232		11110000,11	JA22 1,0			p. c c p , c			_	225/40 R18	
KIA	CEE'D	D	e4*2007/46*0496*	66-150	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/40 R18	225/35 R18
			·									1	225/40 R18 215/40 R18	225/35 R18
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*	66-150	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/40 R18	223/33 KIB
												-	215/45 R18	225/40 R18
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*	77,2	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/45 R18	220,40 1120
									4				225/45 R18	235/45 R18
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*	104-180	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GS0)

MAK S.p.a. Responsabilitati melogazioni Marco Grazioli



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale Car Model	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneur	natico
Manu facturer		Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	NOI	Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VIA.	COLII	AM	e4*2001/116*0139*	85-103	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	215/40 R18	215/45 R18
KIA	SOUL	AIVI	E4 2001/110 0139	93-103	14110000/14	3,114,3	11.3. 1070	30	p,00 pa,,1				225/40 R18	225/45 R18
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*	85-103	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/40 R18	215/45 R18
NIA	3001	AW	E4 2007/40 0133										225/40 R18	225/45 R18
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*	81-113	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
								-					215/45 R18	225/40 R18
KIA	SOUL	PSEV	e4*2007/46*0825*	81-113	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/45 R18	235/40 R18 (GS0
		V4.4.51	-11#2007/46#0624#	110-145	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	014	_	235/55 R18	233) 40 1125 (235)
KIA	SORENTO	XM FL QL	e11*2007/46*0634* e11*2007/46*3139*	85-136	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	04	-	225/55 R18 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*	85-136	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	04	_	225/55 R18 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE		93-130	Wildodo/F4	JAII4,5	11.3. 970	30	p70'0 p07,1	7,11,2,3,13			215/45 R18	225/40 R18
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0132*10	74-121	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/45 R18	2.23) 10 1120
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0132*09	77-136	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-0-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/40 R18	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*	88-122	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/40 R18	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*	88-122	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50_	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/40 R18	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13	88-136	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	215/45 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*	107-141	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	235/45 R18	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	235/45 R18	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*	77-115	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	215/45 R18	225/45 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*	110-143	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	-	225/60 R18 245/55 R18	235/55 R18
MAZDA	CX-S	GH	Omologazioni consentite a partire	110-143	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	225/60 R18	235/55 R18
			da e1*2001/116*0448*14					<u> </u>					245/55 R18	
MAZDA	CX-S	KF	e13*2007/46*1803*	110-143	MI8080/F4	5x114.3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	225/60 R18	235/55 R18
IVIAZDA	CX-3	Ki	C13 2007/40 1003										245/55 R18	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*	120-191	M18080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	-	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	4	235/60 R18	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*	120-191	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	4	235/60 R18	205/40.240
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*	141-170	MI8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	010	_	225/45 R18	235/40 R18
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*	93-190	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R18	Decesion of the control of the contr
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*	93-190	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R18	225/40 R18
CHEVROLET	CRUZE	KL1J	e4*2001/116*0140*	92-120	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	_	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	_	-	215/45 R18	225/40 R18
			-		-	-					1		225/45 R18 225/40 R18	225/45 R18
CHEVROLET	ORLANDO	сню	e50*2007/46*0050*	96-120	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/40 R18	235/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*	96-120	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	_	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	_	2	235/40 R18	235/45 R18
											1	-	225/40 R18	225/45 R18
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*	96-120	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	_	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	_	2	225/40 R18	225/45 R18
							d 70.5	40		O. F. (Nicks \$412x1 E K10 Cocked COS)				235/45 R18
CHEVROLET	AMPERA	D1101	e13*2007/46*1159*	111	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)		-	215/45 R18	223/43 N10
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*	93-190	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	4	235/55 R18	225/45 R18
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*	81-143	M18080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	40 –	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/40 R18	
			•		L		L	-			-	1	235/40 R18	235/45 R18



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale Car Model	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota Code Wheel	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZ	Pneur	matico
Manu facturer		Туре	EU Homologation	kw			Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	ō	Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.							Lineary State of the State of t				
OPEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*	74-147	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R18 235/50 R18	235/45 R18 245/45 R18
OPEL	ASTRA OPC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*	206	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	_	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R18 255/45 R18	245/45 R18
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*00309*	81-143	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	_	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*	74-143	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*00308*	74-143	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	_	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	_	2	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
OPEL	CASCADA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*	74-147	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R18 235/50 R18	235/45 R18 245/45 R18
OPEL	INSIGNIA GRAND SPORT	Z-B	e8*2007/46*0264*	81-191	M18080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	_	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	_	-	225/45 R18 235/45 R18	225/50 R18 (GS0) 245/40 R18 (GS0)
OFEE	INSIGNIA GIVANO SI GIVI		2007/10 0207 11	01-151	(4)(CCCO) OTH	JAIIJ	p 70,2	40					245/45 R18 (GS0)	
OPEL	INSIGNIA SPORTS TOURER	Z-B	e8*2007/46*0264*	81-191	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	_	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	_	-	225/45 R18 235/45 R18	225/50 R18 (GS0) 245/40 R18 (GS0)
													245/45 R18 (GS0) 225/45 R18	235/40 R18
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*	81-147	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R18 235/45 R18	233/40 K18
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*00308*	81-147	MI8080/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R18 235/45 R18	235/40 R18



01/02/2018

8Jx18H2 Nr. Omologazione: NADF206 AGG004

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 38

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT A	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Туре	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.									

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verifica la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la prolezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- · Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- . Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti qli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disequo di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'appicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso di Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terresti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta • deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- · La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- · Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale Nº 20 del 10-01-2013 e sucessive modificazioni.
- Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "*.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "*00".
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.