



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## OMOLOGAZIONE N. NADG004


Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: FA9590  
Marca: MAK S.p.A.  
Categoria della ruota : Speciale  
Materiali impiegati : lega G-AISI10Cu  
Metodo di produzione: fusione in gravità  
Designazione del profilo del cerchio: 9,5J x 19 EH2+  
Offset della ruota : da ET 28 a ET 50 (vedi tabella allegata)  
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. FA9590 Rev.00  
Portata massima: 790 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo  
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 09 novembre 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 13 novembre 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 33354/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. FA9590 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: FA9590
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo : ROMA
14. Data: 08 gennaio 2016

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

## FA9590

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
FA9590/WSX	28	5x112	Ø 66,6 mm.	790	2260	—
FA9590/WS2X	35	5x112	Ø 66,6 mm.	780	2175	—
FA9590/WS3X	50	5x112	Ø 66,6 mm.	790	2260	—



**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 33354/V-BS del 13/11/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FA9590 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. FA9590 del 09/11/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49631\*01
7. CERTIFICAZIONE NADF260
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 21669 W-997 Roma, 17 ottobre 2017  
Prot. in uscita: 21702 W-997

Alla MAK S.p.A.  
Via Cristoforo Colombo 14  
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK S.p.A. - Sistema ruota tipo  
4M7070 FA7570 FA9590 IR8590 IR8520  
IR9022 LF7580 LF8080 LF9080 LF8090  
LF8590 LF9090 LF9590 OA7070 WF8020

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 22 febbraio 2016	NADG	057
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 20 aprile 2015	NADF	099
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 8 gennaio 2016	NADG	004
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 10 febbraio 2017	NADH	029
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 7 aprile 2017	NADH	016 EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 27 gennaio 2017	NADH	017
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 11 settembre 2017	NADH	197
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 11 settembre 2017	NADH	198
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 11 settembre 2017	NADH	199
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 11 settembre 2017	NADH	195
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 11 settembre 2017	NADH	194
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 11 settembre 2017	NADH	200
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 11 settembre 2017	NADH	196
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 11 settembre 2017	NADH	203
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 6 dicembre 2016	NADG	302

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:  
documentazione informativa in carta semplice.



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 4

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	110-190	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	255/45 R19 (GSO)	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	110-190	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	255/45 R19 (GSO)	
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*98/14*0169*..	170-285	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	SL 600	230	e1*98/14*0169*..	368-380	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	SL AMG	230	e1*98/14*0169*..	350-450	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19	
MERCEDES	SL AMG	230AMG	e1*2001/116*0248*..	350-450	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19	
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/35 R19	265/30 R19
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (GSO)	
MERCEDES	CLS 63 AMG	218	e1*2007/46*0485*..	386-430	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19	
MERCEDES	CLS 63 AMG	218AMG	e1*2007/46*0643*..	386-430	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19	
MERCEDES	CLS 63 AMG Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..	386-410	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19	
MERCEDES	CLS 63 AMG Shooting Brake	218AMG	e1*2007/46*0643*..	386-410	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	110-190	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	255/45 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	110-190	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	255/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-368	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (GSO)	
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-335	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/40 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-335	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/40 R19	
MERCEDES	CLC-KLASSE solo posteriore	203CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-200	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	255/30 R19 (P01) (GSO)	
MERCEDES	CLS-KLASSE solo posteriore	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (P01)	255/35 R19 (P01)
MERCEDES	CLS AMG solo posteriore	219	e1*2001/116*0295*..	350-378	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	275/30 R19 (P01)	285/30 R19 (P01)
MERCEDES	CLS AMG solo posteriore	219AMG	e1*2001/116*0331*..	350-378	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	275/30 R19 (P01)	285/30 R19 (P01)
MERCEDES	CLS-KLASSE solo posteriore	218	e1*2007/46*0485*..	120-245	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (P01)	255/30 R19 (P01)
MERCEDES	CLS-KLASSE Shooting Brake solo posteriore	218	e1*2007/46*0485*..	120-245	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	275/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	CLS 500 solo posteriore	218	e1*2007/46*0485*..	300	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	
MERCEDES	CLS 500 Shooting Brake solo posteriore	218	e1*2007/46*0485*..	300	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	
MERCEDES	E-KLASSE solo posteriore	210	e1*93/81*0022*..	55-260	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	255/30 R19 (P01) (GSO)	
MERCEDES	E-KLASSE SW solo posteriore	210K	e1*93/81*0033*..	55-260	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	265/30 R19 (P01) (GSO)	275/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè solo posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	110-190	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	255/45 R19 (P01)	285/45 R19 (P01)
MERCEDES	S-KLASSE solo posteriore	222	e1*2007/46*0960*..	150-335	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/40 R19 (P01)	255/45 R19 (P01)
MERCEDES	S-KLASSE solo posteriore	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-335	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/40 R19 (P01)	255/45 R19 (P01)
MERCEDES	SL-KLASSE solo posteriore	230	e1*98/14*0169*..	170-285	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	285/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	SL-KLASSE solo posteriore	231	e1*2007/46*0803*..	225-320	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	
MERCEDES	SL 600 solo posteriore	230	e1*98/14*0169*..	368-380	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	285/30 R19 (P01) (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	SL AMG solo posteriore	230	e1*98/14*0169*..	350-450	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	285/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	SL AMG solo posteriore	230AMG	e1*2001/116*0248*..	350-450	FA9590/WSX	5x112	Ø 66,6	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	285/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	CL AMG solo posteriore	216	e1*2001/116*0372*..	386-463	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/40 R19 (P01)	275/40 R19 (P01)
MERCEDES	CL AMG solo posteriore	216AMG	e1*2001/116*0426*..	386-463	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/40 R19 (P01)	275/40 R19 (P01)
MERCEDES	CL-KLASSE solo posteriore	216	e1*2001/116*0372*..	285-380	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/40 R19 (P01)	275/35 R19 (P01)
MERCEDES	CLS-KLASSE Shooting Brake solo posteriore	218	e1*2007/46*0485*..	120-245	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	275/30 R19 (P01)
MERCEDES	CLS-KLASSE solo posteriore	218	e1*2007/46*0485*..	120-245	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (P01)	255/30 R19 (P01)
MERCEDES	CLS 500 solo posteriore	218	e1*2007/46*0485*..	300	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	285/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	CLS 500 Shooting Brake solo posteriore	218	e1*2007/46*0485*..	300	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	285/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	E-KLASSE solo posteriore	211	e1*98/14*0183*..	75-285	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (P01) (GSO)	
MERCEDES	E-KLASSE solo posteriore	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (P01) (GSO)	
MERCEDES	<b>GLC-KLASSE solo posteriore</b>	<b>204X</b>	<b>e1*2001/116*0480*..</b>	<b>110-190</b>	<b>FA9590/WS2X</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 66,6</b>	<b>35</b>	-	<b>B M14x1.5x30 R14 K17</b>	<b>B450L30517R14</b>	-	<b>255/45 R19 (P01)</b>	
MERCEDES	S-KLASSE solo posteriore	220	e1*97/27*0099*..	145-368	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (P01) (GSO)	
MERCEDES	S-KLASSE solo posteriore	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/40 R19 (P01) (GSO)	275/35 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	S-KLASSE solo posteriore	222	e1*2007/46*0960*..	150-335	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/40 R19 (P01) (GSO)	285/35 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	S-KLASSE solo posteriore	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-335	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/40 R19 (P01) (GSO)	255/45 R19 (P01)
MERCEDES	S63 - S65 solo posteriore	221	e1*2001/116*0335*..	386-463	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/40 R19 (P01) (GSO)	275/40 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	S63 - S65 solo posteriore	221AMG	e1*2001/116*0396*..	386-463	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/40 R19 (P01) (GSO)	275/40 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	SL-KLASSE solo posteriore	230	e1*98/14*0169*..	170-285	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	285/30 R19 (P01)
MERCEDES	SL-KLASSE solo posteriore	231	e1*2007/46*0803*..	225-320	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	285/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	SL 600 solo posteriore	230	e1*98/14*0169*..	368-380	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	285/30 R19 (P01)
MERCEDES	SL AMG solo posteriore	230	e1*98/14*0169*..	350-450	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	285/30 R19 (P01)
MERCEDES	SL AMG solo posteriore	230AMG	e1*2001/116*0248*..	350-450	FA9590/WS2X	5x112	Ø 66,6	35	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01)	285/30 R19 (P01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	C63 AMG solo posteriore	204	e1*2001/116*0431*..	336-373	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/30 R19 (P01) (GSO)	
MERCEDES	C63 AMG solo posteriore	204K	e1*2001/116*0457*..	336-373	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/30 R19 (P01) (GSO)	
MERCEDES	C63 AMG solo posteriore	204 AMG	e1*2001/116*0463*..	336-373	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/30 R19 (P01) (GSO)	
MERCEDES	C63 AMG solo posteriore	204K AMG	e1*2001/116*0464*..	336-373	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/30 R19 (P01) (GSO)	
MERCEDES	C-KLASSE solo posteriore	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/30 R19 (P01) (GSO)	265/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE SW solo posteriore	204K	e1*2001/116*0457*..	88-225	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/30 R19 (P01) (GSO)	265/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE 205 solo posteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (P01) (GSO)	255/35 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW solo posteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (P01) (GSO)	255/35 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	E-KLASSE solo posteriore	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (P01) (GSO)	255/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	E-KLASSE solo posteriore	212G	e1*2007/46*0484*..	100-285	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (P01) (GSO)	255/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	E 500 solo posteriore	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*09	300	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (P01) (GSO)	265/30 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo posteriore	212K	e1*2007/46*0200*..	100-285	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	275/30 R19 (P01) (GSO)	
MERCEDES	E-KLASSE 213 solo posteriore	212	e1*2001/116*0501*..	110-190	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (P01) (GSO)	245/40 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	E-KLASSE 213 SW solo posteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-190	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19 (P01) (GSO)	255/40 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES	GLK-KLASSE solo posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	FA9590/WS3X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	245/40 R19 (P01) (GSO)	255/35 R19 (P01) (GSO)
MERCEDES										O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R19 (P01)	275/40 R19 (P01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
  - Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
  - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
  - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
  - Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
  - Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
  - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
  - Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
  - La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
  - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
  - E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
  - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
  - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
  - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
  - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
  - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
  - Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
  - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
  - Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
  - Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- (P01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse posteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List FA8590 Rev.02" aventi la nota (A01) di cui la combinazione di seguito:
- **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**