



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADG011

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: KO6560
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi 7 Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 6,5J x 16 H2
Offset della ruota : da ET 40 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. KO6560 Rev.00
Portata massima: 715 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 20 novembre 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 24 novembre 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 33408/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. KO6560 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: KO6560
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 08 gennaio 2016

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

KO6560

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
KO6560/PP	40	5x100(98)	R.S. 72	620	2200	Ø58,1-A-Ø72
		5x100	R.S. 72			Ø54,1-M-Ø72
KO6560/GG3	45	5x108	R.S. 72	715	2200	Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
KO6560/VK2	45	5x112(110)	R.S. 76	715	2200	Ø60,1-H-Ø72
		5x112	R.S. 76			Ø63,4-D-Ø72
KO6560/FF	40	5x114,3	R.S. 76	715	2200	Ø65,1-G-Ø72
						Ø65,1-GG-Ø76
KO6560/F4	50	5x114,3	R.S. 76	715	2200	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 33408/V-BS del 24/11/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. KO6560 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. KO6560 del 24/11/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50170
7. CERTIFICAZIONE NADE046 EST001 del 12/11/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 23111 W-997
Prot. in uscita: 23112 W-997

Roma, 19 ottobre 2016

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo **KO6560** HI7070 HI8070 HI8080 MI8080
RT8590 5T7070 RJ8090.

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADG	011
sistema ruota	KO6560	del 8 gennaio 2016		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADE	064
sistema ruota	HI7070	del 28 novembre 2014		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADE	075
sistema ruota	HI8070	del 17 dicembre 2014		
rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADE	079EST001
sistema ruota	HI8080	del 12 febbraio 2016		
rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADF	206
sistema ruota	MI8080	del 21 settembre 2015		
rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADG	062
sistema ruota	RT8590	del 22 febbraio 2016		
rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADF	209
sistema ruota	5T7070	del 21 settembre 2015		
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADE	048
sistema ruota	RJ8090	del 18 marzo 2015		



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:

-documentazione informativa in carta semplice;

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/50 R16 205/55 R16
ALFA ROMEO	156	932	e3*96/27*0034*..	77-141	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/50 R16 205/55 R16
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/50 R16 205/55 R16
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)
FIAT	500L Trekking	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2001/116*0217*33	59-77	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
FIAT	500L	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2001/116*0217*28	59-77	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
FIAT	500L Living	199	Omologazioni consentite a partire da e3*2007/46*0010*07	59-77	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	66-99	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 195/60 R16C
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	66-99	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 195/60 R16C
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-88	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	205/55 R16
OPEL	COMBO-D	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	66-99	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 195/60 R16C
OPEL	COMBO-D	Combo-Van	e3*2007/46*0079*..	66-99	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	-	195/60 R16 195/60 R16C
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	63-141	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	63-141	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0509*..	63-141	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0509*..	170	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)
CHRYSLER	SEBRING	JR	e11*98/14*0138*..	104-149	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/55 R16 205/60 R16
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 205/45 R16
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 205/45 R16
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 205/45 R16
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 205/45 R16
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 (NC) 195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 (NC) 195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)
SEAT	IBIZA CUPRA	6J	e9*2001/116*0067*..	132	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 (NC) 195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-90	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/50 R16 (NC) 185/55 R16 (NC) 195/45 R16 (NC) 195/50 R16 (NC) 205/45 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	44-77	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	44-77	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-81	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-81	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-85	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SKODA	FABIA RS	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	132	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*95/54*0066*..	44-132	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-132	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/50 R16 (G50)	205/55 R16
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-132	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	51-66	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/50 R16 (G50)	205/55 R16
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	205/45 R16
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-90	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-90	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/50 R16 (NC)	185/55 R16 (NC)
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16	195/50 R16
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-125	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-125	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-125	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE CABRIO	1Y	e1*2001/116*0205*..	55-125	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16	205/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	215/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/50 R16	195/45 R16
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF IV	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	215/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	215/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO GTI	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/45 R16 (NC)	195/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO WRC	6R	e1*2001/116*0510*..	132-141	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/45 R16 (NC)	215/45 R16 (NC)
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
SUBARU	TREZIA	D1(a)	e11*2007/46*0021*..	66-73	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16 (NC)	185/60 R16
TOYOTA	AVENSIS	T22	e11*96/79*0077*..	66-110	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	185/55 R16	205/45 R16
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	81-120	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/50 R16	205/45 R16
TOYOTA	CELICA	T23	e11*98/14*0122*..	105-141	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
TOYOTA	CELICA	T23	e11*2001/116*0122*..	105-141	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16	
TOYOTA	PRIUS	HW2	e11*2001/116*0200*..	57	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	
TOYOTA	PRIUS	HW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/50 R16	
TOYOTA	PRIUS	HW3P	e11*2007/46*0015*..	73	KO6560/PP	5x100	Ø 58,1	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	195/55 R16	195/60 R16
TOYOTA	URBAN CRUISER	XP11(a)	e11*2001/116*0263*..	66-74	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	4	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO-S	XP12(a)	e11*2007/46*0020*..	66-73	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	215/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	225/50 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SUBARU	BRZ	GC/GF	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0026*05	147	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	185/55 R16	185/60 R16
SUBARU	FORESTER	SF	e13*96/79*0029*..	90-130	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SUBARU	FORESTER	SF	e13*98/14*0029*..	90-130	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R16	215/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	FORESTER	SFS	e1*97/27*0088*..	90-125	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SFS	e1*98/14*0088*..	90-125	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R16	215/60 R16
SUBARU	FORESTER	SG	e1*98/14*0087*..	90-169	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16
													215/55 R16	215/60 R16
													225/55 R16 (G50)	
SUBARU	FORESTER	SGS	e1*2001/116*0209*..	90-169	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16
													215/55 R16	215/60 R16
													225/55 R16 (G50)	
SUBARU	FORESTER	SGG	e11*2001/116*0242*..	90-169	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	205/65 R16
													215/55 R16	215/60 R16
													225/55 R16 (G50)	
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0982*08	104-169	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SHS	e1*2001/116*0485*..	104-169	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SHLPG	e24*2007/46*0007*..	104-169	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SJ	e13*2007/46*1305*..	108-110	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
													235/65 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SH	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0982*09	108-110	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
													235/65 R16 (NC)	
SUBARU	FORESTER	SJLPG	e50*2007/46*0147*..	108-110	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16 (NC)	
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-110	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/60 R16	
SUBARU	IMPREZA	G3S	e1*2001/116*0460*..	79-110	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/60 R16	
SUBARU	IMPREZA	G4	e1*2007/46*0597*..	84	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA	GD/GG	e1*98/14*0145*..	70-118	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
SUBARU	IMPREZA	GD/GGS	e1*98/14*0163*..	70-118	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													205/55 R16	
SUBARU	LEGACY	BE/BH	e1*98/14*0108*..	92	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/45 R16	
SUBARU	LEGACY	BE/BHS	e1*98/14*0149*..	92	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/45 R16	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-127	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	195/60 R16	205/50 R16 (G50)
													205/55 R16 (G50)	205/60 R16 (G50)
													195/60 R16	205/50 R16 (G50)
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-127	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (G50)	205/60 R16 (G50)
													195/60 R16	205/50 R16 (G50)
													205/55 R16 (G50)	205/60 R16 (G50)
SUBARU	LEGACY	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	101-127	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (G50)	205/60 R16 (G50)
													205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
SUBARU	LEGACY	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUBARU	LEGACY	BM/BR5	e13*2007/46*1074*..	110-127	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													205/65 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110-180	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110-180	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPG	e11*2001/116*0240*..	110-180	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16	
SUBARU	OUTBACK	BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110-127	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16	215/70 R16
													225/60 R16	225/65 R16
SUBARU	OUTBACK	BM/BR5	e13*2007/46*1074*..	110-127	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	215/65 R16	215/70 R16
													225/60 R16	225/65 R16
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..	80-110	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) (G50)
TOYOTA	GT86	GC/GF	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0026*05	147	KO6560/PP	5x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) (G50)
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0129*..	55-84	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/60 R16 (NC)	
MERCEDES	CITAN	X	e2*2007/46*0130*..	55-84	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/60 R16 (NC)	
RENAULT	KANGOO II	W	e2*2001/116*0364*..	55-84	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
RENAULT	KANGOO II	FW	e2*2007/46*0006*..	50-84	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*93/81*0012*..	72-140	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/50 R16	
RENAULT	LAGUNA	B56	e2*98/14*0012*..	72-140	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/50 R16	
RENAULT	LAGUNA	G	e2*98/14*0206*..	66-152	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/60 R16	215/55 R16
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/50 R16
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS Cabrio	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 235/60 R16	225/65 R16
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*39	85-134	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-166	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC) 235/55 R16 (NC)
FORD	MONDEO Hybrid	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
FORD	TOURNEO CONNECT	PH2	e1*2001/116*0206*..	55-85	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GS0)	
FORD	TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0207*15	55-85	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GS0)	
FORD	TRANSIT CONNECT	PT2	e1*2007/46*0271*..	55-85	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GS0)	
FORD	TRANSIT CONNECT	PU2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0272*03	55-85	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GS0)	
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
FORD	TRANSIT/TOURNEO	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-175	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16	225/55 R16
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/55 R16 (GS0) 225/50 R16 (GS0)	215/50 R16 (GS0)
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-118	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/75 R16 225/75 R16	225/70 R16 235/70 R16
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GS0)	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GS0)	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 215/50 R16 (GS0) 225/50 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0) 215/55 R16 (GS0)
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/60 R16 215/50 R16 (GS0) 225/50 R16 (GS0)	205/55 R16 (GS0) 215/55 R16 (GS0)
VOLVO	V40	M	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0076*27	84-187	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	V40 Cross Country	M	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0076*29	84-187	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) (G50)
CITROEN	GRAN C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-121	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) (G50)
PEUGEOT	308 SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0292-0297*..	80-120	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0312*..	80-120	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0328*..	80-120	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0330-0332*..	80-120	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0336*..	80-120	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-120	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*...*	e2*2001/116*0352*..	80-120	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6*****	e2*2001/116*0369*..	80-120	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	407	6	e3*2007/46*0062*..	80-120	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	205/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
PEUGEOT	607	9	e2*98/14*0199*..	79-116	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/60 R16	225/55 R16
PEUGEOT	607	9*****	e2*98/14*0199*..	79-116	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/60 R16	225/55 R16
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
VOLVO	S80	K	e9*96/79*0028*..	96-200	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0028*..	96-200	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0028*..	96-200	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
VOLVO	V70	S	e4*98/14*0040*..	85-191	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	V70	J	e4*98/14*0061*..	85-191	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLVO	XC70	S	e4*98/14*0040*..	120-154	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	XC70	S	e4*2001/116*0040*..	120-154	KO6560/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/55 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
OPEL	ADAM-S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*31	110	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16 205/50 R16	195/55 R16
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	55-108	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	55-108	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	55-108	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	ASTRA CC	T98C	e1*98/14*0132*..	74-108	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*97/27*0087*..	55-108	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	ASTRA SW	T98/Kombi	e1*98/14*0087*..	55-108	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/50 R16	205/45 R16
OPEL	CORSA-C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	74	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	195/45 R16 185/55 R16	205/45 R16 195/50 R16
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	55-132	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-125	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	205/55 R16
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-125	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	205/55 R16
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-125	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	205/55 R16
OPEL	VECTRA SW	J96	e1*95/54*0044*..	55-125	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	205/55 R16
OPEL	VECTRA SW	J96	e1*98/14*0044*..	55-125	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	205/55 R16
OPEL	ZAFIRA	T98MONOCAB	e1*98/14*0110*..	60-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16	
SAAB	9-5	YS3E	e11*96/27*0073*..	88-191	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SAAB	9-5	YS3E	e4*2001/116*0096*..	88-191	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SAAB	9-3	YS3D	e4*95/54*0012*..	85-169	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	
SAAB	9-3	YS3D	e4*98/14*0012*..	85-169	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R16	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	225/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	225/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	225/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	225/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	225/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	225/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	225/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	225/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	225/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-125	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-162	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-142	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-142	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
AUDI	S4	B5	e1*93/81*0013*..	169-195	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S4	B5	e1*98/14*0013*..	169-195	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-142	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-142	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-142	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	162-184	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	162-184	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	162-184	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16	215/65 R16
													225/60 R16	235/60 R16
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16	215/65 R16
													225/60 R16	235/60 R16
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-150	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													(GSO)	(GSO)
													235/50 R16 (NC)	
													(GSO)	
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-150	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													(GSO)	(GSO)
													235/50 R16 (NC)	
													(GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7M5	e1*95/54*0036*..	66-150	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													(GSO)	(GSO)
													235/50 R16 (NC)	
													(GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7M5	e1*98/14*0036*..	66-150	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													(GSO)	(GSO)
													235/50 R16 (NC)	
													(GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7M5	e1*2001/116*0036*..	66-150	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													(GSO)	(GSO)
													235/50 R16 (NC)	
													(GSO)	
SEAT	ALTEA FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	77-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	103-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SP	e9*2001/116*0050*..	103-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SEAT	ALTEA	SPN	e9*2007/46*0012*..	63-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA XL	SPN	e9*2007/46*0012*..	63-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16	225/60 R16
SEAT	TOLEDO	SPN	e9*2007/46*0012*..	63-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GSO)
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (GSO)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													(GSO)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													(GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-135	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-135	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/60 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	225/50 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16 (GSO)
												-	215/55 R16 (GSO)	225/50 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	215/50 R16 (GSO)
												-	215/55 R16 (GSO)	225/50 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
												-	225/50 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-162	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
												-	225/50 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-162	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
												-	225/50 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-162	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
												-	225/50 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE HYBRID	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
												-	225/50 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	225/50 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	225/50 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
												-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
												-	225/50 R16 (NC)	
												-	(GSO)	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
												-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
												-	225/50 R16 (NC)	
												-	(GSO)	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	225/50 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	44-142	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	44-142	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*98/14*0157*..	74-142	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3BG	e1*2001/116*0157*..	74-142	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
												-	225/50 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-140	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
												-	225/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
												-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
												-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
												-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-150	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) (GSO) 235/50 R16 (NC) (GSO)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-150	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) (GSO) 235/50 R16 (NC) (GSO)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-150	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) (GSO) 235/50 R16 (NC) (GSO)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*2001/116*0023*..	66-150	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) (GSO) 235/50 R16 (NC) (GSO)	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*22	66-125	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*01	66-125	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	225/50 R16 (NC) (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*23	66-130	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	225/50 R16 (NC) (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*02	66-130	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/55 R16 (NC) (GSO)	225/50 R16 (NC) (GSO)
MINI	MINI	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*10	55-141	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16	
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC) (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-130	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-130	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC) (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC) 205/50 R16 (NC) 215/50 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-135	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													(GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-135	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													(GSO)	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-115	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
MERCEDES	C-KLASSE 205 SW	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-155	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-130	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-130	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC) (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*14	90-130	KO6560/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC) (GSO)	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/50 R16	215/55 R16
													225/50 R16	225/55 R16
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	225/50 R16 (GSO)
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	225/50 R16 (GSO)
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													225/70 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													225/70 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	235/50 R16 (NC)
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/45 R16	195/50 R16
													205/45 R16	
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/50 R16	205/45 R16
													205/55 R16	205/60 R16
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99,2	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	215/55 R16
													225/50 R16	225/55 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-88	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	205/60 R16	215/55 R16
													225/50 R16	225/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	S-CROSS	JY	e4*2007/46*0779*..	88	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/60 R16	215/55 R16 (GSO)
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-108	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 225/50 R16	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-108	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 225/50 R16	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-108	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 225/50 R16	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-108	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 225/50 R16	205/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	130	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	225/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 205/55 R16	195/60 R16 225/50 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 205/55 R16	195/60 R16 225/50 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 205/55 R16	195/60 R16 225/50 R16
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/50 R16 (NC) 215/50 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-112	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-112	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 235/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R16	225/55 R16
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*2001/116*0069*..	85-115	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R16	225/55 R16
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/65 R16 225/60 R16	215/70 R16
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/65 R16 225/60 R16	215/70 R16
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/70 R16 (NC) 225/70 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-112	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	215/70 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	215/75 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-108	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-108	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/55 R16	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0122*..	110-115	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16
HONDA	CR-V	RD1	e6*95/54*0044*..	94-108	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/65 R16 (GSO)	
HONDA	CR-V	RD3	e6*98/14*0076*..	94-108	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/65 R16 (GSO)	
HONDA	CR-V	RD8	e11*98/14*0190*..	110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/65 R15	215/65 R16
HONDA	CR-V	RD9	e11*2001/116*0234*..	103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	215/65 R16	
HONDA	CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84-89	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	195/55 R16	205/50 R16
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/50 R16 215/55 R16	205/55 R16 225/50 R16
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	—	205/50 R16 215/55 R16	205/55 R16 225/50 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
													215/55 R16	225/50 R16
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*11	88-104	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
													215/55 R16	225/50 R16
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*10	88-104	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
													215/55 R16	225/50 R16
HONDA	CIVIC	FB1	e11*2007/46*0183*..	92-104	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB2	e11*2007/46*0184*..	92-104	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB7	e11*2007/46*0185*..	92-104	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC	FB8	e11*2007/46*0186*..	92-104	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	195/60 R16
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/55 R16	205/55 R16 (GSO)
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-118	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-118	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-118	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-118	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-118	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-118	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-118	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-118	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	205/55 R16
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/50 R16
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/50 R16
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
													215/55 R16	225/50 R16
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16 (GSO)	
HONDA	INTEGRA	DC2	e6*95/54*0052*..	140	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/50 R16	205/45 R16
HONDA	SHUTTLE	RA1	e6*93/81*0002*..	110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
HONDA	SHUTTLE	RA3	e6*95/54*0050*..	110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/55 R16
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16	215/60 R16
													215/65 R16	225/55 R16 (GSO)
													225/60 R16 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e1*98/14*0134*..	71-130	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16	215/60 R16
													215/65 R16	225/55 R16 (GSO)
													225/60 R16 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16	225/60 R16
													235/60 R16 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16	225/60 R16
													235/60 R16 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16	225/60 R16
													235/60 R16 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16	225/60 R16
													235/60 R16 (GSO)	
NISSAN	ALMERA TINO	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/50 R16	205/55 R16
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
NISSAN	MAXIMA QX	A32	e1*93/81*0011*..	103-142	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16	215/55 R16
													225/50 R16 (GSO)	
NISSAN	MAXIMA QX	A33	e1*98/14*0136*..	103-147	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R16	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													235/50 R16 (NC)	
													(GSO)	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
NISSAN	LEAF	ZE0	e11*2007/46*0230*..	80	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	205/55 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-96	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	74-151	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16	
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	
CITROEN	C CROSSER	V	e2*2001/116*0358*..	115-125	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
CITROEN	C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC)
													225/65 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
													235/65 R16 (NC)	
CITROEN	C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
													235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	235/70 R16
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	235/70 R16
FORD	ESCAPE	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	235/70 R16
FORD	ESCAPE	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/70 R16	235/70 R16
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-107	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16	225/60 R16
													225/70 R16	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (GSO)	215/70 R16 (GSO)
													225/65 R16 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (GSO)	215/70 R16 (GSO)
													225/65 R16 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16	195/55 R16
													195/60 R16	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16	195/55 R16
													195/60 R16	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16	195/55 R16
													195/60 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 205/50 R16 (GSO) 215/55 R16 (GSO)	195/60 R16 205/55 R16 (GSO)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 205/50 R16 (GSO) 215/55 R16 (GSO)	195/60 R16 205/55 R16 (GSO)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16
HYUNDAI	IX35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 235/60 R16 (GSO)	225/65 R16 235/65 R16 (GSO)
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 235/60 R16 (GSO)	225/65 R16 235/65 R16 (GSO)
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 235/60 R16 (GSO)	225/65 R16 235/65 R16 (GSO)
HYUNDAI	IX35	LM	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0128*07	85-135	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 235/60 R16 (GSO)	225/65 R16 235/65 R16 (GSO)
HYUNDAI	IX35	ELH	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0192*06	85-135	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 235/60 R16 (GSO)	225/65 R16 235/65 R16 (GSO)
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
KIA	CARNIVAL	UP	e11*98/14*0112*..	93-121	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16	
KIA	MAGENTIS	GE	e4*2001/116*0100*..	100-121	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 225/50 R16	215/55 R16 225/55 R16
KIA	OPTIMA	GE	e4*2001/116*0100*..	100-121	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 225/50 R16	215/55 R16 225/55 R16
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R16	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16 205/60 R16	205/55 R16
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16 205/60 R16	205/55 R16
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC) 215/55 R16	205/65 R16 (NC) 215/60 R16
KIA	SOUL EV	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24,6(81,4)	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/65 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	225/65 R16 (NC) 235/65 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC) (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	215/70 R16 (NC) 235/60 R16 (NC) (GSO)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/55 R16 205/55 R16 (GSO)	195/60 R16
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	185/60 R16	195/55 R16
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	185/60 R16	195/55 R16
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	185/60 R16	195/55 R16
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	185/60 R16	195/55 R16
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	185/60 R16	195/55 R16
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	185/60 R16	195/55 R16
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/60 R16	
MAZDA	323	BA	e13*96/27*0023*..	106	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/50 R16	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13	88-136	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/65 R16	205/55 R16 (GSO)
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/60 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
MAZDA	626	GF	e1*96/27*0055*..	66-100	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/50 R16	205/45 R16
MAZDA	626	GF/GW	e1*98/14*0055*..	66-100	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/50 R16	205/45 R16
MAZDA	626	GF/GW	e1*98/14*0164*..	66-100	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	195/50 R16	205/45 R16
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	215/70 R16	235/65 R16
MAZDA	TRIBUTE	EPR2	e13*2001/116*0090*..	91	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	215/70 R16	235/65 R16
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC) (GSO)	225/60 R16 (NC) (GSO)
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC) (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MITSUBISHI	LANCER	CS0	e1*2001/116*0233*..	60-99	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/50 R16	205/45 R16
MITSUBISHI	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CU0W	e1*2001/116*0227*..	100-148	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0406*14	103-130	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0482*09	103-130	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*15	108-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*19	110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
MITSUBISHI	OUTLANDER Hybrid	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*17	89	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
MITSUBISHI	PININ	H60W	e1*98/14*0123*..	84-95	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
PEUGEOT	4007	V	e2*2001/116*0357*..	115-125	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16 (NC)	225/65 R16 (NC)
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	KO6560/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/60 R16 (NC)	235/65 R16 (NC)
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R16	215/55 R16
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/55 R16 (NC)	235/50 R16 (NC)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99,2	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	215/50 R16	215/55 R16
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-99,2	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	195/55 R16	195/60 R16
SUZUKI	S-CROSS	JY	e4*2007/46*0779*..	88	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	205/55 R16	205/60 R16
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	100	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/50 R16	215/55 R16
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/55 R16	195/60 R16
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-108	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	205/60 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-108	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R16	215/55 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-108	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	195/60 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-108	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	205/55 R16	205/60 R16
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	130	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R16	215/55 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	205/55 R16
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/55 R16	195/60 R16
													205/55 R16	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*98/14*0085*..	112-137	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R16	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*2001/116*0085*..	112-137	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/60 R16	
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*98/14*0069*..	85-115	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16	215/60 R16
TOYOTA	PREVIA	R3	e6*2001/116*0069*..	85-115	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/55 R16	215/60 R16
HONDA	ACCORD	CL3	e11*98/14*0165*..	113	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	
HONDA	ACCORD	CL4	e11*98/14*0166*..	113	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	115	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	115	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD COUPE	CG2	e6*95/54*0049*..	147	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	115	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 (NC)	
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0122*..	115	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/60 R16 (NC)	
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite fino a e11*98/14*0190*01	110	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/65 R16	215/60 R16
HONDA	CR-V	RD8	Omologazioni consentite a partire da e11*98/14*0190*02	103-110	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	
HONDA	CR-V	RD9	e11*2001/116*0234*..	103-110	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/65 R16	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC TOURER	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*11	88-104	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC TOURER	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*10	88-104	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/55 R16	215/50 R16
HONDA	PRELUDE	BB6	e6*95/54*0037*..	136-147	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	
HONDA	PRELUDE	BB8	e6*95/54*0038*..	136	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R16	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-96	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/60 R16	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE Coupè	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
RENAULT	MEGANE Coupè	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0207*..	57-94	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
HYUNDAI	IX20	JC	e4*2007/46*0223*..	57-94	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	77-88	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/50 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	225/65 R16
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16	225/50 R16
													225/55 R16	235/50 R16
													195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
													215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	81-113	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	235/50 R16 (GSO)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0130*..	55-94	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
KIA	VENGA	YN	e4*2007/46*0131*..	55-94	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0261*..	55-94	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
KIA	VENGA	YNS	e4*2007/46*0262*..	55-94	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
KIA	VENGA	YNG	e50*2007/46*0052*..	55-94	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	185/60 R16 (NC)	195/55 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	PRO CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/70 R16	235/60 R16
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-110	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10	74-121	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R16 (NC)	
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09	76-136	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/55 R16 (NC)	
MAZDA	5	CW	e1*2007/46*0433*..	85-110	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
MAZDA	5	CWE	e13*2007/46*1731*..	85-110	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-108	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-108	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	205/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13	88-136	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
													205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
													225/50 R16 (NC)	
													(G50)	
MAZDA	6	GHE	e13*2007/46*1075*..	83-136	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
MAZDA	MX-5	NC1	e11*2001/116*0202*..	93-118	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16	
MAZDA	MX-5	NC1E	e1*2001/116*0371*..	93-118	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	205/50 R16	
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	
MAZDA	TRIBUTE	EPR2	e13*2001/116*0090*..	91	KO6560/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/70 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**