



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK064 EST003

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

**Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | EC8520 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-AlSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5J x 20 EH2+ |
| Offset della ruota: | da ET 25 a ET 45 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. EC8520 Rev.06 |
| Portata massima: | 800 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 26/05/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 30/05/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 52986/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | Inserimento nuovi adattamenti |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. EC8520 Rev.06 |
| 12.2. Tipo funzionale: | EC8520 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma: | Il Direttore della Divisione
(ing. Paolo Sappino) |



Paolo Sappino
MiMS
07.07.2023 11:22:48
GMT+01:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

CERTIFICATO RUOTA MAK EC8520 CON NADK064 EST003



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

EC8520 REV.06					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
EC8520/GD3X	45	5x108	Ø 63,4	800	2300
EC8520/LG1X	31	5x110	Ø 65,1	800	2300
EC8520/WSX	25	5x112	Ø 66,45	800	2300
EC8520/WS1X	30	5x112	Ø 66,6	800	2300
EC8520/WS3X	45	5x112	Ø 66,6	800	2300
EC8520/VK2	45	5x112	R.S. 76	800	2300
EC8520/F2	30	5x114,3	R.S. 76	800	2300
EC8520/FF	40	5x114,3	R.S. 76	800	2300
EC8520/I2BX	33	5x120	Ø 72,6	800	2300
EC8520/WS1Y	27	5x112	Ø 66,6	800	2300
EC8520/WS1	27	5x112	Ø 66,6	800	2300
EC8520/WS2	30	5x112	Ø 66,6	800	2300
EC8520/LGX	29	5x110	Ø 65,1	800	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 52986/V-BS del 30/05/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EC8520 Rev.06
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADK064 EST002 del 24/03/2020 e Verbale N°45002/V-BS del 13/02/2020
4. CERTIFICAZIONE KBA 51735*04 del 05/06/2023
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.1.2.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	4	255/45 R20	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/30 R20 (GSO)	
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/35 R20	
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*..	257	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/30 R20	
FORD	FOCUS RS	DYB-RS	e13*2007/46*1616*..	257	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/30 R20	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/40 R20	
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/40 R20	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/35 R20	245/40 R20
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/35 R20	245/40 R20
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/45 R20	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/45 R20	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/40 R20	
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/45 R20	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/40 R20	
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/40 R20	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/35 R20 (GSO)	235/35 R20 (GSO)
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/50 R20	245/45 R20
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/50 R20	245/45 R20
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/50 R20	
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-280	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/50 R20	
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/50 R20	
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/50 R20	
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-184	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/35 R20 (GSO)	
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-184	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/35 R20 (GSO)	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	255/35 R20	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	255/35 R20	
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	255/35 R20	
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	255/35 R20	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/45 R20	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/45 R20	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/45 R20 (GSO)	255/45 R20 (GSO)
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/45 R20	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/45 R20	
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/50 R20	
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-280	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/50 R20	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/50 R20	
POLESTAR	2	V	e9*2007/46*6834*..	80-160	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	–	245/40 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
POLESTAR	2	V	e9*2018/858*11085*..	80-160	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	245/40 R20	
SMART	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	235/40 R20 (GSO)	
VOLVO	C40 Anteriore	X	e9*2007/46*3146*..	80-160	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/45 R20	
VOLVO	C40 Posteriore	X	e9*2007/46*3146*..	80-160	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	255/40 R20	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/35 R20	235/30 R20 (GSO)
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/35 R20	235/30 R20 (GSO)
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/35 R20	245/35 R20
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/35 R20	245/35 R20
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	245/35 R20	
VOLVO	V60 Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/40 R20 (GSO)	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-224	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/35 R20	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-224	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/35 R20	
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	255/35 R20	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-179	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/35 R20	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-179	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/35 R20	
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-179	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/35 R20	
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-179	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/35 R20	
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	255/35 R20	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	245/45 R20	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	245/45 R20	
VOLVO	XC40 Recharge Anteriore	X	e9*2007/46*3146*..	80-160	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/45 R20	
VOLVO	XC40 Recharge Posteriore	X	e9*2007/46*3146*..	80-160	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	255/40 R20	
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/45 R20	245/45 R20 (GSO)
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/45 R20	245/45 R20 (GSO)
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/45 R20	245/45 R20 (GSO)
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	235/45 R20	245/45 R20 (GSO)
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	255/45 R20	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	245/35 R20 (GSO)	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	245/35 R20 (GSO)	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	245/35 R20 (GSO)	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	245/35 R20 (GSO)	
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	EC8520/LGX	5x110	Ø 65,1	29	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	—	—	255/45 R20	
JEEP	CHEROKEE Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	EC8520/LGX	5x110	Ø 65,1	29	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	—	—	245/45 R20	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	EC8520/LGX	5x110	Ø 65,1	29	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	—	—	235/40 R20 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*4037*..	88-125	EC8520/LGX	5x110	Ø 65,1	29	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	—	—	235/40 R20 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-125	EC8520/LGX	5x110	Ø 65,1	29	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	—	—	235/40 R20 (GSO)	
MASERATI	GRECALE	M182	e3*2018/858*00056*..	221-243	EC8520/LGX	5x110	Ø 65,1	29	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	—	—	255/45 R20	
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	EC8520/LG1X	5x110	Ø 65,1	31	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	—	—	255/45 R20	
JEEP	CHEROKEE Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	EC8520/LG1X	5x110	Ø 65,1	31	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	—	—	245/45 R20	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	EC8520/LG1X	5x110	Ø 65,1	31	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	—	—	235/40 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*4037*..	88-125	EC8520/LG1X	5x110	Ø 65,1	31	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	—	—	235/40 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-125	EC8520/LG1X	5x110	Ø 65,1	31	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	—	—	235/40 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/35 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 ALLROAD	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24	100-180	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/35 R20	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-210	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/35 R20 (GS0)	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/35 R20 (GS0)	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/30 R20	
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/30 R20	
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/30 R20 (GS0)	
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/30 R20 (GS0)	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R20	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R20	
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/40 R20 (GS0)	
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1840*..	150-250	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/40 R20 (GS0)	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/40 R20	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/40 R20	
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/40 R20	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/45 R20 (GS0)	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/45 R20 (GS0)	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/45 R20 (GS0)	
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/45 R20 (GS0)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R20 (GS0)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R20 (GS0)	
AUDI	RS4	B8	e1*2001/116*0447*..	331	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/35 R20	
AUDI	RS5	B8	e1*2001/116*0447*..	331	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/35 R20	245/30 R20
AUDI	RS6 AVANT	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/40 R20	255/35 R20
AUDI	RS7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/40 R20	255/35 R20
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/30 R20	
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/30 R20	
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/30 R20 (GS0)	
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/30 R20 (GS0)	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R20	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R20	
AUDI	S7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/40 R20 (GS0)	
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/40 R20	
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0398*..	382-445	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/40 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S8	F8	e1*2007/46*1751*..	420	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/40 R20	
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/45 R20	
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/45 R20	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R20 (GSO)	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R20 (GSO)	
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-260	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	–	245/45 R20	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/45 R20 (GSO)	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/45 R20 (GSO)	
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/45 R20 (GSO)	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/45 R20 (GSO)	
MERCEDES	GLC-KLASSE	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/45 R20 (GSO)	
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/40 R20 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-340	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/50 R20	275/45 R20
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R20	
AUDI	A4 ALLROAD	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24	100-180	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R20	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-210	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R20 (GSO)	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R20 (GSO)	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	110-210	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20 (GSO)	
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	110-210	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20 (GSO)	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R20	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R20	
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1840*..	150-250	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GSO)	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GSO)	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GSO)	
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GSO)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/45 R20 (GSO)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/45 R20 (GSO)	
AUDI	RS7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R20	255/35 R20

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R20
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R20
AUDI	S7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0398*..	382-445	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20
AUDI	S8	F8	e1*2007/46*1751*..	420	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GS0)
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GS0)
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R20
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R20
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20
MERCEDES	GLC-KLASSE	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20
MERCEDES	S63/S65 AMG	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*20	430-463	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20
MERCEDES	S63/S65 AMG	221AMG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0396*09	430-463	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/35 R20
BMW	SERIE 7	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R20
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R20
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R20
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-210	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R20
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R20
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	170-257	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R20 (GSO)	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R20	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R20	
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1840*..	150-250	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GSO)	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GSO)	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GSO)	
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GSO)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GSO)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GSO)	
AUDI	RS7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R20	255/35 R20
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R20	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R20	
AUDI	S7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0398*..	382-445	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	S8	F8	e1*2007/46*1751*..	420	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20	
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20	
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/35 R20	
BMW	SERIE 7	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R20	255/35 R20
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R20	
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R20	
MERCEDES	EQC Anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R20 (GSO)	
MERCEDES	EQC Posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R20	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20	
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20	
MERCEDES	S63/S65 AMG	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*20	430-463	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
MERCEDES	S63/S65 AMG	221AMG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0396*09	430-463	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-210	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R20	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R20	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	170-257	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R20 (GS0)	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R20	255/35 R20
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R20	255/35 R20
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1840*..	150-250	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GS0)	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GS0)	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GS0)	
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GS0)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GS0)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20 (GS0)	
AUDI	RS7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R20	255/35 R20
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/30 R20	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R20	
AUDI	S7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0398*..	382-445	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	S8	F8	e1*2007/46*1751*..	420	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20	
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R20	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R20	
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R20	
MERCEDES	EQC Anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R20 (GSO)	
MERCEDES	EQC Posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R20	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20	
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20	
MERCEDES	GLC-KLASSE	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/45 R20	
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
MERCEDES	S63/S65 AMG	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*20	430-463	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
MERCEDES	S63/S65 AMG	221AMG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0396*09	430-463	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R20	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/30 R20	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/30 R20	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R20	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R20	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/40 R20	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/30 R20	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/30 R20	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R20	
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R20	
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/40 R20	
BMW	X1	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*19	85-170	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R20 (GSO)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R20 (GSO)	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R20 (GSO)	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/35 R20	
MERCEDES	EQA	F2B	e1*2007/46*1909*..	80-139	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/45 R20 (GSO)	
MERCEDES	EQB	F2B	e1*2007/46*1909*..	95-139	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/45 R20 (GSO)	
MERCEDES	EQE	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..	109-135	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/40 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	80-155	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	235/40 R20	
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	235/40 R20	
MERCEDES	GLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	235/40 R20	
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	235/45 R20 (GSO)	
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	235/45 R20 (GSO)	
MERCEDES	GLA 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R20 (GSO)	
MERCEDES	GLB 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R20 (GSO)	
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0480*16	100-225	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	235/45 R20	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20 (GSO)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20 (GSO)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/35 R20	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/35 R20	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R20 (GSO)	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/40 R20	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R20 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/30 R20 (GSO)	255/30 R20 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/30 R20 (GSO)	255/30 R20 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/30 R20 (GSO)	255/30 R20 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/30 R20	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R20	245/35 R20
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R20	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R20	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R20	235/35 R20 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R20	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R20	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R20	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R20	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R20	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R20	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/30 R20 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R20	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	177-246	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R20	255/35 R20
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	177-246	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R20	255/35 R20
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	177-246	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R20	255/35 R20
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R20	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R20	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R20	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-235	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R20	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-235	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R20	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R20	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/30 R20	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/30 R20	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/35 R20	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/35 R20	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/40 R20	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/30 R20	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/30 R20	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/35 R20	
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/35 R20	
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/40 R20	
BMW	X1	UKL-L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0371*19	85-170	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/40 R20 (GSO)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/40 R20 (GSO)	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/40 R20 (GSO)	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/35 R20	
MERCEDES	EQA	F2B	e1*2007/46*1909*..	80-139	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R20 (GSO)	
MERCEDES	EQB	F2B	e1*2007/46*1909*..	95-139	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R20 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	EQE	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..	109-135	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/40 R20	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	80-155	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R20	
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R20	
MERCEDES	GLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/40 R20	
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R20 (G50)	
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R20 (G50)	
MERCEDES	GLA 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/40 R20 (G50)	
MERCEDES	GLB 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	255/40 R20 (G50)	
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0480*16	100-225	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R20	
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-170	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/35 R20 (G50)	235/35 R20 (G50)
												-	245/35 R20 (G50)	
SSANGYONG	KORANDO	EK	e9*2018/858*11111*..	75	EC8520/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/45 R20	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/40 R20
												-	245/45 R20	255/40 R20
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/40 R20
												-	245/45 R20	255/40 R20
LEXUS	NX	AZ2(M)	e6*2018/858*00081*..	136-140	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/50 R20	
LEXUS	RX	XU3	e6*2001/116*0090*..	150-203	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R20	
LEXUS	RX	HXU3	e6*2001/116*0098*..	150-203	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R20	
LEXUS	RX	AL1(a)	e6*2001/116*0117*..	183-204	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20
												-	255/45 R20	265/45 R20
LEXUS	RX	HAL1(a)	e6*2001/116*0118*..	183-204	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/45 R20
												-	255/45 R20	265/45 R20
LEXUS	RX	AL2(EU,M)	e6*2007/46*0163*..	175-221	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R20	245/50 R20
												-	255/45 R20	265/45 R20
LEXUS	RX	AL2(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1613*..	175-221	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R20	245/50 R20
												-	255/45 R20	265/45 R20
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	129-136	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	
TOYOTA	HIGHLANDER	XU7(EU,M)	e6*2018/858*00001*..	140	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R20	
TOYOTA	HIGHLANDER	XU7(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00028*..	140	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R20	255/35 R20 (G50)
												-	255/40 R20 (G50)	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/40 R20 (G50)
												-	245/45 R20 (G50)	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/40 R20 (G50)
												-	245/45 R20 (G50)	
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/40 R20
												-	245/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	245/40 R20
												-	245/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
TESLA	MODEL 3	003	e4*2007/46*1293*..	153-358	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-RX-Ø64,1	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	R14	–	235/35 R20 (GSO)	245/35 R20 (GSO)
INFINITI	M	Y51	e13*2007/46*1105*..	175-235	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/35 R20	245/40 R20
MITSUBISHI	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-117	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/40 R20 (GSO)	
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	69-86	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/40 R20	
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-117	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/40 R20 (GSO)	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/45 R20	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R20 (GSO)	255/35 R20 (GSO)
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/45 R20	245/45 R20 (GSO)
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/45 R20	245/45 R20 (GSO)
HYUNDAI	ix55	EN	e9*2001/116*0071*..	176-184	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	245/50 R20 (GSO)	255/45 R20
HYUNDAI	VERACRUZ	EN	e9*2001/116*0071*..	176-184	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	245/50 R20 (GSO)	255/45 R20
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/45 R20	255/45 R20 (GSO)
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/45 R20	255/45 R20 (GSO)
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	EC8520/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/45 R20	255/45 R20 (GSO)
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	225/40 R20	235/40 R20
SUBARU	OUTBACK	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	235/45 R20 (GSO)	
SUBARU	OUTBACK	B6GPL	e3*2007/46*0385*..	110-129	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	235/45 R20 (GSO)	
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	235/45 R20 (GSO)	245/45 R20 (GSO)
SUBARU	B9 TRIBECA	WX	e13*2001/116*0190*..	180-190	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	255/45 R20	
SUBARU	B9 TRIBECA	WXS	e13*2007/46*1073*..	180-190	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	255/45 R20	
FIAT	SEDCI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	235/30 R20 (GSO)	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R20	245/30 R20
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R20	245/30 R20
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-255	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/30 R20	255/30 R20 (GSO)
LEXUS	GS F	UL10(EU,M)	e6*2007/46*0164*..	351	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R20	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	245/40 R20
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	245/40 R20
LEXUS	RC F	UXC1(EU,M)	e11*2007/46*1532*..	341-351	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R20	
LEXUS	RC F	UXC1(EU,M)	e6*2007/46*0336*..	341-351	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R20	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R20	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R20	
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	129-136	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	235/35 R20 (GSO)	245/30 R20 (GSO)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	235/30 R20 (GSO)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	235/30 R20 (GSO)	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	235/30 R20 (GSO)	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	235/30 R20 (GSO)	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R20	245/30 R20 (GSO)
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R20	245/30 R20 (GSO)
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1T(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R20	235/35 R20

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R20	235/35 R20
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/40 R20	255/35 R20 (GSO)
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	245/40 R20
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	245/40 R20
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	245/40 R20
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	245/40 R20
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/30 R20 (GSO)	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/30 R20 (GSO)	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/45 R20	245/45 R20
TESLA	MODEL 3	003	e4*2007/46*1293*..	155-358	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-RX-Ø64,1	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	R14	–	235/35 R20	245/35 R20
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-110	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/35 R20 (GSO)	235/35 R20 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-110	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/35 R20 (GSO)	235/35 R20 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-110	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/35 R20 (GSO)	235/35 R20 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-110	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/35 R20 (GSO)	235/35 R20 (GSO)
INFINITI	FX	S51	e1*2001/116*0479*..	175-287	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	265/50 R20 (GSO)	275/45 R20
INFINITI	QX	S51	e1*2001/116*0479*..	175-287	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	265/50 R20 (GSO)	275/45 R20
INFINITI	FX	S51N	e1*2007/46*0565*..	175-287	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	265/50 R20 (GSO)	275/45 R20
INFINITI	QX	S51N	e1*2007/46*0565*..	175-287	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	265/50 R20 (GSO)	275/45 R20
INFINITI	M	Y51	e13*2007/46*1105*..	175-235	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R20	
NISSAN	ARIYA	FE0E	e13*2018/858*00237*..	45-90	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	255/45 R20	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/35 R20 (GSO)	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/35 R20 (GSO)	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/35 R20 (GSO)	
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	255/45 R20 (GSO)	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/55 R20 (GSO)	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/35 R20 (GSO)	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/35 R20 (GSO)	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/45 R20	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/35 R20 (GSO)	255/35 R20 (GSO)
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/45 R20	245/45 R20
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	255/45 R20	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/45 R20	
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	255/45 R20	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/45 R20	245/45 R20
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/45 R20	245/45 R20

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/40 R20 (GSO)	255/35 R20 (GSO)
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/40 R20	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R20	235/40 R20 (GSO)
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/45 R20 (GSO)	245/45 R20 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/45 R20 (GSO)	245/45 R20 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-199	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R20	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/45 R20	255/45 R20 (GSO)
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/45 R20	255/45 R20 (GSO)
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/45 R20	255/45 R20 (GSO)
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/45 R20 (GSO)	245/45 R20 (GSO)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-147	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/45 R20	255/45 R20 (GSO)
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/35 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/35 R20 (GSO)	245/40 R20 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R20 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R20 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R20 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R20 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R20 (GSO)	
MASERATI	LEVANTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-257	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	B M14x1.5x28 K17	O15	–	265/45 R20	275/45 R20
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R20	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R20	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R20	
MAZDA	CX-5	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	110-143	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R20	245/40 R20
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R20	245/40 R20
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R20	245/40 R20
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R20	245/40 R20
MAZDA	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..	141-187	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/50 R20	
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	81 (107)	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R20	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/30 R20 (GSO)	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R20 (GSO)	
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R20	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R20	245/40 R20
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R20	245/40 R20
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	103-130	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R20	245/40 R20
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/40 R20	
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/40 R20 (GSO)	255/35 R20 (GSO)
JEEP	CHEROKEE	KK	e4*2001/116*0128*..	130-151	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N 1/2 UNF K19 CLOSED	Y7	–	245/50 R20	
DODGE	NITRO	KJ	e4*2001/116*0122*..	130-191	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N 1/2 UNF K19 CLOSED	Y7	–	245/50 R20	
BMW	SERIE 3 GT	3V	e1*2007/46*0559*..	100-250	EC8520/12BX	5x120	Ø 72,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R20	245/35 R20
													255/35 R20 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-265	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-151	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-151	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (GSO)	
BMW	SERIE 4 GranCoupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-265	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20	245/30 R20 (GSO)
BMW	SERIE 4 Coupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	100-265	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20	245/30 R20 (GSO)
BMW	SERIE 4 Cabrio	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	100-265	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20	245/30 R20 (GSO)
BMW	SERIE 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225-235	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20	
BMW	SERIE 5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20	
BMW	SERIE 5	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/30 R20 (GSO)	
BMW	SERIE 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20	
BMW	X1	X1	e1*2007/46*0275*..	85-190	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20	
BMW	X1	X-N1	e1*2007/46*0454*..	85-190	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20	
BMW	X1	X1-N1	e24*2007/46*0024*..	85-190	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20	
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R20	255/35 R20 (GSO)
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R20	255/35 R20 (GSO)
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (GSO)	255/35 R20 (GSO)
BMW	X4	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R20	255/35 R20 (GSO)
BMW	X4	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R20	255/35 R20 (GSO)
JAGUAR	XF solo anteriore	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-375	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	255/35 R20 (A01)	
JAGUAR	XF solo anteriore	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	255/35 R20 (A01)	
JAGUAR	XF solo anteriore	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	255/35 R20 (A01)	
POLESTAR	2 solo anteriore	V	e9*2007/46*6834*..	80-160	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	245/40 R20 (A01)	
POLESTAR	2 solo anteriore	V	e9*2018/858*11085*..	80-160	EC8520/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	—	245/40 R20 (A01)	
PORSCHE	MACAN solo anteriore	95B	e13*2007/46*1165*..	155-324	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	—	—	255/45 R20 (A01)	
PORSCHE	MACAN solo anteriore	95BN	e13*2007/46*1164*..	155-324	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	—	—	255/45 R20 (A01)	
MERCEDES	GLC 43 AMG solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/45 R20 (A01)	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8520/WSX	5x112	Ø 66,45	25	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/45 R20 (A01)	
BMW	Serie 2 solo anteriore	G2C	e1*2018/858*00123*..	120-275	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 4 solo anteriore	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-275	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	Serie 4 Gran Coupè solo anteriore	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-275	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 5 solo anteriore	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 6 GT solo anteriore	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R20 (A01)	
BMW	SERIE 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R20 (A01)	
BMW	SERIE 8 solo anteriore	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-390	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R20 (A01)	
BMW	X4 solo anteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8520/WS1	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R20 (A01)	
BMW	Serie 2 solo anteriore	G2C	e1*2018/858*00123*..	120-275	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 4 solo anteriore	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-275	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	Serie 4 Gran Coupè solo anteriore	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-275	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 5 solo anteriore	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 6 GT solo anteriore	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R20 (A01)	
BMW	SERIE 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R20 (A01)	
BMW	SERIE 8 solo anteriore	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-390	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R20 (A01)	
BMW	X4 solo anteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8520/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R20 (A01)	
BMW	Serie 2 solo anteriore	G2C	e1*2018/858*00123*..	120-275	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 4 solo anteriore	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-275	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	Serie 4 Gran Coupè solo anteriore	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-275	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 5 solo anteriore	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 6 GT solo anteriore	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R20 (A01)	
BMW	SERIE 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R20 (A01)	
BMW	SERIE 8 solo anteriore	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-390	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R20 (A01)	
BMW	X4 solo anteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R20 (A01)	
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	EC8520/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	255/40 R20 (A01)	
BMW	Serie 2 solo anteriore	G2C	e1*2018/858*00123*..	120-275	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 4 solo anteriore	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-275	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	Serie 4 Gran Coupè solo anteriore	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-275	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 5 solo anteriore	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 6 GT solo anteriore	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R20 (A01)	
BMW	SERIE 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R20 (A01)	
BMW	SERIE 8 solo anteriore	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-390	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R20 (A01)	
BMW	X4 solo anteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R20 (A01)	
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	EC8520/WS2	5x112	Ø 66,6	30	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	255/40 R20 (A01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	E-KLASSE 213 solo anteriore	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*25	110-270	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	245/35 R20 (A01)	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio solo anteriore	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	245/35 R20 (A01)	
MERCEDES	E-KLASSE SW solo anteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	245/35 R20 (A01)	
MERCEDES	GLK-KLASSE solo anteriore	204X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0480*16	100-225	EC8520/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/45 R20 (A01)	
MASERATI	Ghibli solo anteriore	M156	e3*2007/46*0224*..	184-316	EC8520/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	B M14x1.5x28 K17	O15	—	245/40 R20 (A02)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-265	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-265	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-265	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 4 GranCoupé solo anteriore	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-265	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 4 Coupé solo anteriore	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	100-265	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 4 Cabrio solo anteriore	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	100-265	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 5 ActiveHybrid solo anteriore	HY	e1*2007/46*0323*..	225-235	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 5 solo anteriore	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	5K	e1*2007/46*0455*..	100-330	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	5K-N1	e1*2007/46*0508*..	100-330	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	
BMW	SERIE 6 solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	EC8520/I2BX	5x120	Ø 72,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/35 R20 (A01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
 - Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
 - La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ".*00".
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List LD9520 Rev.06" aventi la nota (P01)
- (A02) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List LD1120 Rev.06" aventi la nota (P01)
- * Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**