



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK107 EST003

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **EC8590**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-AlSi10Cu**
Metodo di produzione: **fusione in gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **8,5J x 19 EH2+**
Offset della ruota : **da ET 20 a ET 48 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. EC8590 Rev.04**
Portata massima: **800 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **13 Dicembre 2019**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **13 Febbraio 2020**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **45000/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è ~~rilasciata~~/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. EC8590 Rev.04**
12.2 Tipo funzionale: **EC8590**
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **03/06/2020**
15. Firma

Per il DIRETTORE della DIVISIONE 3
(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)

Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
CALCHETTI ALESSANDRO
C = IT
O = MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP. TRASPORTI

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

EC8590 REV04						
IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
EC8590/LG1X	30	5x110	Ø 65,1 mm.	800	2300	-
EC8590/WSX	20	5x112	Ø 66,45 mm.	800	2300	-
						Ø57,1-VE-Ø66,45
EC8590/WS1X	25	5x112	Ø 66,45 mm.	800	2300	-
						Ø57,1-VE-Ø66,45
EC8590/WS2X	30	5x112	Ø 66,6 mm.	800	2300	-
EC8590/WS3X	32	5x112	Ø 66,45 mm.	800	2300	-
						Ø57,1-VE-Ø66,45
EC8590/WS3Y	45	5x112	Ø 66,45 mm.	800	2300	-
						Ø57,1-VE-Ø66,45
EC8590/WS4X	45	5x112	Ø 66,6 mm.	800	2300	-
EC8590/F2	30	5x114,3	R.S. 76	800	2300	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
EC8590/FF	40	5x114,3	R.S. 76	800	2300	Ø56,1-IX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
						Ø71,6-Y-Ø76
EC8590/FO3X	44	5x114,3	Ø 67,1 mm.	800	2300	-
EC8590/I2BX	30	5x120	Ø 72,6 mm.	800	2300	-
EC8590/I4BX	38	5x120	Ø 72,6 mm.	800	2300	-
EC8590/GD3X	48	5x108	Ø 63,4 mm.	800	2300	-
EC8590/FP2X	39	5x114,3	Ø 60,1 mm.	800	2300	-
EC8590/WS1Y	27	5x112	Ø 66,6 mm.	800	2300	-
EC8590/WS1	27	5x112	Ø 66,6 mm.	800	2300	-
EC8590/WS2	30	5x112	Ø 66,6 mm.	800	2300	-

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 45000/V-BS del 13/02/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EC8590 Rev.04
3. AUTOCERTIFICAZIONE NADK107 EST002 del 30/04/2019 e Verbale N°42135/V-BS del 03/04/2019
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51859*03 del 20/02/2020
7. CERTIFICAZIONE NADK107 EST002 del 30/04/2019 e Verbale N°42135/V-BS del 03/04/2019
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

Alla Ditta **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo, 14
25013 Carpenedolo (BS)
makgussago@pec.net

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

Oggetto: **MAK S.p.A. Sistema ruota tipo EC8590 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 002 del NADK107 EST003 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Paolo SAPPINO)



Paolo Sappino
MiMS
02.08.2023 13:50:51
GMT+01:00

DG

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-F	4	235/55 R19	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/35 R19	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/35 R19 (GSO)	
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	235/40 R19
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/35 R19	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/35 R19	
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/35 R19	
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/35 R19	
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*..	257	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/35 R19	
FORD	FOCUS RS	DYB-RS	e13*2007/46*1616*..	257	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/35 R19	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-F	–	235/40 R19	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-F	–	245/45 R19	
FORD	KUGA my2008	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/45 R19	
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-178	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/45 R19	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/50 R19	235/55 R19
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/50 R19	235/55 R19
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/40 R19	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-F	–	235/40 R19	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-F	–	245/45 R19	
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/55 R19	
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/55 R19	
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/35 R19 (GSO)	
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-184	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	255/35 R19 (GSO)
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-184	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	255/35 R19 (GSO)
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/40 R19	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/40 R19	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/40 R19	
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/45 R19	255/40 R19
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/55 R19 (GSO)	
POLESTAR	2	V	e9*2007/46*6834*..	160 (300)	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/35 R19	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	225/35 R19	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R19	
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-177	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/35 R19	
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-177	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/35 R19	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-177	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/35 R19	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-177	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/35 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/40 R19
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/40 R19
VOLVO	V60 Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/45 R19 (GS0)	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	245/35 R19
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	245/35 R19
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	245/35 R19
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	245/35 R19
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	245/35 R19
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	245/35 R19
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	255/40 R19	
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	255/40 R19	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	255/45 R19
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/50 R19	
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R19 (GS0)	
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R19 (GS0)	
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R19 (GS0)	
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R19 (GS0)	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R19 (GS0)	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/55 R19	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R19 (GS0)	
JEEP	CHEROKEE Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	245/55 R19 (GS0)	255/50 R19 (GS0)
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R19 (GS0)	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R19 (GS0)	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R19 (GS0)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R19 (GS0)	
MASERATI	GRECALE	M182	e3*2018/858*00056*..	221-243	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/55 R19	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (GS0)	
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (GS0)	
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (GS0)	
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (GS0)	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/45 R19	255/40 R19 (GS0)
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/45 R19	255/40 R19 (GS0)
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/45 R19 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1840*..	150-250	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/45 R19 (GSO)	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/50 R19 (GSO)	255/45 R19 (GSO)
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/50 R19 (GSO)	255/45 R19 (GSO)
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/50 R19 (GSO)	255/45 R19 (GSO)
AUDI	Q8	4L	e1*2001/116*0350*..	170-250	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	265/55 R19	
AUDI	RS4	B8	e1*2001/116*0447*..	331	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/40 R19	
AUDI	RS5	B8	e1*2001/116*0447*..	331	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/40 R19	
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	245-260	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (GSO)	
AUDI	S5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	245-260	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (GSO)	
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (GSO)	
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (GSO)	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/45 R19	255/40 R19 (GSO)
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/45 R19	255/40 R19 (GSO)
AUDI	S7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/45 R19 (GSO)	
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/50 R19 (GSO)	255/45 R19 (GSO)
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0398*..	382-445	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/50 R19 (GSO)	255/45 R19 (GSO)
MERCEDES	CLS-KLASSE	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	CLS AMG	219	e1*2001/116*0295*..	350-378	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	CLS AMG	219AMG	e1*2001/116*0331*..	350-378	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*98/14*0169*..	225-320	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225-320	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-340	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/55 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4B	e1*98/14*0051*..	120-220	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	–	245/40 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4B	e1*2001/116*0051*..	120-220	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	–	245/40 R19	
AUDI	RS4	QB6	e1*2001/116*0243*..	309	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R14 K17	AW3	–	235/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24	100-180	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-210	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19	
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19	
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19 (GSO)
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19 (GSO)
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19 (GSO)
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R19 (GSO)
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19 255/40 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19 255/40 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1840*..	150-250	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19 255/45 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19 255/45 R19
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19 255/45 R19
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/55 R19 (GSO)
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/55 R19 (GSO)
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/55 R19 (GSO)
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/55 R19 (GSO)
AUDI	RS4	B8	e1*2001/116*0447*..	331	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19
AUDI	RS5	B8	e1*2001/116*0447*..	331	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	245-260	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19
AUDI	S5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	245-260	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19 (GSO)
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19 (GSO)
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19 (GSO)
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19 (GSO)
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19 255/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19 255/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R19
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19 255/45 R19
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0398*..	382-445	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19 255/45 R19
AUDI	S8	F8	e1*2007/46*1751*..	420	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19 255/45 R19
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/55 R19
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/55 R19
MERCEDES	CLS-KLASSE	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/35 R19
MERCEDES	CLS AMG	219	e1*2001/116*0295*..	350-378	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/35 R19
MERCEDES	CLS AMG	219AMG	e1*2001/116*0331*..	350-378	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/35 R19
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-245	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/40 R19 (GSO)
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	4	235/55 R19 (GSO)
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	4	235/55 R19 (GSO)
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	4	235/55 R19 (GSO)
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	4	235/55 R19 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/45 R19 (GS0)
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/45 R19 (GS0)
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*98/14*0169*..	225-320	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/35 R19
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225-320	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/35 R19
MERCEDES	SL 600	230	e1*98/14*0169*..	368-380	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/35 R19
MERCEDES	SL AMG	230	e1*98/14*0169*..	350-450	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/35 R19 (GS0)
MERCEDES	SL AMG	230AMG	e1*2001/116*0248*..	350-450	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/35 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-340	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/55 R19
AUDI	RS4	QB6	e1*2001/116*0243*..	309	EC8590/WS1X	5x112	Ø 66,45	25	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24	100-180	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-210	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19 (GS0)
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19 (GS0)
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (GS0)
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (GS0)
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19 (GS0)
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19 (GS0)
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/45 R19 (GS0)
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1840*..	150-250	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GS0)
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GS0)
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GS0)
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GS0)
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GS0)
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GS0)
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	245-260	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19

FITMENT LIST EC8590 rev.06 08/06/2023 8,5JX19EH2+ Nr. Omologazione: NADK107 EST003 AGG002

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	245-260	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19	
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (GS0)	
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (GS0)	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19 (GS0)	
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19 (GS0)	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19	
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0398*..	382-445	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	S8	F8	e1*2007/46*1751*..	420	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19	
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GS0)	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GS0)	
BMW	SERIE 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
BMW	SERIE 3 Touring	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
BMW	SERIE 4	G3C	e1*2007/46*2017*..	120-275	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19	
BMW	SERIE 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19	
BMW	SERIE 6 GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
BMW	SERIE 7	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19 (GS0)	
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19	
MERCEDES	CLS-KLASSE	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R19	
MERCEDES	CLS AMG	219	e1*2001/116*0295*..	350-378	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R19	
MERCEDES	CLS AMG	219AMG	e1*2001/116*0331*..	350-378	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R19	
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-245	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19 (GS0)	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19 (GS0)	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19 (GS0)	
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19 (GS0)	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19 (GS0)	
MERCEDES	GLC-KLASSE	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19 (GS0)	
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R19	
MERCEDES	S63/S65 AMG	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*20	430-463	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R19 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	S63/S65 AMG	221AMG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0396*09	430-463	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R19 (GSO)
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*98/14*0169*..	170-335	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (GSO)
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225-335	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (GSO)
MERCEDES	SL 600	230	e1*98/14*0169*..	368-380	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (GSO)
MERCEDES	SL AMG	230	e1*98/14*0169*..	350-450	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (GSO)
MERCEDES	SL AMG	230AMG	e1*2001/116*0248*..	350-450	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19
BMW	SERIE 3 Touring	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19
BMW	SERIE 4	G3C	e1*2007/46*2017*..	120-275	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19
BMW	SERIE 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19
BMW	SERIE 6 GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19
BMW	SERIE 7	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19 (GSO)
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24	100-180	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-210	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/45 R19
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	170-257	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19 (GSO)
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1840*..	150-250	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GSO)
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GSO)
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GSO)
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GSO)
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GSO)
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	245-260	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	S5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	245-260	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19 255/40 R19 (GSO)
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19 255/40 R19 (GSO)
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19 255/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19 255/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19 255/45 R19
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0398*..	382-445	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19 255/45 R19
AUDI	S8	F8	e1*2007/46*1751*..	420	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19 255/45 R19
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GSO)
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 K17	B450L30517	–	235/55 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19
BMW	SERIE 3 Touring	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19
BMW	SERIE 4	G3C	e1*2007/46*2017*..	120-275	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19
BMW	SERIE 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19
BMW	SERIE 6 GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19
BMW	SERIE 7	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19 (GSO)
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285-380	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (GSO)
MERCEDES	CL63/CL65 AMG	216	e1*2001/116*0372*..	386-463	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (GSO)
MERCEDES	CL63/CL65 AMG	216AMG	e1*2001/116*0426*..	386-463	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (GSO)
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-300	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
MERCEDES	CLS-KLASSE	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19
MERCEDES	EQC Anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19 (GSO)
MERCEDES	EQC Posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/50 R19
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19
MERCEDES	GLC-KLASSE	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-368	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19 (GSO)
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (GSO)
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R19
MERCEDES	S63/S65 AMG	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*20	430-463	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R19
MERCEDES	S63/S65 AMG	221AMG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0396*09	430-463	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R19
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-320	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R19
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*2007/46*0803*..	170-335	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
MERCEDES	SL AMG	230	e1*98/14*0169*..	350-450	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
MERCEDES	SL AMG	230AMG	e1*2001/116*0248*..	350-450	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225-335	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24	100-180	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-210	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1840*..	150-250	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	245-260	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19	
AUDI	S5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	245-260	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19	
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19	
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19	255/40 R19 (GSO)
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19	255/40 R19 (GSO)
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19	
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0398*..	382-445	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19	
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
BMW	SERIE 3 Touring	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
BMW	SERIE 4	G3C	e1*2007/46*2017*..	120-275	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19	
BMW	SERIE 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19	
BMW	SERIE 6 GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
BMW	SERIE 7	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19 (GSO)	
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285-380	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (GSO)	
MERCEDES	CL63/CL65 AMG	216	e1*2001/116*0372*..	386-463	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (GSO)	
MERCEDES	CL63/CL65 AMG	216AMG	e1*2001/116*0426*..	386-463	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (GSO)	
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-300	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19	
MERCEDES	CLS-KLASSE	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19	
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	180-270	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19	
MERCEDES	EQC Anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19 (GSO)	
MERCEDES	EQC Posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	255/50 R19	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19
MERCEDES	GLC-KLASSE	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	235/55 R19
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-368	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19 (GS0)
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (GS0)
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19
MERCEDES	S63/S65 AMG	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*20	430-463	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R19
MERCEDES	S63/S65 AMG	221AMG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0396*09	430-463	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R19
MERCEDES	S-KLASSE	R25	e1*2007/46*2115*..	210-330	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R19
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*2007/46*0803*..	170-335	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
MERCEDES	SL AMG	230	e1*98/14*0169*..	350-450	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
MERCEDES	SL AMG	230AMG	e1*2001/116*0248*..	350-450	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225-335	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/55 R19
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*24	100-180	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-210	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19 255/40 R19 (GS0)
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19 255/40 R19 (GS0)
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R19 (GS0)
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	170-257	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19 (GS0)
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19 255/40 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19 255/40 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19 255/45 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19 255/45 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GS0)	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GS0)	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GS0)	
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GS0)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GS0)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19 (GS0)	
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	245-260	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19	
AUDI	S5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	245-260	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19	
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19	
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19	255/40 R19 (GS0)
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19	255/40 R19 (GS0)
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R19 (GS0)	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0398*..	382-445	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	S8	F8	e1*2007/46*1751*..	420	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19	
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	235/55 R19	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285-380	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/40 R19 (GS0)	
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-300	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/35 R19	
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/40 R19	
MERCEDES	EQC Anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/55 R19	
MERCEDES	EQC Posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/50 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	4	235/55 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	4	235/55 R19	
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	4	235/55 R19	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	4	235/55 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	4	235/55 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-368	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/40 R19 (GS0)	
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/40 R19 (GS0)	
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/45 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	S63/S65 AMG	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*20	430-463	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/45 R19	
MERCEDES	S63/S65 AMG	221AMG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0396*09	430-463	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/45 R19	
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*2007/46*0803*..	170-320	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/35 R19	
MERCEDES	SL 600	230	e1*2007/46*0803*..	368-380	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/35 R19	
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225-320	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/35 R19	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/55 R19	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)	
AUDI	S4	8H	e1*98/14*0177*..	253	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)	
AUDI	S4	8H	e1*2001/116*0177*..	253	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)	
AUDI	S4	QB6	e1*98/14*0243*..	253	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	245/40 R19 (GS0)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	245/40 R19 (GS0)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/45 R19 (GS0)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/45 R19 (GS0)	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	–	255/40 R19	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	–	255/40 R19	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	–	235/50 R19 (GS0)	255/45 R19 (GS0)
AUDI	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*..	228-270	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	–	255/40 R19	
AUDI	RS Q3	F3	e1*2007/46*2038*..	294	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	–	235/50 R19	255/45 R19
CUPRA	FORmentor	KM	e9*2007/46*4008*..	287	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	245/40 R19	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19 (GS0)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19 (GS0)	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	245/40 R19 (GS0)	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/50 R19 (GS0)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/50 R19 (GS0)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	245/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	245/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	245/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-235	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/50 R19 (GS0)	255/45 R19 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-235	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/50 R19 (GS0)	255/45 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	EC8590/WS3X	5x112	Ø 66,45	32	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/50 R19 (GS0)	255/45 R19 (GS0)
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R19	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/35 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R19	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-160	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	176AMG	e1*2007/46*1163*..	265-280	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	285-310	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/35 R19	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	215/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-155	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65 (132)	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	225/40 R19	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/35 R19	
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/35 R19	
MERCEDES	CLA 45 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	285-310	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/35 R19	255/30 R19
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/35 R19	255/30 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/40 R19
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/40 R19
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/40 R19
MERCEDES	EQA	F2B	e1*2007/46*1909*..	80-139	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/50 R19 (GS0)
MERCEDES	EQB	F2B	e1*2007/46*1909*..	95-139	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/50 R19 (GS0)
MERCEDES	EQE	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..	109-135	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	255/45 R19
MERCEDES	GLA	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	80-155	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/45 R19
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/45 R19
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/45 R19
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/50 R19 (GS0)
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/50 R19 (GS0)
MERCEDES	GLA 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/50 R19
MERCEDES	GLB 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	235/50 R19
MERCEDES	GLK	204X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0480*16	100-225	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/45 R19
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-368	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	–	245/40 R19
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19
AUDI	RS3	8V	e1*2007/46*0608*..	294	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	85-147	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	85-147	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	85-147	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	85-147	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/35 R19
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e1*2001/116*0276*..	89-257	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/35 R19
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/35 R19
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/35 R19
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/35 R19
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/45 R19
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/45 R19
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/40 R19
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/40 R19
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	–	255/40 R19
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x30 R13 K17	AW4	–	255/40 R19
AUDI	Q4	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/55 R19
AUDI	Q4 Anteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/55 R19
AUDI	Q4 Posteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/50 R19
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/35 R19 (GS0)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/35 R19 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/35 R19 (GS0)	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	245/35 R19	
CUPRA	LEON	KL	e1*2007/46*3167*..	110-228	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/45 R19	235/40 R19
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19 (GS0)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19 (GS0)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19 (GS0)	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-77	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/50 R19	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19	225/45 R19
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19 (GS0)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19 (GS0)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/40 R19	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19	235/35 R19 (GS0)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19	235/35 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.5 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.5 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*23	75-184	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	255/40 R19	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	EC8590/WS3Y	5x112	Ø 66,45	45	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	–	225/40 R19	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/45 R19	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/45 R19	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-160	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	176AMG	e1*2007/46*1163*..	265-280	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	285-310	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	245/35 R19	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	215/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-155	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65 (132)	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/40 R19	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/35 R19 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/35 R19	
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/35 R19	
MERCEDES	CLA 45 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	285-310	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	245/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/35 R19	255/30 R19
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/35 R19	255/30 R19
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	245/40 R19	
MERCEDES	FQA	F2B	e1*2007/46*1909*..	80-139	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/50 R19 (GSO)	
MERCEDES	EQB	F2B	e1*2007/46*1909*..	95-139	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/50 R19 (GSO)	
MERCEDES	EQE	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..	109-135	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	255/45 R19	
MERCEDES	GLA	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	80-155	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/45 R19	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/45 R19	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/45 R19	
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/50 R19 (GSO)	
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/50 R19 (GSO)	
MERCEDES	GLA 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/50 R19	
MERCEDES	GLB 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	235/50 R19	
MERCEDES	GLK	204X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0480*16	100-225	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	245/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-368	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	245/40 R19	
LEXUS	GS	S19	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/35 R19 (GSO)	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/50 R19	245/45 R19
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/50 R19	245/45 R19
LEXUS	NX	AZ2(M)	e6*2018/858*00081*..	136-140	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/55 R19	
LEXUS	RX	AL1(a)	e6*2001/116*0117*..	183-204	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/55 R19	
LEXUS	RX	HAL1(a)	e6*2001/116*0118*..	183-204	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/55 R19	
LEXUS	RX	AL2(EU,M)	e6*2007/46*0163*..	175-221	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/55 R19	245/55 R19
LEXUS	RX	AL2(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1613*..	175-221	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/55 R19	245/55 R19
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1T(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	112	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1T(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	112	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19 (GSO)	
TOYOTA	HIGHLANDER	XU7(EU,M)	e6*2018/858*00001*..	140	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/60 R19	245/55 R19
TOYOTA	HIGHLANDER	XU7(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00028*..	140	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/60 R19	245/55 R19
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R19 (GSO)	245/45 R19 (GSO)
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/50 R19 (GSO)	245/45 R19 (GSO)
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/50 R19 (GSO)	245/45 R19 (GSO)
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	114	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/50 R19 (GSO)	245/45 R19 (GSO)
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	114	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/50 R19 (GSO)	245/45 R19 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TOYOTA	YARIS GR	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19 (GS0)
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19
INFINITI	M	Y51	e13*2007/46*1105*..	175-235	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/45 R19
MITSUBISHI	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19 (GS0)
NISSAN	350Z anteriore	Z33	e1*2001/116*0235*..	206-230	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R19
NISSAN	350Z posteriore	Z33	e1*2001/116*0235*..	206-230	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R19
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	69-86	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/55 R19 (GS0)
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R19
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R19
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R19 (GS0)
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19 (GS0)
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R19 (GS0)
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R19
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	225/45 R19 (GS0)
CHRYSLER	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	225/45 R19 (GS0)
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	225/45 R19 (GS0)
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	225/45 R19 (GS0)
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	225/45 R19 (GS0)
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	225/45 R19 (GS0)
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19 (GS0)
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19 (GS0)
HYUNDAI	ix55	EN	e9*2001/116*0071*..	176-184	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	255/50 R19 (GS0)
HYUNDAI	VERACRUZ	EN	e9*2001/116*0071*..	176-184	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	255/50 R19 (GS0)
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R19 (GS0)
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R19 (GS0)
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R19 (GS0)
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19 (GS0)
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19 (GS0)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)
MITSUBISHI	LANCER EVO 8/9	CT0	e1*2001/116*0259*..	195-206	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/35 R19 (GS0)
MITSUBISHI	LANCER EVO 10	CZ0	e1*2001/116*0465*..	217	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/35 R19
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*15	108-110	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	EC8590/F2	5x114,3	R.S. Ø76	30	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/40 R19
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/40 R19
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/35 R19 (GS0)
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/35 R19 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/35 R19 (GS0)	
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-255	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	245/35 R19	
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0103*06	154-180	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/40 R19	
LEXUS	GS	HS19	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0106*07	218	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	245/35 R19	
LEXUS	GS	HS19	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0106*08	133-215	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/40 R19	
LEXUS	GS F	UL10(EU,M)	e6*2007/46*0164*..	351	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/40 R19	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/50 R19	245/45 R19
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/50 R19	245/45 R19
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e11*2007/46*2883*..	133-180	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/40 R19	
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e6*2007/46*0336*..	133-180	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/40 R19	
LEXUS	RC F	UXC1(EU,M)	e11*2007/46*1532*..	341-351	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/40 R19	
LEXUS	RC F	UXC1(EU,M)	e6*2007/46*0335*..	341-351	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/40 R19	
LEXUS	SC	Z4	e6*98/14*0084*..	210	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	245/35 R19	
LEXUS	SC	Z4	e6*2001/116*0084*..	210	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	245/35 R19	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	225/40 R19	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	225/40 R19	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/40 R19	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	72	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/40 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	225/45 R19	235/45 R19
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	225/45 R19	235/45 R19
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/45 R19	245/45 R19 (GS0)
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/50 R19	245/45 R19
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/50 R19	245/45 R19
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	114	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/50 R19	245/45 R19
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	114	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	235/50 R19	245/45 R19
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	YARIS GR	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192	EC8590/FP2X	5x114,3	Ø 60,1	39	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K21 Flat Type)	–	–	225/35 R19	235/30 R19
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	225/45 R19	235/45 R19
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	235/50 R19 (GS0)	245/45 R19 (GS0)
SUBARU	WRX STI	V1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*1203*05	221	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	225/35 R19	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	225/35 R19	235/35 R19 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R19 (GS0)
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R19 (GS0)
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R19 (GS0)
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-255	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/35 R19
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0103*06	154-180	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19
LEXUS	GS	HS19	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0106*07	218	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/35 R19
LEXUS	GS	HS19	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0106*08	133-215	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19
LEXUS	GS F	UL10(EU,M)	e6*2007/46*0164*..	351	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/45 R19
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/45 R19
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e11*2007/46*2883*..	133-180	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e6*2007/46*0336*..	133-180	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19
LEXUS	RC F	UXC1(EU,M)	e11*2007/46*1532*..	341-351	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19
LEXUS	RC F	UXC1(EU,M)	e6*2007/46*0335*..	341-351	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19
LEXUS	SC	Z4	e6*98/14*0084*..	210	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/35 R19
LEXUS	SC	Z4	e6*2001/116*0084*..	210	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/35 R19
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R19
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R19
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	235/40 R19 (GS0)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	225/35 R19
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	225/35 R19
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	225/35 R19
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	225/35 R19
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72-112	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/30 R19
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72-112	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/30 R19
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72-112	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/30 R19
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	72	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R19
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R19
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/50 R19	245/45 R19
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/50 R19	245/45 R19
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	114	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/50 R19	245/45 R19
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	114	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/50 R19	245/45 R19
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	YARIS GR	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19	235/30 R19
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/35 R19 (GSO)	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/35 R19 (GSO)	
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	105	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/35 R19 (GSO)	
TESLA	MODEL 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-358	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-RX-Ø64,1	O.E. Nut (M14X1,5 60°)	R14	–	235/40 R19	245/35 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19 (GSO)	235/40 R19 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19 (GSO)	235/40 R19 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0323*..	63-100	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19 (GSO)	235/40 R19 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19 (GSO)	235/40 R19 (GSO)
INFINITI	M	Y51	e13*2007/46*1105*..	175-235	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/45 R19	
NISSAN	ARIYA	FE0E	e13*2018/858*00237*..	45-90	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/55 R19	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R19 (GSO)	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R19 (GSO)	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-147	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R19 (GSO)	
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R19 (GSO)	
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e5*2007/46*1031*..	157-160	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R19 (GSO)	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/55 R19 (GSO)	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R19	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R19	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/50 R19	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R19	235/45 R19 (GSO)
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/50 R19	255/45 R19
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/55 R19	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/50 R19 (GSO)	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/55 R19	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R19	235/45 R19
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19 (GSO)
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R19 (GSO)	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R19 (GSO)	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R19 (GSO)	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-147	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R19 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19 (GSO)	
MASERATI	LEVANTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-257	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	B M14x1.5x28 K17	O15	–	265/50 R19	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	81	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	235/35 R19
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0406*16	103-130	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0482*09	103-130	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*15	108-110	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	110	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
JEEP	CHEROKEE	KK	e4*2001/116*0128*..	130-151	EC8590/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N 1/2 UNF K19 CLOSED	Y7	–	235/55 R19 (GSO) 255/45 R19 (GSO)	245/50 R19 (GSO)
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/45 R19	235/45 R19
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/35 R19	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/35 R19	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/40 R19 (GSO)	
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/40 R19 (GSO)	
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	145-147	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/55 R19 (GSO)	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-147	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/55 R19 (GSO)	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/55 R19 (GSO)	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/40 R19 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/45 R19 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/45 R19 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/45 R19 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/45 R19 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/45 R19 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/50 R19 (GSO)
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	245/40 R19
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-133	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/40 R19 (GSO)
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-145	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/55 R19 (GSO)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-147	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/55 R19 (GSO)
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/55 R19 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	245/45 R19 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	245/45 R19 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	245/45 R19 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	245/45 R19 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	245/45 R19 (GSO)
MASERATI	LEVANTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-257	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	265/50 R19
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-143	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/45 R19
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/45 R19
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/40 R19
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/50 R19 245/45 R19
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/50 R19 245/45 R19
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/50 R19 245/45 R19
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/50 R19 245/45 R19
MAZDA	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..	141-187	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/55 R19
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/55 R19 (GSO)
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	235/55 R19 (GSO)
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/40 R19
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/45 R19 235/45 R19
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	EC8590/FO3X	5x114,3	Ø 67,1	44	–	N M12x1.5 K21 CLOSED	N250521-C	–	225/45 R19 235/45 R19
BMW	SERIE 3 GT	3V	e1*2007/46*0559*..	100-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R19 255/40 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3 GT	3K-N1	e24*2007/46*0022*..	100-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R19 255/40 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GSO)
BMW	SERIE 4 GranCoupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GSO)
BMW	SERIE 4 Coupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	100-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
BMW	SERIE 4 Cabrio	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	100-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19 (GS0)
BMW	SERIE 5 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225-235	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R19 (GS0)
BMW	SERIE 5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R19 (GS0)
BMW	SERIE 5 Touring	5K	e1*2007/46*0455*..	100-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R19 (GS0)
BMW	SERIE 5 Touring	K-N1	e1*2007/46*0508*..	100-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R19 (GS0)
BMW	SERIE 5 GT	GT	e1*2007/46*0215*..	120-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19
BMW	SERIE 5 GT	K-N1	e1*2007/46*0508*..	120-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19
BMW	SERIE 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R19
BMW	SERIE 7 ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	235-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19
BMW	SERIE 7 ActiveHybrid	3-HY	e1*2007/46*0586*..	235-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19
BMW	SERIE 7 ActiveHybrid	7L	e1*2007/46*0276*..	235-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19
BMW	SERIE 7	701	e1*2001/116*0490*..	155-400	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19
BMW	SERIE 7	7L	e1*2007/46*0276*..	155-400	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19
BMW	X1	X1	e1*2007/46*0275*..	85-190	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19
BMW	X1	X-N1	e1*2007/46*0454*..	85-190	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19
BMW	X1	X1-N1	e24*2007/46*0024*..	85-190	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19 (GS0)
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19 (GS0)
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	—	—	235/45 R19 (GS0)
BMW	X4	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19 (GS0)
BMW	X4	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19 (GS0)
BMW	X5	X53	e1*98/14*0153*..	135-235	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	—	—	255/50 R19 (GS0)
BMW	X5	X53	e1*2001/116*0153*..	135-235	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	—	—	255/50 R19 (GS0)
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-225	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R19
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R19
BMW	SERIE 3 Touring	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-225	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R19
BMW	SERIE 3 Touring	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R19
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-240	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R19
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-240	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R19
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-240	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R19
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-240	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R19
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-240	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R19
BMW	SERIE 3 Touring	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-240	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3 Touring	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-240	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	225/35 R19	
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-265	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-265	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-265	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
BMW	SERIE 4 Gran Coupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-265	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
BMW	SERIE 4 Coupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	100-265	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
BMW	SERIE 4 Cabrio	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	100-265	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
BMW	SERIE 5	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	4	245/35 R19	
BMW	SERIE 5 Touring	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	4	245/35 R19	
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	
BMW	X4	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
BMW	X4	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
BMW	X5	X53	e1*98/14*0153*..	135-235	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	255/50 R19 (GS0)	
BMW	X5	X53	e1*2001/116*0153*..	135-235	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	255/50 R19 (GS0)	
BMW	Z3	R/C	e1*93/81*0029*..	85-170	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
BMW	Z3	R/C	e1*98/14*0029*..	85-170	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	225/35 R19 (GS0)	
JAGUAR	F-TYPE solo anteriore	QQ6	e11*2001/116*0272*..	221-405	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/40 R19 (A01)	
JAGUAR	F-TYPE solo anteriore	QQ6	e5*2001/116*1000*..	221-405	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/40 R19 (A01)	
JAGUAR	XF solo anteriore	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/40 R19 (A01)	255/35 R19 (A01)
JAGUAR	XF solo anteriore	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/40 R19 (A01)	255/40 R19 (A01)
JAGUAR	XF solo anteriore	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	EC8590/GD3X	5x108	Ø 63,4	48	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/40 R19 (A01)	255/40 R19 (A01)
ALFA ROMEO	GIULIA solo anteriore	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (A01)	
ALFA ROMEO	GIULIA QV solo anteriore	952	e3*2007/46*0382*..	375	EC8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	245/35 R19 (A01)	
AUDI	A5 solo anteriore	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (A01) (GS0)	
AUDI	A5 solo anteriore	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (A01) (GS0)	
AUDI	S5 solo anteriore	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	245-260	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (A01) (GS0)	
AUDI	S5 solo anteriore	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	245-260	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R19 (A01) (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	CLS-KLASSE solo anteriore	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	245/35 R19 (A01) (GSO)	
PORSCHE	MACAN solo anteriore	95B	e13*2007/46*1165*..	155-324	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R19 (A01)	
PORSCHE	MACAN solo anteriore	95BN	e13*2007/46*1164*..	155-324	EC8590/WSX	5x112	Ø 66,45	20	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 4 solo anteriore	G3C	e1*2007/46*2017*..	120-275	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 5 solo anteriore	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 6 GT solo anteriore	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19 (A01)	
BMW	SERIE 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19 (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19 (A01)	
BMW	X4 solo anteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8590/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-275	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-275	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 4 solo anteriore	G3C	e1*2007/46*2017*..	120-275	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 5 solo anteriore	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 6 GT solo anteriore	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19 (A01)	
BMW	SERIE 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19 (A01)	
BMW	SERIE 8 solo anteriore	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19 (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19 (A01)	
BMW	X4 solo anteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8590/WS1	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19 (A01)	
BMW	SERIE 5 solo anteriore	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 6 GT solo anteriore	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19 (A01)	
BMW	SERIE 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19 (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19 (A01)	
BMW	X4 solo anteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19 (A01)	
MERCEDES	CL-KLASSE solo anteriore	216	e1*2001/116*0372*..	285-380	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (A01) (GSO)	
MERCEDES	CL63/CL65 AMG solo anteriore	216	e1*2001/116*0372*..	368-463	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (A01) (GSO)	
MERCEDES	CL63/CL65 AMG solo anteriore	216AMG	e1*2001/116*0426*..	368-463	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (A01) (GSO)	
MERCEDES	CLS-KLASSE solo anteriore	218	e1*2007/46*0485*..	120-300	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (A01)	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio solo anteriore	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19 (A01)	
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (A01) (GSO)	
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19 (A01)	
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19 (A01)	
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-320	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R19 (A01)	
MERCEDES	SL-KLASSE solo anteriore	230	e1*2007/46*0803*..	225-320	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (A01)	
MERCEDES	SL-KLASSE solo anteriore	231	e1*2007/46*0803*..	225-320	EC8590/WS2X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (A01)	
BMW	i4 solo anteriore	G4C	e1*2018/858*00122*..	80-105	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19 (A01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
BMW	SERIE 4 solo anteriore	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-275	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19 (A01)
BMW	SERIE 5 solo anteriore	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-390	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19 (A01)
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-294	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19 (A01)
BMW	SERIE 6 GT solo anteriore	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19 (A01)
BMW	SERIE 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*..	155-390	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19 (A01)
BMW	SERIE 8 solo anteriore	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/40 R19 (A01)
BMW	X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19 (A01)
BMW	X4 solo anteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	245/50 R19 (A01)
MERCEDES	CL-KLASSE solo anteriore	216	e1*2001/116*0372*..	285-380	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (A01) (GSO)
MERCEDES	CL63/CL65 AMG solo anteriore	216	e1*2001/116*0372*..	368-463	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (A01) (GSO)
MERCEDES	CL63/CL65 AMG solo anteriore	216AMG	e1*2001/116*0426*..	368-463	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (A01) (GSO)
MERCEDES	CLS-KLASSE solo anteriore	218	e1*2007/46*0485*..	120-300	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio solo anteriore	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/40 R19 (A01) (GSO)
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19 (A01)
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/45 R19 (A01)
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-320	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/45 R19 (A01)
MERCEDES	SL-KLASSE solo anteriore	230	e1*2007/46*0803*..	225-335	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (A01)
MERCEDES	SL-KLASSE solo anteriore	231	e1*2007/46*0803*..	225-335	EC8590/WS2	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	255/35 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE 205 solo anteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE SW 205 solo anteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	CL-KLASSE solo anteriore	215	e1*98/14*0113*..	220-368	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE solo anteriore	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	245/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE solo anteriore	212G	e1*2007/46*0484*..	100-285	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	245/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio solo anteriore	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE Coupè solo anteriore	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	220	e1*97/27*0099*..	145-368	EC8590/WS4X	5x112	Ø 66,6	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	245/40 R19 (A01)
BMW	SERIE 3 GT solo anteriore	3V	e1*2007/46*0559*..	100-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R19 (A01)
BMW	SERIE 3 GT solo anteriore	3K-N1	e24*2007/46*0022*..	100-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R19 (A01)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-265	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (A01) (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 5 ActiveHybrid solo anteriore	HY	e1*2007/46*0323*..	225-235	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R19 (A01) (GSO)	
BMW	SERIE 5 solo anteriore	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R19 (A01) (GSO)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	5K	e1*2007/46*0455*..	100-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R19 (A01) (GSO)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	K-N1	e1*2007/46*0508*..	100-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R19 (A01) (GSO)	
BMW	SERIE 6 solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/40 R19 (A01)	
BMW	M2 solo anteriore	M3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0377*09	272	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	235/35 R19 (A01)	
BMW	M3 solo anteriore	M3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0377*06	317-331	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	255/35 R19 (A01)	
BMW	M4 solo anteriore	M3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0377*06	317-331	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	255/35 R19 (A01)	
BMW	X1 solo anteriore	X1	e1*2007/46*0275*..	85-190	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19 (A01)	
BMW	X1 solo anteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	85-190	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19 (A01)	
BMW	X1 solo anteriore	X1-N1	e24*2007/46*0024*..	85-190	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19 (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19 (A01) (GSO)	
BMW	X3 solo anteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19 (A01) (GSO)	
BMW	X4 solo anteriore	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19 (A01) (GSO)	
BMW	X4 solo anteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19 (A01) (GSO)	
BMW	Z4 solo anteriore	Z89	e1*2001/116*0499*..	115-250	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R19 (A01)	
BMW	Z4 solo anteriore	ZR	e1*2007/46*0373*..	115-250	EC8590/I2BX	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	225/35 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-265	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-265	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-265	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 4 Gran Coupé solo anteriore	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-265	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 4 Coupé solo anteriore	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	100-265	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19 (A01)	
BMW	SERIE 4 Cabrio solo anteriore	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	100-265	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19 (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19 (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19 (A01)	
BMW	X4 solo anteriore	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	—	245/45 R19 (A01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	X4 solo anteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	EC8590/I4BX	5x120	Ø 72,6	38	–	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	–	–	245/45 R19 (A01)	

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- *(GS0) = Deve essere verifica la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.*
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice . L'applicazione della ruota di scorta
- * deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazic
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "**.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ""00".

(A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List LD9590 Rev.06" aventi la nota (P01)

- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**