



# ***Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti***

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.**

**Direzione Generale per la Motorizzazione**

**Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## **OMOLOGAZIONE N. NADM001**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici**

**DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **LA8590**  
Marca: **MAK S.p.A.**  
Categoria della ruota : **Speciale**  
Materiali impiegati : **lega G-ALSi10Cu**  
Metodo di produzione:  **fusione in gravità**  
Designazione del profilo del cerchio: **8,5J x 19 H2**  
Offset della ruota : **ET 30 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. LA8590 Rev.00**  
Portata massima: **700 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **22 Settembre 2019**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **22 Novembre 2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **44177/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
  - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. LA8590 Rev.00**
  - 12.2 Tipo funzionale: **LA8590**
  - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
  - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
  - 12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **08/01/2020**
15. Firma

**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE:**

**(Dott. Ing. Fausto FEDELE)**  
Documento firmato digitalmente

**16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

## LA8590 REV.00

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
LA8590/LG1X	30	5x110	Ø 65,1 mm.	700	2300	-

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 44177/V-BS del 22/11/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. LA8590 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. LA8590 del 12/12/2019
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. 53034 del 09/12/2019
7. CERTIFICAZIONE NADK107 del 26/04/2018 e Verbale N°39421/V-BS del 04/04/2018
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **MAK S.p.A.**  
**Via Cristoforo Colombo, 14**  
**25013 Carpenedolo (BS)**  
**makgussago@pec.net**

e p.c.: Al **CPA di Brescia**  
**Via Achille Grandi, 1**  
**25125 Brescia**  
**cpa-brescia@pec.mit.gov.it**

Rif. prot. n. 216216 del 21/10/2022

Ns. prot. n. 33082 del 21/10/2022

Oggetto: **MAK S.p.A.** Sistema ruota tipo **LA8590** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 001 del NADM001 in data (vedi firma digitale)**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**  
**(ing. Paolo SAPPINO)**

Paolo Sappino  
MiMS  
02.11.2022 09:42:57  
GMT+01:00

DG

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	LA8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	LA8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/55 R19 255/45 R19
<b>ALFA ROMEO</b>	<b>TONALE</b>	<b>AV1</b>	<b>e3*2018/858*00061*..</b>	<b>96-117</b>	<b>LA8590/LG1X</b>	<b>5x110</b>	<b>Ø 65,1</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235/45 R19 (GSO)</b>
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	LA8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19 (GSO) 235/45 R19 (GSO)
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	LA8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (GSO) 245/45 R19 (GSO)
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	LA8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (GSO) 245/45 R19 (GSO)
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	LA8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (GSO) 245/45 R19 (GSO)
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	LA8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19 (GSO) 235/45 R19 (GSO)
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	LA8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19 (GSO) 235/45 R19 (GSO)
ALFA ROMEO	GIULIA solo anteriore	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	LA8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (A01)
ALFA ROMEO	GIULIA QV solo anteriore	952	e3*2007/46*0382*..	375	LA8590/LG1X	5x110	Ø 65,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	245/35 R19 (A01)

### Note generali e prescrizioni di montaggio:

- \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
  - \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
  - \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
  - \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scoltipura.
  - \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
  - \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
  - Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
  - \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
  - \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
  - \* E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
  - \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
  - \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
  - \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
  - \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
  - \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
  - \* Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
  - \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
  - \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
  - \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List LA9590 Rev.01" aventi la nota (P01)
- \* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**