



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADN125 EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | BR7090 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7J x 19 H2 |
| Offset della ruota: | ET 32 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. BR7090 Rev.01 |
| Portata massima: | 815 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 12/09/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 13/09/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 53658/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | Inserimento nuovo adattamento |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. BR7090 Rev.01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | BR7090 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Paolo SAPPINO) |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

BR7090 REV.01					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
BR7090/EG1X	32	4x108	Ø 65,1 mm.	655	2250
BR7090/FN	32	5x114,3	Ø 66,1 mm.	815	2400

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 53658/V-BS del 13/09/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. BR7090 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADN125 del 28/09/2021 e Verbale N°48329/V-BS del 31/08/2021
4. CERTIFICAZIONE KBA 53093*01 del 25/10/2023
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C4	B	e9*2007/46*6816*..	57-114	BR7090/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36517-FLAT	-	215/50 R19	225/45 R19
CITROEN	C4 X	B	e9*2007/46*6816*..	57-114	BR7090/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36517-FLAT	-	215/50 R19	225/45 R19
CITROEN	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	BR7090/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36517-FLAT	-	225/45 R19	
FIAT	600	FH1	e3*2018/858*00078*..	62	BR7090/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36517-FLAT	-	225/45 R19	
JEEP	AVENGER	FH1	e3*2018/858*00078*..	62-115	BR7090/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36517-FLAT	-	225/45 R19	
OPEL	MOKKA	U	e2*2007/46*0639*..	26-96	BR7090/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36517-FLAT	-	215/50 R19	225/45 R19
PEUGEOT	2008	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	BR7090/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	-	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36517-FLAT	-	225/45 R19	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042*..	103-139	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R19	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	-	225/55 R19	
RENAULT	ARKANA	RJL	e6*2018/858*00003*..	69-116	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	2	215/50 R19	225/45 R19
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x23 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R19	
RENAULT	AUSTRAL 4 CONTROL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M14x1,5x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R19	
RENAULT	ESPACE	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x23 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R19	
RENAULT	ESPACE 4 CONTROL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M14x1,5x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/55 R19	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	-	225/55 R19	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	-	225/55 R19	
RENAULT	MEGANE	RCB	e2*2018/858*00018*..	55-160	BR7090/FN	5x114,3	Ø 66,1	32	-	O.E. (Bolts M12x1,5x23 K17 Conical 60°)	-	2	195/55 R19	215/50 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "... ." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "...00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**