



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADP088

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la mobilità sostenibile

**Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | OW8080 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-AlSi7Mg |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8J x 18 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 33 a ET 50 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. OW8080 Rev.00 |
| Portata massima: | 900 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 06/04/2022 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 08/04/2022 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 50027/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. OW8080 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | OW8080 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dott. ing. Paolo SAPPINO) |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

OW8080 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
OW8080/WSX	33	5x112	Ø 66,6	900	2460
OW8080/WS3X	40	5x112	Ø 66,6	900	2460
OW8080/WS5X	50	5x112	Ø 66,6	900	2460

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 50027/V-BS del 08/04/2022
2. SCHEDA INFORMATIVA N. OW8080 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. OW8080 del 04/05/2022
4. CERTIFICAZIONE KBA 54093 del 27/04/2022
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST OW8080 rev.00 04/05/2022 8Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/55 R18	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	255/45 R18	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	255/45 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	
AUDI	S4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	245	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	251-260	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	245-260	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	245-260	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/40 R18	
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/40 R18	
MERCEDES	A35 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	225	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	215/45 R18	235/40 R18 (GS0)
MERCEDES	A45 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	285-310	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18	245/40 R18 (GS0)
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C 30 CDI AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C 32 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C 30 CDI AMG SW	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C 32 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C 55 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE	203CL	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0159*18	75-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C 30 CDI AMG	203CL	e1*98/14*0159*..	170	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLC-KLASSE	203CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C63 AMG	204	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0431*32	336-373	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C63 AMG	204K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*25	336-373	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C63 AMG	204 AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0463*12	336-373	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C63 AMG	204K AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0464*13	336-373	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*98/14*0184*..	100-255	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18
MERCEDES	CLK-KLASSE 500	209	e1*98/14*0184*..	225-285	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18
MERCEDES	CLK 55 AMG	209	e1*98/14*0184*..	225-285	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-300	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/40 R18 255/40 R18
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/60 R18
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/60 R18
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	255/45 R18
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/50 R18
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/50 R18
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-320	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/55 R18 255/50 R18
MERCEDES	SLK-KLASSE	171	e1*2001/116*0262*..	120-224	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18
MERCEDES	SLK 55 AMG	171	e1*2001/116*0262*..	265-294	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18
MERCEDES	SLK 55 AMG	171 AMG	e1*2001/116*0321*..	265-294	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18 245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/55 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	170-257	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	235/55 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	—	—	235/60 R18	
AUDI	S4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	245	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	251-260	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	225/45 R18	245/40 R18
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	215/45 R18	
MERCEDES	A45 AMG	176AMG	e1*2007/46*1163*..	265-280	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	215/45 R18	
MERCEDES	A45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	215/45 R18	
MERCEDES	A45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	215/45 R18	
MERCEDES	A35 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	225	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	4	235/40 R18	
MERCEDES	A45 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	285-310	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	4	225/45 R18	245/40 R18
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65 (132)	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18	
MERCEDES	C63 AMG	204	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0431*32	336-373	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*25	336-373	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204 AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0463*12	336-373	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204K AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0464*13	336-373	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	255/45 R18	
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)

FITMENT LIST OW8080 rev.00 04/05/2022 8Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	215/45 R18	235/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	285-310	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-285	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2007/46*0200*..	100-285	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	80-155	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/60 R18	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	235/60 R18	
MERCEDES	GLE-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	150-225	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/55 R18 (GSO)	
MERCEDES	M-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	150-225	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/55 R18 (GSO)	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-368	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18	
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	255/45 R18	
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/50 R18	
MERCEDES	SLK-KLASSE	172	e1*2001/116*0548*..	115-225	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18	
MERCEDES	SLC-KLASSE	172	e1*2001/116*0548*..	115-225	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18	
BMW	Serie 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-225	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	—	225/40 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	—	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	—	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	—	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	—	225/45 R18 (GSO)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-150	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	2	225/50 R18	
BMW	Serie 2 Gran Coupè	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-225	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	—	225/40 R18	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	—	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	—	225/50 R18 (GSO)	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	—	225/50 R18 (GSO)	
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-170	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	—	225/40 R18 (GSO)	
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-170	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	—	225/40 R18 (GSO)	
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-225	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	—	225/50 R18 (GSO)	
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18	
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204K	e1*2001/116*0457*..	88-225	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18	
MERCEDES	EQA	F2B	e1*2007/46*1909*..	80-139	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R18	
MERCEDES	EQB	F2B	e1*2007/46*1909*..	111-139	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R18	
MERCEDES	EQV	639/2	e1*2007/46*0457*..	70	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/50 R18	

FITMENT LIST OW8080 rev.00 04/05/2022 8Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R18
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/55 R18
MERCEDES	GLE-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	150-225	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/55 R18
MERCEDES	M-KLASSE	166	e1*2007/46*0598*..	150-225	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/55 R18
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0457*09	65-176	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/45 R18
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0458*08	65-176	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/45 R18
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/5	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0459*06	65-176	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/45 R18
MERCEDES	C 30 CDI AMG solo anteriore	203CL	e1*98/14*0159*..	170	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (A01) (GSO)
MERCEDES	C 30 CDI AMG solo anteriore	203	e1*98/14*0139*..	170-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (A01) (GSO)
MERCEDES	C 32 AMG solo anteriore	203	e1*98/14*0139*..	170-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (A01) (GSO)
MERCEDES	C 55 AMG solo anteriore	203	e1*98/14*0139*..	170-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (A01) (GSO)
MERCEDES	C 30CDI AMG SW solo anteriore	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (A01) (GSO)
MERCEDES	C 32 AMG SW solo anteriore	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (A01) (GSO)
MERCEDES	C 55 AMG SW solo anteriore	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (A01) (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE solo anteriore	203	e1*98/14*0139*..	75-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (A01) (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE SW solo anteriore	203K	e1*98/14*0158*..	75-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (A01) (GSO)
MERCEDES	CLC-KLASSE solo anteriore	203CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-200	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	—	225/40 R18 (A01)
MERCEDES	C43/C450 AMG solo anteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*36	270-287	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18 (A01)
MERCEDES	C43/C450 AMG solo anteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*29	270-287	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18 (A01)
MERCEDES	CLS-KLASSE solo anteriore	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE 213 solo anteriore	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio solo anteriore	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo anteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	OW8080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18 (A01)
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0431*32	336-373	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/40 R18 (A01)
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*25	336-373	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/40 R18 (A01)
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204 AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0463*12	336-373	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/40 R18 (A01)
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204K AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0464*13	336-373	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	235/40 R18 (A01)

FITMENT LIST OW8080 rev.00 04/05/2022 8Jx18H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	C-KLASSE 205 solo anteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18 (A01)	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205 solo anteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18 (A01)	
MERCEDES	C-KLASSE solo anteriore	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18 (A01)	
MERCEDES	C-KLASSE SW solo anteriore	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R18 (A01)	
MERCEDES	CL-KLASSE solo anteriore	216	e1*2001/116*0372*..	285	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	255/45 R18 (A01)	
MERCEDES	E-KLASSE solo anteriore	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/40 R18 (A01)	
MERCEDES	E-KLASSE solo anteriore	212G	e1*2007/46*0484*..	100-285	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/40 R18 (A01)	
MERCEDES	E-KLASSE SW solo anteriore	212K	e1*2007/46*0200*..	100-285	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	245/40 R18 (A01)	
MERCEDES	E-KLASSE 213 solo anteriore	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18 (A01)	
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio solo anteriore	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18 (A01)	
MERCEDES	E-KLASSE SW solo anteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/45 R18 (A01)	
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	—	245/50 R18 (A01)	
MERCEDES	SLC-KLASSE solo anteriore	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18 (A01)	
MERCEDES	SLK-KLASSE solo anteriore	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	OW8080/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18 (A01)	
MERCEDES	C-KLASSE solo anteriore	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18 (A01)	
MERCEDES	C-KLASSE SW solo anteriore	204K	e1*2001/116*0457*..	88-225	OW8080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	225/40 R18 (A01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
 - Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List OW9080 Rev.00" aventi la nota (P01)
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**